

sygn. postępowania: ZZ-2380-112/21

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Część II -profesjonalne środki do mycia i konserwacji pojazdów

L.p.	Nazwa asortymentu	J.m. szt./op.	Ilość	Cena jednostkowa netto	Vat	Cena jednostkowa brutto	Wartość brutto (kol.4xkol.7)	Producent/Marka
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Barwnik UV (kontrast) do sprawdzania szczelności układu klimatyzacji (do czynnika R12, R134a, R1234yf oraz pojazdów hybrydowych i elektrycznych) 1op. = 250ml	op.	6		23%			
2.	Benzyna ekstrakcyjna 1op. = 5l	op.	6		23%			
3.	Czynnik chłodniczy R1234YF do klimatyzacji 1 op. = 5 kg	op.	6		23%			
4.	Czynnik chłodniczy R134 do klimatyzacji 1 op. = 12kg	op.	6		23%			
5.	Czyściwo bawełniane białe gilotynowane 1 op. = 10kg	op.	40		23%			
6.	Czyściwo bawełniane kolorowe gilotynowane 1op. = 10kg	op.	40		23%			
7.	Gąbka do mycia samochodu duża typu Motyl	szt.	140		23%			
8.	Ircha syntetyczna o wym. minimalnym 44 x 44 cm	szt.	30		23%			
9.	Koncentrat aktywna piana/ szampon 1 op. = 20l (środek alkaliczny przeznaczony do ciśnieniowej myjni bezdetykowej, zmiękczający brud i wspomagający mycie zasadnicze, myjący karoserię samochodów osobowych, busów używany w programach tj. „oprysk wstępny”, „mycie zasadnicze”).	op.	15		23%			
10.	Koncentrat preparatu konserwacja/ nablyszczanie 1 op. = 20l (środek jako wysoce skoncentrowany wosk do ciśnieniowej myjni bezdetykowej (impregnat polimerowy). Posiadający właściwości zabezpieczania lakieru samochodowego przed ujemnym działaniem czynników atmosferycznych, z efektem odprowadzania wody z karoserii. Wysychający samoczynnie (bez dodatkowego nadmuchu), utrzymujący długotrwały efekt nablyszczający. Używany w programach tj. „konserwacja polimerem” oraz jako „ nablyszczanie /osuszanie”).	op.	10		23%			
11.	Letni płyn do spryskiwaczy 1op. = 5l z lekiem (musi być bezpieczny dla lakieru, gumy i tworzyw sztucznych).	op.	5000		23%			
12.	Odmrażacz do szyb ze spryskiwaczem 1op. = 650ml	op.	400		23%			
13.	Odmrażacz do zamków spray 1op. = 50ml	op.	150		23%			
14.	Odrdzewiacz do śrub spray 1op. = 500ml (do odkręcania zapieczonych śrub) typu K2 Vulcan	op.	300		23%			
15.	Odstraszacz kun w sprayu, pojemność 300 ml	op.	50		23%			
16.	Olej do klimatyzacji PAG 100 1 op. = 1 l	op.	4		23%			
17.	Olej do klimatyzacji PAG 46 / do czynnika R134a 1 op. = 250ml	op.	4		23%			

18.	Piana aktywna do mycia samochodów 1op. = 5l (jednoskładnikowy preparat pianotwórczy do mycia ręcznego oraz do stosowania w urządzeniach myjących - opryskiwaczach).	op.	25		23%			
19.	Płyn do mycia silnika atomizer 1op. = 1l	op.	80		23%			
20.	Płyn do mycia szyb samochodowych w atomizerze 1op. = 650ml (musi być bezpieczny dla lakieru, nie spływać z powierzchni czyszczonej, nie pozostawiać smug, ułatwiać spływanie wody).	op.	450		23%			
21.	Płyn do płukania chłdnic 1op. = 400ml (środek do płukania chłdnic z rdzy, kamienia kotłowego i innych zanieczyszczeń, ma przeciwdziałać przegrzewaniu się chłdnicy i zmniejszać prawdopodobieństwo wysąpienia nieszczelności. Środek może być stosowany we wszystkich typach chłdnic, niezależnie od rodzaju płynu chłodniczego i stopnia jego rozcięcia z wodą).	op.	11		23%			
22.	Płyn do usuwania insektów atomizer 1 op. = 650ml (musi być gotowy do użycia, przeznaczony do usuwania trudnych zabrudzeń organicznych z powierzchni szklanych, a także z elementów lakierowanych, gumowych i plastikowych, bezpieczny dla lakieru samochodowego; nie może pozostawiać tłustych plam na powierzchni czyszczonej).	op.	50		23%			
23.	Płyn neutralizator zapachów spray 1 op. = 750ml (środek neutralizujący nieprzyjemne zapachy)	op.	30		23%			
24.	Pochłaniacz wilgoci / osuszacz do samochodu wielokrotnego użytku 1 op. = 400g (woreczek z granulami pochłaniającymi wilgoć, zapobiegający zaparowaniu szyb od wewnątrz auta, wyposażony w wskaźnik informujący o konieczności osuszenia pochłaniacza).	op.	60		23%			
25.	Profesjonalny środek do prania i odplamiania tapicerki samochodowej, dywaników oraz siedzeń spray 1 op. = 600ml (środek gotowy do użycia posiadający właściwości czyszczące i odtłuszczające powierzchnie tekstylne).	op.	60		23%			
26.	Proszek myjący z mikrogranulkami 1 op. = 25kg (środek do wysokociśnieniowych urządzeń bezdotykowych. Przeznaczony do częstego mycia karoserii. Używany w programie „mycie zasadnicze”).	op.	10		23%			
27.	Silikon do uszczelek w sprayu 1 op. = 300ml (do konserwacji elementów wykonanych z gumy oraz tworzyw sztucznych, chroniacy przed przymarzaniem gumowych uszczelek w drzwiach, bagażnikach oraz innych elementach samochodowych, odporny na działanie wody. Musi chronić przed korozją. W swoim składzie nie może zawierać smaru ani oleju mineralnego. Musi posiadać odporność na temperatury w zakresie od -50°C do +250°C).	op.	25		23%			
28.	Smar miedziowy spray 1op. = 400ml (wysokotemperaturowy, szybko schnący smar miedziowy. Musi redukować tarcie części metalowych, zapobiegać zacieraniu, trzeszczeniu i skrzypieniu. Chronić przed korozją śruby, nakrętki, łożyska. Musi być odporny na działanie wody i warunków atmosferycznych. Poprawiać szczelność połączeń gwintowych. Zakres stosowania w temperaturach: -40°C - 1100°C).	op.	80		23%			
29.	Smar teflonowy biały (zawierający cząsteczki PTFE „ politetrafluoroetylen”) spray 1op. = 400ml (musi posiadać właściwości redukcji tarcia, usuwać wilgoć, eliminować skrzypienie i chronić przed korozją. Występować w postaci pianki z technologią tężenia. Nie może się topić, spływać oraz zamarzać. Zastosowanie smaru możliwe w następujących częściach: linki prędkościomierza, gazu, sprzęgła, części szyberdachu, zatrzasków, zaczepów, prowadnic siedzeń, łożysk, zawiasach drzwi, w mechanizmie poruszającym wycieraczkami, do klemów akumulatora, sworzni, resorów).	op.	30		23%			
30.	Sól tabletkowa do uzdatniania wody (zmiękczająca wodę) 1 op. = 25kg	op.	3		23%			

31.	Syntetyczny smar do łańcuchów spray 1op. = 500ml (przeznaczony do smarowania łańcuchów oraz zębatek napędowych w motocyklach oraz quadach. Możliwość stosowania we wszystkich typach łańcuchów, x-ring, o-ring, z-ring).	op.	20		23%			
32.	Syntetyczny smar do zacisków hamulcowych spray 1op. = 100ml (o właściwościach przeciwdziałania blokowaniu się klocków hamulcowych w obudowie zacisku, wysokotemperaturowy, zmniejszający tarcie, wodoodporny, musi zapobiegać korozji hamulców, chronić przed zatarciem, eliminujący piski i hałas oraz posiadać właściwości przedłużające żywotność układu hamulcowego).	op.	25		23%			
33.	Szczotka druciana 4-rzędowa ręczna - drut stalowy	szt.	40		23%			
34.	Szczotka teleskopowa z szybkozłączką do podłączenia węża przeznaczona do mycia samochodów ciężarowych i autobusów. Musi posiadać trwale włosie z tetalonu z nierysującymi końcówkami. Dodatkowo włosie musi być mocno zagęszczone, aby dokładnie myć płaskie powierzchnie i lepiej utrzymywać wodę. Szczotka z możliwością mycia z wiadra (standardowy wymiar). Musi posiadać mocny, ergonomiczny trzonek aluminiowy z gwintem umożliwiający prace związane z myciem wysoko położonych miejsc. Dodatkowo szczotka wyposażona na szczycie w ściągaczkę do wody z miękkiego plastiku pomagającą osuszać wysokie szyby. Wymiary kija teleskopowego od ok. 144cm złożony do 250cm rozłożony).	szt.	20		23%			
35.	Szczotko-skrobaczka do szyb z uchwytem typu SoftGrip dł. całkowita od 60cm do 65 cm.	szt.	350		23%			
36.	Szmpon do mycia ręcznego samochodu 1 op. = 5l (Musi posiadać właściwości neutralne dla skóry, być wydajny o silnych właściwościach pianących i intensywnym działaniu emulgującym oraz rozpuszczającym brud. Skutecznie usuwać zanieczyszczenia organiczne, smary, oleje, z powierzchni lakierowanych i nielakierowanych oraz tworzyw sztucznych. Może być używany do ręcznego mycia powierzchni samochodowych	op.	60		23%			
37.	Środek do czyszczenia felg atomizer 1op. = 650 ml (bezkwasowy skuteczny preparat do czyszczenia felg stalowych, aluminiowych w tym chromowanych i polerowanych)	op.	30		23%			
38.	Środek do czyszczenia hamulców atomizer 1op. = 600ml (środek do czyszczenia elementów układu hamulcowego. Musi posiadać właściwości czyszczące i odłuszczające hamulce tarczowe i bębnowe, sprzęgła, powierzchnie metalowe. Usuwać brud, olej, płyn hamulcowy i smar nie pozostawiając żadnych osadów. środek nie może zawierać szkodliwych rozpuszczalników chlorowcopochodnych. Redukujący piskzenie i hałasy).	op.	150		23%			
39.	Środek do kokpitu spray 1op. = 750ml (czyszczący, nabyliczający i konserwujący deskę rozdzielczą, plastiki oraz elementy gumowe).	op.	900		23%			
40.	Środek do konserwacji profili zamkniętych spray 1 op. = 500ml (produkt na bazie wosku przeznaczony do zabezpieczania przed korozją profili zamkniętych. środek nie może spływać z pionowych powierzchni powinien wnikać w szczeliny i złącza zapobiegając inicjowaniu korozji a także wstrzymując rozpoczęte już procesy korozyjne. Musi zabezpieczać profile zamknięte takie jak w - drzwiach, błotnikach, nadkolach, progach, elementy nośnych płyt podłogowych, reflektorów i korpusów).	op.	12		23%			
41.	Środek do usuwania asfaltu, żywicy, smoły z karoserii atomizer 1 op. = 300ml (środek do ciężkich zabrudzeń z asfaltu i smoły. Formuła środka musi oczyszczać karoserię samochodu z nieczystości pochodzenia drogowego takich jak smoła i twarde kleje z winiet drogowych, soki i pyły z drzew oraz klej z karoserii po naklejkach. Musi być bezpieczny dla powierzchni aluminiowych, chromowanych i z tworzywa.	op.	15		23%			

42.	Środek do usuwania folii z karoserii samochodowej spray 1 op. = 300ml	op.	20		23%			
43.	Środek odtłuszczający i zabezpieczający części elektryczne spray 400ml (tj. wtyczki, styki, złącza, przewody, przełączniki, żarówki, bezpieczniki; do usuwania tlenków, siarczków (chroni przed wilgocią, korozją i rdzą, nie może przewodzić prądu).	op.	16		23%			
44.	Uniwersalny preparat wielozadaniowy w sprayu 1 op. = 500ml (o właściwościach wypierających wodę, likwidujący piski bez konieczności demontażu elementu smarowanego, o właściwościach ochronnych przed korozją, konserwujący powierzchnie gumowe, sprężyny, łańcuchy).	op.	20		23%			
45.	Wazelina techniczna spray 1 op. = 140ml (zastosowanie ochrona klemów akumulatora przed utlenianiem. Zabezpieczenie, konserwacja i smarowanie wszelkich mechanizmów).	op.	25		23%			
46.	Woda demineralizowana 1 op.= 5l	op.	5		23%			
47.	Zapach samochodowy / choinka zapachowa mix zapachów	szt.	500		23%			
48.	Zapach samochodowy zestaw urządzenie + wkład (uniwersalny montaż w kratce nawiewu) typu Ambi-Pur mix zapachów	op.	200		23%			
49.	Zestaw ściereczek z mikrofibry do mycia samochodu 1 op. = 3 sztuki	op.	200		23%			
50.	Zimowy płyn do spryskiwaczy do temperatury min. - 22°C 1op. = 5l (musi posiadać właściwości ochronne dla spryskiwaczy szyb i reflektorów przed zamarzaniem. Musi zawierać glicerynę, w celu zachowania elastyczności wycieraczek. Nie może powodować pęknięć naprężeniowych kloszy reflektorów. Musi być bezpieczny dla lakieru, gumy i tworzyw sztucznych).	op.	10 000		23%			
51.	Zmiotka + szufelka (szufelka z nakładką gumową)	kpl.	40		23%			
52.	Zmywacz do zaworów EGR przepustnic i gaźników atomizer 1 op. = 400 ml (środek do usuwania zabrudzeń takich jak nagar, laki, pył, smoła. Wysokociśnieniowy środek do szybkiego i efektywnego czyszczenia gaźników, przepustnic, wtryskiwaczy, zaworów EGR i całych układów paliwowych w silnikach benzynowych (komora spalania, zbiornik paliwa, dysze, zawory, świece zapłonowe. Musi być bezpieczny dla solnika, sond lambda i katalizatorów. Przeznaczony do silników dwusuwowych i czterosuwowych. Posiadać również działanie antykorozyjne i ograniczające emisję spalin).	op.	25		23%			
						Wartość brutto:		

* Wykonawca uzupełnia kolumnę **Producent/ marka** zgodnie z zaoferowanym produktem.

..... dn.....

.....
Podpis kwalifikowany lub zaufany lub osobisty
(zaawansowany podpis elektroniczny)