

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE+ ROBOTY ZIEMNE			
1 d.1	wycena własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych: obsługa geodezyjna robót drogowych o łącznej dług. 192,00m (odcinek od 0+000 do 0+192 1.00	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
2 d.1	KSNR 1 0202-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-V z transportem urobku na odległość do 10 km samochodami samowładowymi wraz z wbudowaniem w nasyp (wykop pod nawierzchnię jezdni) 500.00*0.53	m ³ m ³	 265.00	
				RAZEM	265.00
2		JEZDNIA			
3 d.2	KSNR 6 0102-02	Koryto jezdni wykonywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV z profilowaniem i zagęszczaniem 500.00	m ² m ²	 500.00	
				RAZEM	500.00
4 d.2	KSNR 6 0111-02	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa, warstwa gr.15 cm 500.00	m ² m ²	 500.00	
				RAZEM	500.00
5 d.2	KSNR 6 0112-02	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej kruszywa C50/30 grubości 25cm 500.00	m ² m ²	 500.00	
				RAZEM	500.00
6 d.2	KSNR 6 0502-03	Nawierzchnia jezdni z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5cm z wypełnieniem spoin piaskiem 500.00	m ² m ²	 500.00	
				RAZEM	500.00
7 d.2	KSNR 6 0401-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x22 cm z wykonaniem ław z oporem z betonu ław 380.00	m m	 380.00	
				RAZEM	380.00
3		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
8 d.3	KSNR 6 1305-01	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych dla urządzeń podziemnych 3.00	szt szt	 3.00	
				RAZEM	3.00
9 d.3	wycena własna	Roboty remontowe wraz z przebudową istniejących studni kanalizacji sanitarnej, w tym: wymiana włączów żeliwnych klasy D400 na nowe, zamontowanie pierścieni odciążających oraz regulacja wysokościowa studni 8.00	kpl. kpl.	 8.00	
				RAZEM	8.00