

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Budowa ul. Kochanowskiego</b>					
<b>1</b>		<b>Jezdnia</b>			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym (wraz w wytyczeniu geodezyjnym)	km	0.142	
		0.142			
				<b>RAZEM</b>	<b>0.142</b>
2	KNNR 6	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mecha-	m <sup>2</sup>		
d.1	0802-04	nicznie	m <sup>2</sup>	75.000	
		Krotność = 2			
		75			
				<b>RAZEM</b>	<b>75.000</b>
3	KNR 4-04	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-01	przez 3 samochody samowyładowcze	m <sup>3</sup>	6.000	
		6			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04	wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>	6.000	
		6			
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w	m <sup>3</sup>		
d.1	0206-04	gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1	m <sup>3</sup>	331.880	
		km			
		331.88			
				<b>RAZEM</b>	<b>331.880</b>
6	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-	m <sup>3</sup>		
d.1	0214-04	mochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV	m <sup>3</sup>	331.880	
		Krotność = 2			
		331.88			
				<b>RAZEM</b>	<b>331.880</b>
7	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03		szt.	5.000	
		5			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
8	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
d.1	1406-02		szt.	2.000	
		2			
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KSNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-03	kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m <sup>2</sup>	802.080	
		802.08			
				<b>RAZEM</b>	<b>802.080</b>
10	KNNR 6	Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszyw C	m <sup>2</sup>		
d.1	0113-02	50/30 grub. 22cm	m <sup>2</sup>	802.080	
		Krotność = 1.1			
		802.08			
				<b>RAZEM</b>	<b>802.080</b>
11	KNNR 6	Warstwa mrozochronna z kruszywa naturalnego niezwiązanego, stabili-	m <sup>2</sup>		
d.1	0112-06	zowanego mechanicznie gr. 15cm	m <sup>2</sup>	341.000	
		341			
				<b>RAZEM</b>	<b>341.000</b>
12	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 20 na	m <sup>2</sup>		
d.1	0317-02	podsypanie cementowo-piaskowej grubości 30 mm z wypełnieniem spoin	m <sup>2</sup>	802.080	
		zaprawą cementową			
		802.08			
				<b>RAZEM</b>	<b>802.080</b>
13	KNNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław	m		
d.1	0403-03	betonowych na podsypanie cementowo-piaskowej	m	5.500	
		5.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>