



Powiat Pruszkowski

ul. Drzymały 30
05-800 Pruszków
tel. +48 22 738 14 00
fax +48 22 728 92 47
www.powiat.pruszkow.pl



Pruszków, dnia 15.11.2023 r.

ZP.272.39.2023.14.KM

Wszyscy Wykonawcy

W związku pytaniami wniesionymi w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wymiana nawierzchni boiska sportowego/piłkarskiego w zakresie zadania pn. Wymiana płyty boiska przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie**, zgodnie z treścią art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 i 1720) Zamawiający udziela odpowiedzi.

Wniosek z dnia 13-11-2023

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami z dnia 10.11.2023 szczegółowo określił wymagania w zakresie parametrów i dokumentów nawierzchni z trawy syntetycznej.

Jako doświadczony Wykonawca obiektów sportowych, współpracujący z wiodącymi producentami traw syntetycznych na rynku europejskim, **zwracamy się z prośbą** o rozszerzenie konkurencyjności i dopuszczenie systemu nawierzchni o poniższych parametrach i dokumentach.

Proponowane rozwiązanie spełnia wszystkie wymagania FIFA Concept for Football Turf dla poziomu FIFA Quality i Quality Pro oraz obowiązującej normy PN EN 15330-1:2014 dla sztucznych traw.

Należy podkreślić, iż każda trawa syntetyczna ma swoje specyficzne parametry i dokumenty i należy rozpatrywać je łącznie, **jako komplet parametrów zapewniających osiągnięcie celu, jakiemu ma służyć.**

Proponowana przez nas nawierzchnia pochodzi od europejskiego producenta, lidera w produkcji traw syntetycznych i jednego z Preferowanych przez FIFA producentów, co potwierdza wysokie standardy jakościowe i użytkowe oraz z pewnością spełni oczekiwania Zamawiającego, jak również przyszłych Użytkowników.

Mając na względzie powyższe prosimy o dopuszczenie nawierzchni, zgodnie z poniższym:

1. Wysokość włókna min. 45 mm
2. Typ trawy: monofil prosty diament
3. Rodzaj trawy: trawa tuftowana włókno 100 % polietylen, min. dwa kolory włókien w jednym pęczku
4. Ilość pęczków min. 10.100/m²
5. Ilość włókien min 121.000/m²
6. Grubość włókna 440 mikronów
7. Dtex 16.000
8. Waga włókna min. 1550 g/m²
9. Waga całkowita min. 2700 g/m²
10. Wytrzymałość łączenia klejonego min. 150N/100mm (po starzeniu wodą)
11. Wytrzymałość wrywania pęczka min. 65 N (po starzeniu wodą)
12. Przepuszczalność wody przez kompletny system min. 1000 mm/h
13. Podkład: lateksowy
14. Wypełnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM z recyklingu w kolorze czarnym, grafitowym w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym
15. Trawa montowana na macie prefabrykowanej o grubości min. 10 mm

Wymagane dokumenty dotyczące projektowanej nawierzchni składane do oferty:

- a) raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione i akredytowane laboratorium FIFA np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + mata + wypełnienie EPDM) potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (dostępny na www.FIFA.com) Podręcznik 2015 dla poziomu FIFA Quality PRO oraz potwierdzający wymagane przez Zamawiającego minimalne parametry oferowanego systemu trawy syntetycznej;
- b) raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione i akredytowane laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd , Ercat, dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa + mata wypełnienie EPDM) potwierdzający zgodność jej parametrów z aktualną normą EN 15330-1:2013/PN-EN 15330-1:2014-02;
- c) karta techniczna nawierzchni z trawy syntetycznej, maty amortyzującej, wypełnienia EPDM, poświadczona przez producenta;
- d) aktualny certyfikat potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP);
- e) świadectwo higieny (atest PZH) dla trawy, maty amortyzującej i wypełnienia
- f) certyfikat FIFA Quality PRO uzyskany dla wymaganego systemu (trawa + mata + wypełnienie EPDM);
- g) autoryzacja producenta nawierzchni wystawiona na wykonawcę z określeniem nazwy inwestycji wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta ;
- h) raport z badań przeprowadzonych przez uprawnione laboratorium np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat) na oddziaływanie promieni UV dla wypełnienia EPDM na min. 5000 h zgodnie z normą EN 14386 potwierdzający zgodność dla wymogów stawianych przez FIFA;

Zgoda na powyższe zapewni Zamawiającemu wykonanie nawierzchni wysokiej jakości, która z pewnością spełni oczekiwania Zamawiającego i przyszłych Użytkowników, a jednocześnie zapewni możliwość udziału w postępowaniu firmom, które posiadają wiedzę i doświadczenie w budownictwie strikte sportowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie z uwagi na konieczność zastosowania na w/w obiekcie produktu o wyższych standardach.

Wniosek z dnia 13-11-2023

Zamawiający ogłasza przetarg na budowę boiska piłkarskiego z parametrami trawy syntetycznej określonymi w sposób bardzo rygorystyczny i szczegółowy, taki opis wskazuje na konkretnego producenta. Powyższe powoduje, że Zamawiający ogranicza zasady uczciwej konkurencji, a jak wynika z dyrektyw unijnych Zamawiający powinien otwierać się na konkurencję i w tym celu umożliwiać składanie ofert odzwierciedlających różnorodność rozwiązań technicznych. Zamawiający żądając trawy konkretnego producenta narusza przepisy prawne, takie działanie Zamawiającego prowadzi do poniesienia odpowiedzialności określonej w ustawie z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 289 z późn. zm.) Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1913 z późn. zm.), czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy. Zaś ust. 2 art. 17 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, co w konsekwencji nakłada na Zamawiającego obowiązek prowadzenia postępowania w sposób zapewniający prawidłowe stosowanie przepisów ustawy Pzp. Nieuwzględnienie zmian może narazić Zamawiającego na konsekwencje będące wynikiem kontroli odpowiednich organów.

W związku z tym wnosimy o zmianę parametrów nawierzchni ze sztucznej trawy, dopuszczając do udziału w postępowaniu przetargowym wyroby więcej niż jednego producenta nawierzchni syntetycznych, a nie nawierzchni produkowanej wyłącznie przez jedną firmę. Takie działanie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który ogranicza dostępność tego produktu lub zawyża ceny działając na szkodę Zamawiającego.

W ramach rozszerzenia konkurencji, prosimy o dopuszczenie wariantu trawy z podwójnym włóknem monofilowymi oraz teksturowanymi o poniższych parametrach oraz dokumentach:

1. Parametry sztucznej trawy

- dwa rodzaje włókien w jednym pęczku: monofilowe proste oraz monofilowe teksturowane (dolne)
- wysokość włókna monofilowego nad podkładem: 45 mm
- dtex: 17 800
- ciężar włókna: 1 950 g/m²
- grubość włókna monofilowego: 315 mikronów
- grubość włókna teksturowanego: 135 mikronów
- waga całkowita nawierzchni: 3 000 g/m²
- ilość pęczków: 11 750 szt/m²
- ilość włókien: 282 000 szt/m²
- kolor: dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
- wytrzymałość włókna na wyrywanie po starzeniu: 55 N
- wytrzymałość łączenia klejonego po starzeniu: 155 N/100mm
- przepuszczalność wody dla systemu: 2 000 mm/h

2. Wypełnienie sztucznej trawy

- wypełnienie: piasek kwarcowy oraz granulaty gumowy EPDM z recyklingu w ilości zgodnej z badaniem laboratoryjnym przeprowadzonym przez specjalistyczne, akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Sports Labs) potwierdzającym zgodność parametrów z wymaganiami FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015).

3. Mata amortyzująca

- Mata amortyzująca: zgodna z badaniem laboratoryjnym przeprowadzonym przez specjalistyczne, akredytowane przez FIFA laboratorium (np. Sports Labs) potwierdzającym zgodność parametrów z wymaganiami FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015).

Oferowana trawa posiada poniższe dokumenty potwierdzające jej parametry oraz najwyższą jakość:

- a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna, shockpad prefabrykowany, zasyp EPDM), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych (dostępny na www.FIFA.com),
- b) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi systemu nawierzchni (trawa syntetyczna, shockpad prefabrykowany, zasyp EPDM),
- c) Raport z badań przeprowadzony przez akredytowany Instytut, dotyczący oferowanego granulatu gumowego EPDM recykling, potwierdzający zgodność z wymogami w zakresie zawartości WWA (wielopierścienowych węglowodorów aromatycznych),

- d) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu).
- e) Raport z badań Lisport (dla dowolnego włókna) na ilość cykli: min. 150 000,
- f) Karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez producenta,
- g) Karta techniczna oferowanego granulatu gumowego, z poświadczeniem producenta potwierdzającym termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego,
- h) Autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię,
- i) Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu Preferowanego Dostawcy FIFA (FPP).
- j) Raport z badań trawy syntetycznej na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub późniejsze.
- k) Dla granulatu gumowego EPDM sprawozdanie z badań potwierdzających zgodność z Rozporządzeniem (WE) REACH z 2006 roku lub późniejsze wystawionych dla oferowanej partii wypełnienia (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny) dla wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

Dopuszczenie kolejnego realnego wariantu nawierzchni przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny Wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który albo ogranicza dostępność tego produktu albo stosuje bardzo wysokie ceny.

Przypominamy, że Zamawiający wydatkuje środki publiczne i jego rolą jest wybranie oferty jak najkorzystniejszej zarówno jakościowo jak i finansowo, dlatego powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby jak największa ilość oferentów mogła wystartować w tym przetargu, nie utrudniając dostępu do zamówienia potencjalnym wykonawcom. Zamawiający winien również dołożyć wszelkich starań aby określić wymagania w sposób nie budzący jakichkolwiek podejrzeń i niezgodności z wytycznymi i standardami obowiązującymi w branży. Udzielenie zamówienia publicznego, w którym opis przedmiotu zamówienia został określony w sposób utrudniający uczciwą konkurencję jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Nieuwzględnienie zmian może narazić Zamawiającego na konsekwencje będące wynikiem kontroli odpowiednich organów.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie z uwagi na konieczność zastosowania na w/w obiekcie produktu o wyższych standardach.

z up. Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

/-/ Krzysztof Rymuza
S T A R O S T A