



BUDOWA HALI „OLIMPIA” WSPÓLFINANSOWANA
ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI



Ministerstwo
Sportu i Turystyki

Wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia.

Nasz znak ZP.271.21.2025

Nowy Targ 16.07.2025r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu..

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1

Dlaczego Zamawiający, naruszając zakaz wynikający z treści art. 99 ust. 4 Pzp, wskazał wyłącznie jeden produkt, który mogą zaoferować wykonawcy, tj. podłogę sportową Taraflex Evolution marki Gerflor?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazał w opisie przedmiotu zamówienia jednego produktu. W opisie przedmiotu zamówienia występuje kompletna podłoga sportowa, składająca się z konstrukcji legarowej oraz wykładziny sportowej (w całości jako produkt zgodny z normą PN-EN 14904). Na rynku polskim znajduje się co najmniej 4 producentów podłóg legarowych posiadających zgodność z normą PN-EN 14904, którzy do swoich podłóg stosują wykładziny co najmniej 3 producentów, które to wykładziny posiadają łącznie certyfikaty międzynarodowych związków sportowych – koszykówki, piłki ręcznej, siatkówki.

Pytanie nr 2

Czy w związku z naruszeniem zakazu wynikającego z treści art. 99 ust. 4 Pzp, Zamawiający dopuści zaoferowanie przez wykonawców innych podłóg sportowych, które spełnią wszystkie inne wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, o grubości wykładziny 7,5 – 8,5 mm ? Wykonawca wyjaśnia, że poza wykładziną marki Gerflor, grubość na poziomie 7,5 – 8,5 mm posiadają m.in. wykładziny takich producentów, jak Tarkett, Mondo, Graboplast, Gerflor ?

Odpowiedź:

Na rynku polskim występuje wiele wykładzin sportowych od grubości 3,25 do grubości 12 mm. Aby rozszerzyć konkurencyjność Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykładzin o grubościach od 7 mm do 8,5 mm.

Referat ds. Zamówień Publicznych

tel. (18) 26-11-244
fax (18) 26-62-312

e-mail: umnt@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl

pokój Nr 301, III piętro

Pytanie nr 3

Czy w związku z naruszeniem zakazu wynikającego z treści art. 99 ust. 4 Pzp, Zamawiający dopuści zaoferowanie przez wykonawców innych wykładzin sportowych, które spełnią wszystkie wymagania zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, i koniecznością wymogu dla wykładziny sportowej **min. 2 dowolnych certyfikatów federacji sportowych** spośród: FIVB, EHF, FIBA, IHF, IFF? Wykonawca wyjaśnia, że poza wymogiem posiadania min. 2 dowolnych międzynarodowych certyfikatów sportowych, wymagania określone opisem przedmiotu zamówienia, oprócz preferowanej wykładziny marki Gerflor spełniają w oparciu o obowiązujące normy m.in. wykładziny takich producentów, jak Tarkett, Graboplast, Mondo.

Odpowiedź:

W związku z faktem, że w polskim systemie edukacyjnym podstawowymi dyscyplinami sportowymi są siatkówka, koszykówka oraz piłka ręczna Zamawiający nie widzi potrzeby aby nawierzchnia posiadała certyfikat IFF. Nadmienić należy, że istnieją nawierzchnie wskazane w zapytaniu posiadające łącznie certyfikaty FIVB, IHF, FIBA. W związku z powyższym Zamawiający wymaga aby nawierzchnia sportowa użyta jako element kompletnej podłogi sportowej zgodnej z normą PN-EN 14904 posiadała certyfikaty:

- a. FIVB – siatkówka
- b. IHF lub zamiennie EHF – piłka ręczna
- c. FIBA – koszykówka

Całkowicie niezależnie od przedstawionej w zapytaniu argumentacji należy podkreślić, że odwołujący nie wykazał, aby istniały jakiekolwiek realne i obiektywne przesłanki uniemożliwiające uzyskanie certyfikatu FIVB, IHF lub FIBA dla dowolnych wykładzin sportowych. Fakt, iż certyfikaty takie posiada aktualnie kilka wykładzin nie oznacza przecież, iż inne podmioty nie mogą skutecznie ubiegać się o uzyskanie tych certyfikatów dla swoich produktów. Tym samym nie mamy do czynienia z wyłączeniem konkurencyjności w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 4

Dlaczego Zamawiający nie wskazując w opisie przedmiotu zamówienia właściwej normy EN/ISO, zawierającej metodologię badania warstwy wierzchniej wykładziny wraz z raportem badań potwierdzającym grubość 2 mm, posługuje się pojęciem „warstwa wierzchnia”, które wbrew nomenklaturze normy PN-EN ISO 24340 występuje wyłącznie w produktach marki Gerflor? Zamawiający nie może posługiwać się pojęciem właściwym wyłącznie dla jednego producenta, które określa parametr fizyczny wykładzin oferowanych na rynku przez różnych producentów, ponieważ jest to wymóg, który weryfikowany może być wyłącznie na podstawie informacji jednego producenta firmy Gerflor i do tego niemożliwy do obiektywnego wykazania. W związku z tym, wnosimy o zmianę użytej w opisie przedmiotu zamówienia nomenklatury ma zgodną z normą PN-EN ISO 24340 i jednocześnie usunięcie pojęcia charakteryzującego wyłącznie produkty Gerflor, poprzez dopuszczenie wykładzin

Referat ds. Zamówień Publicznych

sportowych o jednorodnej grubości warstwy użytkowej wykonanej z czystego pcv EN ISO 24340 $\geq 0,7$ mm.

Odpowiedź:

Treść normy PN-EN ISO 24340:2012: Elastyczne pokrycia podłogowe – Wyznaczanie grubości warstw definiuje pojęcie „warstwy”: „Komponent o tym samym składzie, jako część sprężystej wykładziny podłogowej o określonej grubości, z wyłączeniem wykończenia powierzchni”. Na rynku polskim znajdują się dwa rodzaje wykładzin - posiadające strukturę zbudowaną w ten sposób, że ponad pianką amortyzacyjną znajdują się warstwy tego samego PVC, które są w procesie produkcji kalandrowane, czyli sprasowywane pod wysokim ciśnieniem – zatem całość mogła być badane razem według wytycznych normy PN-EN ISO 24340:2012. Z kolei, w produktach innych firm występuje warstwa kalandrowanego PVC, na którą nakładana jest warstwa folii barwiącej i dopiero na to jest nakładana w innej technologii transparentna warstwa PVC o grubości np. 0,7 mm. Kalandrowanie polega na walcowaniu komponentów nawierzchni w wysokiej temperaturze pod naciskiem kilkuset ton, przez co warstwa użytkowa jest bardziej odporna na nacisk punktowy i uszkodzenia. Na rynku polskim istnieją co najmniej 3 produkty posiadające warstwę użytkową o grubości i w technologii wskazanej przez Zamawiającego. Należy przy tym podkreślić, iż warstwa wierzchnia w wykładzinach sportowych spełnia zupełnie inną formę niż w wykładzinach obiektowych (korytarze, gabinety, sale lekcyjne). Wynika to z faktu, że oprócz odporności na ścieranie – w przypadku wykładzin sportowych – niezwykle istotnym parametrem jest również odporność na wgniecenia punktowe i uderzenia, tak aby wykładzina w długim okresie czasu nie przedziurawiła się na piance amortyzującej. Im grubsza jest ta warstwa, tym bardziej nawierzchnia jest odporna na uszkodzenia. Tym samym wymóg zawarty w opisie przedmiotu zamówienia nie służy faworyzowaniu jakiegokolwiek produktu, czy ograniczaniu konkurencji, lecz ma na celu wyłącznie zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia z zastosowaniem materiału (wykładzina sportowa) jak najwyższej jakości, co z kolei służy zapewnieniu możliwości jak najdłuższego użytkowania obiektu. Nie mamy tutaj również do czynienia z akcentowaną przez Pytającego sytuacją rzekomego użycia przez zamawiającego normy, której wymagania miałyby jakoby uniemożliwiać zbadanie (weryfikację) parametrów żądanych przez Zamawiającego.

Pytanie nr 5

Dlaczego w przywołanym powyżej opisie przedmiotu zamówienia w stosunku do wykładziny sportowej został wskazany wskaźnik IPI? Wskaźnik ten jest jednym z elementów zawartych w normie AC P 90-205. Jest to wyłącznie norma francuska, nie będąca normą europejską. Norma ta określa jakość wykładzin do zajęć motorycznych lub zajęć fizycznych dla dzieci, we francuskich szkołach podstawowych. Niniejszy wskaźnik IPI nie dotyczy polskich szkół, obiektów wielosportowych ani obiektów przeznaczonych do zawodów i nie ma związku z normą EN 14904 dotyczącą sportów halowych.



BUDOWA HALI „OLIMPIA” WSPÓŁFINANSOWANA
ZE ŚRODKÓW MINISTERSTWA SPORTU I TURYSTYKI



Ministerstwo
Sportu i Turystyki

W konsekwencji wymóg ten określa produkty wyłącznie jednego producenta, tj. Gerflor produktu Taraflex Evolution i nie ma związku z normą EN 14904 dotyczącą sportów halowych, czyli związanych z przedmiotem zamówienia. **W związku z powyższym czy Zamawiający rezygnuje ze wskaźnika IPI, charakteryzującego go jako błędny parametr podłogi sportowej?**

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z wymagania wskaźnika IPI dotyczącego wykładziny sportowej.

BURMISTRZ

mgr Grzegorz Watycha

Otrzymują:

1/ <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>

2/ a/a

tel. (18) 26-11-244
fax (18) 26-62-312

Referat ds. Zamówień Publicznych

e-mail: umnt@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl

4

pokój Nr 301, III piętro