

KOSZTORYS OFERTOWY

Część 1 - Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku km 29+210 - 30+780

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
		#ADRI				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach drogowych w terenie równinnym wraz z dokonaniem pomiarów spadków	km	1,570		0,00
2	D-05.03.11	Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno - frezowanie na głębokość 0÷4 cm (materiał do wbudowania na miejscu, nadmiar należy zutylizować) - wcinki w ciągu drogi i na trzech istniejących bitumicznych zjazdach	m ²	257,50		0,00
3	D-04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie - w wa wyrównawcza + wcinki	m ²	8 910,00		0,00
4	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W 35/50 KR3-4 o średniej grubości po zagęszczeniu 6 cm (150 kg/m2) + 75 t na wstępne wyrównanie	t	1 411,50		0,00
5	D-04.03.01	Oczyszczenie i skroplenie warstwa wiążąca pod warstwę ścierną	m ²	8 910,00		0,00
6	D-05.03.13	Wykonanie warstwy ściernalnej z mastyksu grysowego SMA 11S PMB 45/80-55 KR 3-4 o grubości po zagęszczeniu 4 cm + zjazdy	m ²	8 910,00		0,00
7	D-06.03.01	Wykonanie ścinki poboczy na głębokość do 10 cm, na szerokości 1 m, z utylizacją urobku	m ²	200,00		0,00
8	D-06.03.01	Utwardzenie poboczy jezdni z mieszanki niezwiązanej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm (C90/3) o grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 10 cm o szerokości 1,00 m + 300m2 na wstępne uzupełnienie	m ²	3 440,00		0,00
9	D-07.01.01	Odtworzenie oznakowania poziomego grubowarstwowego (chemoutwardzalne)	m ²	219,60		0,00
10	D-06.01.02	Konserwacja rowu przez oczyszczenie z namułu o średniej grubości 30 cm i wyprofilowaniem skarp	mb	1 401,00		0,00
11	D-05.03.23	Regulacja wysokościowa zjazdów z kostki betonowej w km 30+442P, 30+536P	m ²	70,50		0,00
12	D-01.02.04 D-08.01.01	Rozebranie i ponowne ułożenie z nowego materiału krawężników na ławie betonowej na zjazdach w km 30+726L, 30+762L	mb	65,00		0,00
Wartość netto						0,00
Podatek VAT 23%						0,00
Wartość brutto						0,00

Formularz należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym