

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ULICA FELICJANEK			
1.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWCZE			
1	Kalkulacja własna	Roboty pomiarowe	kpl.		
d. 1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 2-31 0813-03 + KNR 2-31 0812-03 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wraz z podsypką i ławą oraz odwozem materiału z rozbiórki na odległość do 2 km, do magazynu ZDM - materiał nadający się do ponownego wykorzystania należy złożyć na paletach i zabezpieczyć.	m		
d. 1.1		160	m	160,000	
				RAZEM	160,000
3	KNR 6 0805 -06 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z odwozem materiału do magazynu ZDM	m2		
d. 1.1		315	m2	315,000	
				RAZEM	315,000
1.2		REGULACJA URZĄDZEŃ			
4	KNR 2-31 1406-05 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek teletechnicznych	szt.		
d. 1.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		ELEMENTY CHODNIKÓW			
5	KNR 6 0403 -03 D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15	m		
d. 1.3		160	m	160,000	
				RAZEM	160,000
1.4		CHODNIKI			
6	KNR 6 0101 -02 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - wywóz urobku po stronie wykonawcy	m2		
d. 1.4		315	m2	315,000	
				RAZEM	315,000
7	KNR 6 0113 -02 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2		
d. 1.4		315	m2	315,000	
				RAZEM	315,000
8	KNR 6 0502 -02 D.05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Kolor kostki czerwony 35 m2	m2		
d. 1.4		35	m2	35,000	

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	35,000
9 d.1.4	KNNR 6 0502 -02 D.05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. Kolor kostki czerwony kolor kostki szary 280 m2	m2		
		280	m2	280,000	
				RAZEM	280,000
1.5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
10 d.1.5	KNR 2-31 1106-01 Analogia. D-05.03.17 D -05.03.05	Remonty częściowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - asfaltowymi - uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku	t		
		6	t	6,000	
				RAZEM	6,000
2		ULICA WIENIAWSKIEGO			
2.1		ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE			
11 d.2.1	Kalkulacja własna	Roboty pomiarowe	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2.1	KNR 2-31 0813-03 + KNR 2-31 0812-03 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wraz z podsypką i ławą oraz odwozem materiału z rozbiórki do magazynu ZDM	m		
		26,5	m	26,500	
				RAZEM	26,500
13 d.2.1	KNR 2-31 0814-02 + KNR 4-04 1104-01 + KNR 4-04 1104-03 D.01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej z odwozem materiału do magazynu ZDM	m		
		9	m	9,000	
				RAZEM	9,000
14 d.2.1	KNNR 6 0805 -06 + KNR 4- 04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z odwozem materiału do magazynu ZDM	m2		
		11	m2	11,000	
				RAZEM	11,000
15 d.2.1	KNR 2-31 0807-01+ KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej z odwozem materiału do magazynu ZDM	m2		
		6,50	m2	6,500	
				RAZEM	6,500

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2.1	KNR 2-31 0801-01 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D-01.02.04	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 20 cm wywóz urobku po stronie Wykonawcy	m2		
		3	m2	3,000	
				RAZEM	3,000
2.2		REGULACJA URZĄDZEŃ			
17 d.2.2	KNR 2-31 1406-05 D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek teletechnicznych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.3		ELEMENTY CHODNIKÓW			
18 d.2.3	KNNR 6 0403 -03 D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15	m		
		28,5	m	28,500	
				RAZEM	28,500
2.4		CHODNIKI			
19 d.2.4	KNNR 6 0101 -02 + KNR 2-31 0803-04 + KNR 4-04 1103-04 + KNR 4-04 1103-05 D.04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników - wywóz urobku po stronie wykonawcy	m2		
		40,5	m2	40,500	
				RAZEM	40,500
20 d.2.4	KNNR 6 0113 -02 D.04.04.00, D.04.04.02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 30 cm	m2		
		40,5	m2	40,500	
				RAZEM	40,500
21 d.2.4	KNNR 6 0502 -02 D.05.03.23a	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m2		
		40,5	m2	40,500	
				RAZEM	40,500
2.5		ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE			
22 d.2.5	KNR 2-31 1104-06 Analogia D.05.03.23a	Remont częściowy - przełożenie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo piaskowej	m2		
		1,5	m2	1,500	
				RAZEM	1,500