PODEST WEJŚCIOWY, POCHYLNIA - WYMIANA POKRYCIA NA GRANIT NAT.
DRZWI NAPOWIETRZAJĄCE KLATKĘ SCHODOWĄ
PRZEPROJEKTOWYWANA POCHYLNIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
NOWOPROJEKTOWANE ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU
PROJ. POCHWYT
ISTN. STIUK
ISTN. BALUSTRADA
ISTN. WYPROFILOWANY POCHWYT W BALUSTRADZIE
PODŚWIETLANA GABLOTA WYS. 1,05 M
PROJ. OBUDOWA G-K INSTALACJI WENT. POD SUFITEM
POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA CZASOWY POBYT
MASKOWNICA GRZEJNIKA NAWIEW WENTYLACJI
PODŚWIETLANA GABLOTA WYS. 0,98 M
kanał techniczny
PROJEKTOWANA OBUDOWA G-K KANAŁU WENTYLCYJNEGO
ISTN. POCHWYT W BALUSTRADZIE
ISTNIEJĄCY BUDYNEK SĄSIEDNI
ISTNIEJĄCE SCHODY KRĘCONE DO ZACHOWANIA NIE PRZEZNACZONA DO EWAKUACJI
MATERIAŁ DŹWIĘKOCHŁONNY A1, WYSOKOŚĆ 2 M
OKOTAROWANIE SCENY NA SZTANKIETACH
KONSTRUKCJE STAL. OBUDOWAĆ PŁYTĄ GKF DO ODPORNOŚCI OGNIOWEJ R60
STANOWISKO INSPICJENTA
PROJEKTOWANA BRAMA OPUSZCZANA
DRZWI TECHNICZNE ISTNIEJĄCE DO WYMIANY NA EI 60
BRAMA ISTNIEJĄCA DO WYMIANY NA EI 60
ZARYS BUDYNKU SĄSIEDNIEGO
ISTNIEJĄCE OKNO
ISTNIEJĄCA ŚCIANA NA WYS. OKOŁO 2,2 M NA DZ. EW. NR 64
GRANICA DZIAŁKI
ISTNIEJĄCA ŚCIANA DO WYS. 2,3 M
- CEGŁA DZIURAWKA
- WEŁNA MINERALNA
- 2x PŁYTA GKF NA PROFILACH SYST.
PROJEKTOWANE SCHODY I SPOCZNIK - GRANIT NATURALNY
WYJŚCIE EWAKUACYJNE DRZWI DO WYMIANY WG ISTNIEJĄCYCH
PROJEKTOWANY PODEST BALUSTRADA WYS. 110 CM
ISTNIEJĄCE ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU
ISTNIEJĄCY SCHODY DO PIWNICY
PROJEKTOWANE OKNO
ISTN. SCHODY DO PIWNICY
ISTN. SCHODY DO LIKWIDACJI
ZAPADNIA SCENICZNA I ROZSKŁADANE SCHODY WRAZ Z RUCHEM ZAPADNI Z POZIOMU 0 NA POZIOM -1,1
ZMIANA POŁOŻENIA PLATFORMY MOŻLIWA JEST TYLKO PO ZAMKNIĘCIU DRZWI D10 PRZY ZMIANIE POŁOŻENIA PLATFORMY NA POZIOM -2,37 DRZWI SĄ BLOKOWANE
PROJEKTOWANA PLATFORMA OPUSZCZANA POZIOM +0,00 POZIOM -1,10 POZIOM - 2,37
PROJEKTOWANA BRAMA OPUSZCZANA
ISTNIEJĄCA MUROWANA BALUSTRADA DO ZACHOWANIA PROJEKTOWANY POCHWYT NA WYS. 110 CM
ISTNIEJĄCA MUROWANA BALUSTRADA DO ZACHOWANIA
BRAMA ROLOWANA ZAMYKANA AUTOMATYCZNIE W POŻYCIU PAŁTFORMY INNEJ NIŻ POZIOM +1,10
DRZWI I SCHODY DO RENOWACJI
DRZWI I STOPNIE DO RENOWACJI
DRZWI DO RENOWACJI
DRZWI DO ZACHOWANIA I RENOWACJI
PRZESTRZEŃ TECHN.
KL. SCHODOWA K1
KL. SCHODOWA K2
KL. SCHODOWA K3
SZACHT WENT.
POMIESZCZENIE BUDYNKU SĄSIEDNIEGO POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA
POMIESZCZENIA PRZEZNACZONE NA STAŁY POBYT LUDZI
Pomieszczenia nr 0.05, 0.06, 0.23 przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby trwa do 4 godzin
Odległość 2,8 m pomieszczeń trafostacji od pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi
0.01 WIATROŁAP
0.02 HOL
0.03 PORTIERNIA
0.04 REKWIZYTORNIA
0.05 PRALNIA I
0.06 POM. SOCJALNE
0.07 KORYTARZ
0.08 KAFENKA
0.09 KIESZEŃ BOCZNA
0.10 ZAPLECZE
0.11 SCENA
0.12 WIDOWNIA PARTER
0.13 TECHNIKA
0.16 KASA
0.17 FOYER
0.18 WIATROŁAP
0.19 KL. SCHODOWA K1
0.21 ROZDZIELNIA EL.
0.23 MAGAZYN SCENOGRAFII
foyer
FOH
174 MIEJSCA SIEDZĄCYCH NA PARTERZE
2 MIEJSCE DLA OSOBY NA WÓZKU INW.
MIEJSCA DEMONTOWANE LUB SKŁADANE
DEMONTOWALNE PROSCENIOWE SCHODY TECHNICZNE
ŁAZIENKI
POM. SOCJALNE
WINDA
BARIERKA
EI 60 - 200 LUX
EI 120 - 200 LUX
EIS 60
EIS 30
REI 120
REI 60
HP 25
S-1
S-2
S-3
S-4
S-5
7%
-0.50 m
-0.35 m
0.00 m
+0.17m
+0.34m
+0.51m
+0.68m
+0.85m
+1.05 m
+1.10m
-0.02m
-0.28m
+0.60m
-2%
8%
Otwór w stropie 250x150mm
Otwór w stropie 220x120mm
Otwór w stropie 220x130mm
Otwór w stropie 250x160mm
Zespół regulacyjny
Kurtyna powietrzna
Qwym.H=20800 W
Δp=10,300 kPa
Qwym.H=20800 W
Δp=10,900 kPa
Ø21x3,45
Ø17x2,75
Ø20x4,0
Ø25x4,5
dalej kond. niżej
ISTN. STIUK
ISTN. SCHODY DO PIWNICY
ISTN. POCHWYT W BALUSTRADZIE
ISTNIEJĄCE OKNO
ISTNIEJĄCE ZADASZENIE NAD WEJŚCIEM DO BUDYNKU
PROJEKTOWANE OKNO
PROJEKTOWANY PODEST BALUSTRADA WYS. 110 CM
PROJEKTOWANE SCHODY I SPOCZNIK - GRANIT NATURALNY
WYJŚCIE EWAKUACYJNE DRZWI DO WYMIANY WG ISTNIEJĄCYCH
WYJŚCIE EWAKUACYJNE DRZWI DO WYMIANY WG ISTNIEJĄCYCH ODP. POŻ EI 60
ROLETA EI30 600x1000+200 automatyka
ROLETA EI30 600x1000+200 automatyka
ISTNIEJĄCA WNĘKA DO ZATYNKOWANIA
K1 +20 °C 10380 W
K2 +16 °C 8157 W
K3 +20 °C 3989 W
0.01 +20 °C 1000 W
0.02 +20 °C 1000 W
0.03 +20 °C 388 W
0.04 +20 °C 350 W
0.05 +20 °C 1000 W
0.06 +20 °C 364 W
0.07 +20 °C 7853 W
0.08 +24 °C 198 W
0.09 +20 °C
0.10 +18 °C 3081 W
0.11 +20 °C 21588 W
0.12 +20 °C 1000 W
0.13 +20 °C 2613 W
0.130 +20 °C 2613 W
0.14 +20 °C
0.16 +20 °C 2000 W
0.18 +20 °C 1823 W
0.19 +20 °C 1000 W
0.21 +16 °C 8157 W
0.23 +16 °C 4459 W
WYSOKOŚĆ 2,4 M
WYSOKOŚĆ 2,8 M
WYSOKOŚĆ 3,0 M
WYSOKOŚĆ 3,2 M
WYSOKOŚĆ 3,4 M
WYSOKOŚĆ 3,6 M
WYSOKOŚĆ 3,8 M
WYSOKOŚĆ 4,0 M
WYSOKOŚĆ 4,2 M
WYSOKOŚĆ 4,4 M
WYSOKOŚĆ 4,6 M
WYSOKOŚĆ 4,8 M
WYSOKOŚĆ 5,0 M
WYSOKOŚĆ 5,2 M
WYSOKOŚĆ 5,4 M
WYSOKOŚĆ 5,6 M
WYSOKOŚĆ