

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż przez Wykonawcę dla Zamawiającego 1 (jednej) sztuki fabrycznie nowej minikoparki gaśnicowej na warunkach określonych w Umowie, zgodnie z obowiązującym Prawem, zasadami wiedzy technicznej, zachowaniem najwyższej staranności.

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE**

<b>I</b>	<b>OPIS</b>
	- Pojazd fabrycznie nowy, nie starszy niż 2023
<b>II</b>	<b>NADWOZIE</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Minikoparka z konwencjonalnym zachodzeniem tyłu przy skręcie</li> <li>- Przeciwwaga zapewniająca pełny dostęp do komory silnika i akumulatora.</li> <li>- Wlew paliwa zabezpieczony kluczykiem – dostępny bez konieczności otwierania maski silnika</li> <li>- Kabina operatora z regulowanym fotelem, z ogrzewaniem i wentylacją, przednia szyba z wycieraczką i spryskiwaczem.</li> <li>- Światła robocze na kabinie</li> </ul>
<b>III</b>	<b>UKŁAD HYDRAULICZNY</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ciśnienie w układzie roboczym min. 210 bar</li> <li>- Sterowanie funkcjami roboczymi wg standardu ISO</li> </ul>
<b>IV</b>	<b>UKŁAD NAPĘDOWY</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dwie prędkości jazdy: I – min 2km/h, II – min 4km/h</li> <li>- Zmienny rozstaw gaśnic</li> </ul>
<b>V</b>	<b>SILNIK</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Silnik wysokoprężny Diesla</li> <li>- Moc silnika min. 15 KM</li> </ul>
<b>VI</b>	<b>PARAMETRY ROBOCZE</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masa robocza do 2000 kg</li> <li>- Maks. głębokość kopania min. 2,4 m</li> <li>- Maks. wysokość załadunku min. 2,5 m</li> <li>- Maks. zasięg kopania min 4,0 m</li> <li>- Siła skrywania łyżki min. 15kN</li> <li>- Siła zrywania na ramieniu min. 7 kN</li> </ul>
<b>VII</b>	<b>WYPOSAŻENIE</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Instrukcja obsługi, katalog części, deklaracja CE</li> <li>- Smarownica z tubą smaru, zestaw narzędzi do podstawowej obsługi maszyny, apteczka, gaśnica</li> <li>- Uchwyty transportowe</li> <li>- łyżki do kopania o szerokości : min. 300mm i min.460 mm</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Łyżka do skarpowania hydrauliczna : min 1000 mm</li> <li>– Szybkozłęczące koparkowe mechaniczne</li> <li>– Fabryczny imobilaizer</li> </ul>
<b>IX</b>	<b>INNE</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Gwarancja min. 24 miesiące,</li> <li>– Odbiór minikoparki w ciągu 7 dni od podpisania umowy,</li> <li>– Dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej minikoparki;</li> <li>– Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny minikoparki,</li> <li>– Odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 70 km od siedziby zamawiającego,</li> <li>– Dostawca przeszkoli w cenie dostawy 2 operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi minikoparki.</li> </ul>