

pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Część 1 - Sprzęt warsztaty (rusztowanie, agregat malarski, bruzdownica, przecinarka do glazury)

Lp.	Przedmiot zamówienia	Jedn. miary	Ilość	Cena jedn. netto [PLN]	Wartość netto [PLN]	VAT [%]	Wartość brutto [PLN]	Nazwa producenta*	Nazwa handlowa / numer katalogowy*
1.	Rusztowania aluminiowe - wyposażone w rolki pozwalające na łatwe przesuwanie oraz możliwość dostosowania do pożądanej wysokości - szczeble wyposażone w powierzchnię antypoślizgową - podest wyłożony sklejką antypoślizgową oraz podporę teleskopową z regulacją do 1 m - możliwość regulacji podestu co szczebel - długość platformy 1,8 m - 2 m - szerokość platformy 60 cm (+/- 5 cm) - wysokość min. 5 m z możliwością rozbudowy - dopuszczalne obciążenie 200 kg/m ² (+/- 20 kg) - gwarancja min. 60 m-cy - rusztowanie zgodne z normą EN1004 lub równoważną	szt.	2						

2.	Agregat malarski <ul style="list-style-type: none"> - urządzenie wyposażone w wąż wysokociśnieniowy o dł. min. 15 m - teleskopowy uchwyt - posiada składany wózek (stelaż) na kółkach o średnicy min. 20 cm - wygodny, ergonomiczny uchwyt - moc silnika min. 800 W - min. wydajność 1,2 l/min - wyposażony w wysokowydajną pompę tłokową - min. ciśnienie natrysku: 200 bar - wyposażone w manometr, który umożliwia łatwe i precyzyjne ustawienie ciśnienia aplikacji farby - urządzenie posiada bezpowietrzny, natryskowy pistolet malarski - wyposażony w popychacz kuli zaworowej ułatwiający odblokowanie pompy - w zestawie skrzynka transportowa do przechowywania akcesoriów - gwarancja min. 24 m-ce 	szt.	1						
3.	Bruzdownica <ul style="list-style-type: none"> - urządzenie umożliwiające mechaniczne wykonanie bruzdy, wycięcie boków i usuwanie materiału ze środka - wyposażone w ergonomiczną rękojeść główną oraz osłony zabezpieczające - wyposażone w króciec do podłączenia węża odkurzacza, aby ograniczyć ilość pyłu - min. moc urządzenia min. 1900 W - waga urządzenia max. 6 kg - urządzenie pozwalające na regulację głębokości cięcia w min. zakresie 10 - 40 mm - szerokość rowków w min. zakresie 9/15/21/27/33 mm (+/- 3mm), - długość kabla min. 4 m - min. wyposażenie: zestaw tarcz, nakrętek mocujących, skrobak i klucz dwutrzpieniowy - gwarancja min. 24 m-ce 	szt.	1						

4.	Przecinarka do glazury - możliwość cięcia seryjnego, wglębnego, prostego i ukośnego - urządzenie montowane na stole roboczym o powierzchni 100 x 50 cm (+/- 5 cm) - wysokość robocza 82 - 86 cm - wyposażone w system składanych nóg stołu roboczego z wbudowanymi kółkami transportowymi - moc urządzenia min. 1000 W - prędkość obrotowa tarczy min. 2 700 obr/min - wyposażone w ergonomiczną antypoślizgową rękojeść - możliwość pracy na mokro dzięki pompce regulującej przepływ wody, co gwarantuje lepsze chłodzenie - w zestawie tarcza o średnicy 200mm (+/- 50 mm) - zasilanie 230 V - w zestawie dodatkowo zestaw obejm do cięć ukośnych oraz laser i zestaw poziomujący - gwarancja min. 24 m-ce	szt.	1						
Razem									

* Wykonawca jest zobowiązany do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw handlowych lub numerów katalogowych.

oświadczenie należy podpisać
kwalifikowanym podpisem elektronicznym
lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym