

Katowice, dnia 09.09.2020 r.

WT-I.2370.11.2020

Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treść SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz.U.2019 poz. 1843 z późn. zm, zwana dalej p.z.p.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, wyjaśniając i zmieniając treść SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania p.n.: „Dostawa 2 samochodów pożarniczych” – sprawa nr WT-I.2370.11.2020

Pytania i odpowiedzi

CZEŚĆ B

Pytanie nr 1.

Zamawiający wymaga by minimalny prześwit podwozia wynosił 200 mm.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z prześwitem wynoszącym min. 180 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie pojazdu z prześwitem wynoszącym min. 180 mm.

Pytanie nr 2.

Zamawiający wymaga by wysokość całkowita zestawu wynosiła max. 3500 mm.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o wysokości całkowitej wynoszącej max. 3600 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu o wysokości całkowitej wynoszącej max. 3600 mm.

Pytanie nr 3.

Zamawiający wymaga by wysokość całkowita zespołu pojazdów wynosiła max. 40 000 kg.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 45 000 kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 45 000

I. W związku z powyższym zmianie ulega załącznik 4b do SIWZ – Wymagania techniczne dla samochodu specjalnego z naczepą cysterną do przewozu wody z kabiną 2-osobową ciągnik siodłowy z napędem 4x2

Pkt II.2 otrzymuje brzmienie:

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów, tj. ciągnika siodłowego oraz naczepy nie może przekroczyć 45 000 kg oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekraczać maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu oraz naczepy. Układ jezdny i zawieszenie powinny być dostosowane do stałego obciążenia maksymalną masą rzeczywistą (cysterna zawsze napełniona).

Pkt II.10 otrzymuje brzmienie:

Wysokość całkowita zestawu – maksimum 3600 mm,
Należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu.

Pkt II.23 otrzymuje brzmienie:

Minimalny prześwit podwozia 180 mm - należy podać konkretną wartość prześwitu dla najniższego punktu podwozia.	Dodatkowa punktacja za zwiększony prześwit podwozia powyżej 200 mm: 1 pkt za każde dodatkowe 10 mm, nie więcej niż 5 pkt. Prześwit większy niż 250 mm nie eliminuje oferty, lecz nie powoduje przyznania więcej niż 5 pkt.
--	---

W związku z powyższym w celu przejrzystości prowadzonego postępowania, Zamawiający zamieszcza aktualny załącznik nr 4b – Wymagania techniczne dla samochodu specjalnego z naczepą cysterną do przewozu wody z kabiną 2-osobową ciągnik siodłowy z napędem 4x2

Dokonana zmiana treści SIWZ wiąże Wykonawców z chwilą powzięcia do wiadomości.

ŚLĄSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
nadbryg. Jacek Kleszczewski