

PRZEDMIAR ROBÓT Przebudowa drogi powiatowej nr 1933G w zakresie budowy chodnika w msc. Przywidz				
L.p.	Nr SST	Nazwa i opis pozycji	Jedn.	Ilość
	DM.00.00.00.	WYMAGANIA OGÓLNE		
1	DM.00.00.00.	Koszt dostosowania się do Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00.	rycz.	1.00
	D-01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
2	D-01.01.01a.	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych, roboty pomiarowe oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonawczej	km	0.10
3	D-01.02.01	Scinanie drzew o średnicy 65-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny	szt	6.00
4	D-01.02.04.	Mechaniczne rozebranie krawężników, oporników i obrzeży wraz z ławą i podsypką z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy i utylizacją	mb	5.00
	D-02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE		
5	D-02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m3	51.00
6	D-02.03.01.	Formowanie i zagęszczanie nasypów z materiału niewysadzinowego G1; uzupełnienie pod konstrukcją chodnika po zdjęciu humusu w miejscu istniejącego rowu	m3	25.00
	D-04.00.00.	PODBUDOWY		
7	D-04.01.01.	Korytowanie na głębokość do 30 cm wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy i utylizacją	m2	170.00
8	D-04.04.02b.	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm C _{50/30} grubości 15 cm	m2	170.00
9	D-04.05.01a.	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C _{1,5/2,0} grubości 15 cm	m2	170.00
	D-05.00.00.	NAWIERZCHNIE		
10	D-05.03.23a.	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m2	170.00
	D-06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
11	D-06.01.01.	humusowanie warstwą grub. 10 cm z obsianiem mieszanką traw i pielęgnacją	m2	80.00
12	D-06.01.01c.	umocnienie skarpy biodegradowalną matą przeciwoerozyjną	m2	15.00
	D-07.00.00.	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		
13	D-07.00.01.	Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaż i demontaż oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrócenie stałej organizacji ruchu	kpl	1.00
14	D-07.01.01.	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m2	22.00
15	D-07.01.02.	Słupki do znaków drogowych ocynkowane o średnicy min. 60 mm	szt	2.00
16	D-07.01.02.	Tarcze do znaków drogowych o powierzchni powyżej 0,3 m ² II generacji	szt	2.00
17	D-07.01.02.	Przestawienie istniejącego oznakowania pionowego	kpl	1.00
18	D-07.06.02a.	Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych - bariero - poręcz U-11a	m	22.00
	D-08.00.00.	ELEMENTY ULIC		
19	D-08.01.01b.	Rowki pod krawężniki, oporniki i ławy krawężnikowe w gruncie kat.III-IV	mb	85.00
20	D-08.01.01b.	Ława betonowa pod krawężniki z oporem z betonu C12/15	m3	7.23
21	D-08.01.01b.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	mb	85.00
22	D-08.03.01.	Rowki pod obrzeża w gruncie kat.III-IV	mb	90.00
23	D-08.03.01.	Ława betonowa pod obrzeża z oporem z betonu C12/15	m3	3.60
24	D-08.03.01.	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie betonowej z oporem	mb	90.00

OPRACOWAŁ DNIA 26.03.2021 r.