





Oznaczenia:

1. Właz żeliwny z betonowym wypełnieniem pokrywy DN600 typ D400
2. Pierścień dystansowy betonowy
3. Zwężka betonowa z betonu C35/45
4. Kręgi betonowe DN1000 łączone na uszczelki gumowe odporne na agresywne działanie ścieków z betonu C35/45
5. Stopnie złazowe żeliwne
   - długość L=30 cm
   - min. odległość od ściany komory 15 cm
   - rozstaw stopni w układzie drabinkowym co 15 cm
6. Dno studzienki z kinetą z betonu C35/45

UWAGA: Studnie wykonać na podsypce piaskowej gr. 10 cm o wskaźniku zagęszczenia Is=0,98

Jednostka Projektowa :
STREETWISE Tomasz Rykowski
13-100 Nidzica, Dobrzyń 23
TEL. 691-022-179
NIP : 984-007-64-12 REGON : 281494079
E-Mail : t.rykowski@interia.pl

Inwestor : Gmina Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek

Nazwa obiektu : "Projekt przebudowy ul. Południowej w Lwówku wraz z włączeniem do ul. Kamionki"

Branża : DROGOWA

Temat opracowania : "Przebudowa ul. Południowej"

Stadium : P.W.

Nazwa rysunku : **SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE - kanalizacja deszczowa**

Skala : 1:10

Data : MAJ 2022

Imię i nazwisko : Podpis : Nr uprawnień :

Projektował : inż. Tomasz Rykowski

WAM/0219/PWOD/21

Rys. nr : **8.2**