



I/1
istn. słup ośmiokątny 8m
wysięgnik h=1m; d=1m;
oprawa LED 20LEDs 58W
kąt pochylenia oprawy 5°

I/2
istn. słup ośmiokątny 8m
istn. wysięgnik h=1m; d=1m;
proj. oprawa LED 20LEDs 58W
kąt pochylenia oprawy 5°

I/1/2
proj. słup ośmiokątny 8m
wysięgnik h=1m; d=1m;
oprawa LED 20LEDs 58W
kąt pochylenia oprawy 5°
fundament B-150
Rs=100

I/1/2
proj. linia kablowa nN 0.4kV
YAKY 4x25mm² o d. 75(90)mm
obwód nr 1

I/1/1
proj. słup ośmiokątny 8m
wysięgnik h=1m; d=1m;
oprawa LED 20LEDs 58W
kąt pochylenia oprawy 5°
fundament B-150
Rs=100

I/1/1
proj. słup ośmiokątny 8m
wysięgnik h=1m; d=1m;
oprawa LED 20LEDs 58W
kąt pochylenia oprawy 5°
fundament B-150
Rs=100

przebieg SRS 75-3m

przebieg SRS 75-3m

przebieg SRS 75-3m

przebieg SRS 75-3m

przebieg SRS 75-3m

przebieg SRS 75-3m

przebieg SRS 75-3m

przebieg SRS 75-3m

przebieg SRS 75-3m

przebieg SRS 75-3m

przebieg SRS 75-3m

przebieg SRS 75-3m

przebieg SRS 75-3m

przebieg SRS 75-3m

przebieg SRS 75-3m

przebieg SRS 75-3m