
DRZWI TRAFO Z ZALUZJĄ NAD DRZWIAMI
OTWÓR TRAFO Z ZALUZJĄ POD STROPEM
DRZWI DWUSKRZYDŁOWE PRZEZ KTÓRE ZOSTANIE WNIESIONY TRANSFORMATOR W NIEZALEŻNYM OTWORZE
DRZWI TRAFO Z ZALUZJĄ NAD DRZWIAMI
TRAFO
DWA OTWORY Z ZALUZJĄ
NAŚWIETLE ZINTEGROWANE Z DRZWIAMI
NAŚWIETLE ZINTEGROWANE Z DRZWIAMI
NAŚWIETLE ZINTEGROWANE Z DRZWIAMI
0.14-1 21 K-S/500 1320 mm 500×1320×80 ΦH=838 W
0.14-2 21 K-S/500 1320 mm 500×1320×80 ΦH=838 W
0.15-1 21 K-S/500 1200 mm 500×1200×80 ΦH=786 W
0.15-2 21 K-S/500 1200 mm 500×1200×80 ΦH=786W
0.15-3 21 K-S/500 1200 mm 500×1200×80 ΦH=786 W
0.16-1 21 K-S/500 1600 mm 500×1600×80 ΦH=962 W
0.17-1 21 K-S/500 920 mm 500×920×80 ΦH=825 W
0.17-2 21 K-S/500 920 mm 500×920×80 ΦH=825 W
0.17-3 21 K-S/500 920 mm 500×920×80 ΦH=825 W
0.18-1 21 K-S/500 920 mm 500×920×80 ΦH=540 W
0.18-2 21 K-S/500 920 mm 500×920×80 ΦH=540 W
0.19-1 21 K-S/500 1200 mm 500×1200×80 ΦH=782 W
0.19-2 21 K-S/500 1200 mm 500×1200×80 ΦH=782 W
0.19-3 21 K-S/500 1200 mm 500×1200×80 ΦH=782 W
0.21-1 21 K-S/500 1320 mm 500×1320×80 ΦH=807 W
0.21-1 22K/500 720 mm 500×720×105 ΦH=539 W
0.20-1 22K/500 720 mm 500×720×105 ΦH=528 W
0.22-1 21 K-S/500 1400 mm 500×800×80 ΦH=1400 W
0.20-1 21 K-S/500 1200 mm 500×800×80 ΦH=963 W
0.23-1 11K/500 220 mm 500×720×81 ΦH=294 W
0.23-2 21 K-S/500 1600 mm 500×800×80 ΦH=1151 W
0.14 23,65 m² +18 °C 1677 W
0.15 47,52 m² +18 °C 2355 W
0.16 19,86 m² +18 °C 961 W
0.17 30,72 m² +18 °C 1874 W
0.18 14,81 m² +18 °C 1079 W
0.19 47,79 m² +18 °C 2345 W
0.19 12,59 m² +18 °C 564 W
0.20 15,55 m² +18 °C 962 W
0.20 2,45 m² +20 °C 528 W
0.21 15,93 m² +18 °C 807 W
0.21 2,45 m² +20 °C 539 W
0.22 3,98 m² +18 °C 436 W
0.23 34,85 m² +5 °C 1151 W
2,25 m² +18 °C 294 W
Projektowaną instalację c.o. włączyć do sieci cieplnej Q=15,6 kW H=17,7 kPa Vins=218 dm³ Tz/tp = 60/40°C Średnica - DN 25 Czynnik - woda grzewcza
SZCZEGÓŁ A
Zawór równoważący DN 15; kvs: 2,56
Zawór odcinający DN 20
Zawór równoważący DN 15; kvs: 2,56
Zawór odcinający DN 20
Zawór odcinający DN 20
Zawór równoważący DN 15; kvs: 2,56
Zawór odcinający DN 20
Zawór odcinający DN 20
Zawór odcinający DN 20