OZNACZENIE		D1	D2	D3	D4	D5 EI 30
SCHEMAT						
OPIS		Projektowane drzwi wewnętrzne pełne z oknem typu bulaj ze stali nierdzewnej z wypełnieniem ze szkła bezpiecznego. Drzwi z płytą stalowę ze stali nierdzewnej. Skrzydło drzwiowe na 3 zawiasach. Kolor szary na wzór istniejących. Izolacyjność akustyczna drzwi nie mniejsza niż 27 dB. Z klamkami ze stali nierdzewnej. Drzwi wyposażone w zamek patentowy.	Projektowane drzwi wewnętrzne pełne Skrzydło drzwiowe na 3 zawiasach. Kolor szary na wzór istniejących. Izolacyjność akustyczna drzwi nie mniejsza niż 27 dB. Z klamkami ze stali nierdzewnej. Drzwi wyposażone w zamek patentowy.	Projektowane drzwi wewnętrzne z kratką wentylacyjną o pow. 0,022 m² Skrzydło drzwiowe na 3 zawiasach. Kolor szary na wzór istniejących Z klamkami ze stali nierdzewnej. Drzwi wyposażone w zamek patentowy łazienkowy.	Projektowane drzwi wewnętrzne pełne Skrzydło drzwiowe na 3 zawiasach. Kolor szary na wzór istniejących. Izolacyjność akustyczna drzwi nie mniejsza niż 27 dB. Z klamkami ze stali nierdzewnej. Drzwi wyposażone w zamek patentowy.	Projektowane drzwi wewnętrzne pełne, techniczne, Skrzydło drzwiowe na 3 zawiasach. Kolor szary na wzór istniejących. Izolacyjność akustyczna drzwi nie mniejsza niż 27 dB. Z klamkami ze stali nierdzewnej. Drzwi wyposażone w zamek patentowy. O klasie odporności ogniowej EI 30
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	S [cm]	90	90	90	80	90
	H [cm]	205	205	205	min. 200	205
ILOŚĆ [L/P]	szt.	1/5	-/3	-/2	1/-	-/2

OZNACZENIE		D6	D7 EI 60	D8	D9 EI 60	D10 EI 60
SCHEMAT						
OPIS		Projektowane drzwi wewnętrzne pełne, techniczne, Skrzydło drzwiowe na 3 zawiasach. Kolor szary na wzór istniejących. Izolacyjność akustyczna drzwi nie mniejsza niż 27 dB. Z klamkami ze stali nierdzewnej. Drzwi wyposażone w zamek patentowy.	Projektowane drzwi wewnętrzne pełne, techniczne, Skrzydło drzwiowe na 3 zawiasach. Kolor szary na wzór istniejących. Izolacyjność akustyczna drzwi nie mniejsza niż 27 dB. Z klamkami ze stali nierdzewnej. Drzwi wyposażone w zamek patentowy. O klasie odporności ogniowej EI 60	Projektowane drzwi wewnętrzne jednoskrzydłowe. Skrzydło drzwiowe na 3 zawiasach. Kolor szary na wzór istniejących. Izolacyjność akustyczna drzwi nie mniejsza niż 27 dB. Z klamkami ze stali nierdzewnej. Drzwi wyposażone w zamek patentowy.	Projektowane drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe z wypełnieniemszkłem bezpiecznym Skrzydło drzwiowe na 3 zawiasach. Kolor szary na wzór istniejących. Izolacyjność akustyczna drzwi nie mniejsza niż 27 dB. Z klamkami ze stali nierdzewnej. Drzwi wyposażone w zamek patentowy. O klasie odporności ogniowej EI 60	Projektowane drzwi wewnętrzne dwuskrzydłowe z wypełnieniem szkłem bezpiecznym Skrzydło drzwiowe na 3 zawiasach. Kolor szary na wzór istniejących. Izolacyjność akustyczna drzwi nie mniejsza niż 27 dB. Z klamkami ze stali nierdzewnej. Drzwi wyposażone w zamek patentowy. O klasie odporności ogniowej EI 60
WYMIARY W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	S [cm]	70	90	80	90	100+60
	H [cm]	205	205	205	205	205
ILOŚĆ [L/P]	szt.	-/2	1/-	2/1	1/-	1/-

elementy projektowane

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Kremer graf
Biuro projektowe KREMER GRAF
mgr inż. Sebastian Kremer
AL. GEN. J. HALLERA 14, 80-401 GDAŃSK
tel/fax. 58 380-31-14
www.kremergraf.com.pl

NAZWA INWESTYCJI

"Remont wybranych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku wraz dostosowaniem ich do bieżących potrzeb edukacyjnych"

OBIEKT / ADRES INWESTYCJI:	INWESTOR:
Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Gdańsku ul. Zgody IV/6 80-380 Gdańsk dz. nr 127/2 obręb 020	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska Gmina Miasta Gdańsk ul. Żaglowa 11 80-560 Gdańsk

PROJEKTANT	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
opracował:	-	
projektował: mgr inż. arch. Klaudia Filipiak	07/POOKK/IV/2014	
sprawdził: mgr inż. arch. Magdalena Szymańska	159/POOKK/IV/2016	

TYTUŁ RYSUNKU:	STADIUM:	BRANŻA:	DATA:
Zestawienie projektowanej stolarki drzwiowej	WYKONAWCZY	ARCHITEKTURA	2021-05
	ARKUSZ [mm]:	SKALA:	NR RYSUNKU:
	A3	-	A-8