

Kosztyorys ofertowy					
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1189P w m. Wyrzysk - ul. Podgórna					
SST	OPIS ROBÓT	ILOŚĆ	J.M.	CENA JEDN.	WARTOŚĆ
D-01-00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
D-01-01.00.00	ROBOTY POMIAROWE				
	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych w terenie równinnym	0,14	km		
D-01-02.04.00	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW				
D-01-02.04.20	ROZBIÓRKA NAWIERZCHNI DROGOWYCH				
D-01-02.04.29	Rozebranie chodników/zjazdów z kostki betonowej	40,00	m ²		
	Rozebranie nawierzchni bitumicznych gr 4 cm	15,00	m ²		
	cięcie nawierzchni bitumicznych o grubości do 8 cm	44	m		
D-01-02.04.40	ROZBIÓRKA ELEMENTÓW BETONOWYCH LUB KAMIENNYCH				
D-01-02.04.41	Rozebranie krawężników betonowych	30,00	m		
D-01-02.04.44	Rozebranie obrzeży betonowych o wym 6x20 cm	42,00	m		
D-01-02.09.10	TRANSPORT MATERIAŁU Z ROZBIÓRKI				
D-01-02.09.11	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki wraz z utylizacją na odl. Do 15 km	5,10	m ³		
D-02-00.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
D-04-00.00.00	PODBUDOWY				
	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-VI. Głębokość koryta do 20 cm	336,00	m ²		
D-04-02.00.00	Wykonanie warstwy mrozochronnej, piasek średni, gr. Warstwy 10 cm	336,00	m ²		
D-04-04.02.22	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 0-31,5 mm o gr. Warstwy 10 cm	179,00	m ²		
D-04-04.02.22	Podbudowa z kruszywa łamanego frakcja 0-31,5 mm o gr. Warstwy 15 cm	156,00	m ²		
D-04-04.02.42	Podbudowa betonowa C8/10 gr. Warstwy 10 cm	16,50	m ²		
	NAWIERZCHNIA				
	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o gr 8 cm na podsypce cem-piaskowej				
	- szara	179,00	m ²		
	- czerwina (zjazdy)	156,00	m ²		
	wykonanie nawierzchni z kamienia cienio-łupanego 15x15 ułożonego na podbudowie betonowej C 12/15	16,50	m ²		
	Wykonanie warstwy bitumicznej - podbudowy z AC 16W	22,00	m ²		
	Wykonanie warstwy bitumicznej - scieralna z AC 8S	22,00	m ²		
D-08-00.00.00	ELEMENTY ULIC				
D-08-01.01.13	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15	79,00	m		
D-08-01.01.13	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 12x25 na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15	46,00	m		
D-08-03.00.00	OBRZEŻA				
D-08-03.01.12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm z oporem z betonu C8/10	170,50	m		
D-08-03.01.12	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 12x25 cm z oporem z betonu C8/10	36,00	m		
	ELEMENTY BRD				
	Ustawienie słupków stalowych blokujących U-12C (fi 120 mm) - montaż w chodniku	21,00	szt.		
	wykonanie oznakowania poziomego metodą ciętkowarstwową, z użyciem materiałów odbłaskowych (mikrogranulki)	30,00	m2		
	Wykonanie dedykowanego oświetlenia LED na przejściu dla pieszych, Dwa słupy w kolorze żółtym (wysokość 6 m, wysięgnik 1 m) ustawione na fundamencie prefabrykowanym, oprawy asymetryczne, oświetlenie aktywowane poprzez zegar astronomiczny, oświetlenie zasilane z akumulatorów o pojemności min 140Ah, ładowanych systemem solarnym o mocy min 320W	4,00	kpl		
D-08-03.01.12	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu do 5 cm	240	m ²		
	Geodezyna inwentaryzacja powykonawcza	0,14	km		
				netto	
				VAT 23%	
				brutto	