

ELEWACJA WEJŚCIOWA PRUSA 18D

Rury spustowe z blachy
cynkowo – tytanowej ϕ 120
-wlot do kanalizacji żeliwnej fi150

remont dachu i wymiana pokrycia na nowe z dachówki ceramicznej karpiówki w koronkę w kolorze ceglastym matowym

- wykonanie nowych drzwiczek wyczystnych na strychu
- wykonanie czapek kominarskich
- nowe kratki na zamknięcie przewodów kominowych.

SZCZEGÓŁ TYP "A"

- skucie tynku w obrębie uszkodzenia ,
- oczyszczenie muru z resztek zaprawy ,
- zamocowanie siatki Ledóchowskiego,
- wykonanie natrysku cementowego marki M-10

UWAGA: przy nadprożach zagiąć siatkę na całe ościerze okienne

Uwaga: Na elewacji nie ma występujących znacznych pęknięć. Stan należy ocenić po rozstawieniu rusztowań i dokładnej ocenie tynków i spekan i ewentualnie postępować jak wyżej. Przyjąć ok 20m2 do naprawy.

Rynny z blachy cynkowo – tytanowej
 ϕ 150 ze spadkiem 1,5%

Rury spustowe z blachy cynkowo - tytanowej
 ϕ 120 wloty deszczówki żeliwne
 odsuniecie kolankiem wg szczegółu jak rys nr6

- Cokół zawiązocony i zmurszały
- odkopywanie odcinkowe fundamentów i wykonanie szlamowania ścian
- folia budowlana
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej jak rys nr 33 i opis techniczny

- stopnie betonowe: skuć luzne fragmenty i oczyścić, zagruntować podłoże i wykonać nowe okładziny do remontu wg technologii jak niżej
- drzwi wejściowe do wymiany na nowe drewniane w kolorze RAL8017
- oświetlenie nad wejściem nowe lampa ledowe na czujkę ruchu
- opaska drzwiowa do odtworzenia w Technologii ATLAS Żłoty
- Wiek, profilami ciągnionymi według opisu.
- balustrada nowa – jak rysunek szczegółu 3

chodnik do drzwi wejściowych- płyty chodnikowe
betonowe 30x30x5 (3,0m x1,05m)
po bokach obrzeża trawnikowe betonowe
20x6x100wszystko w kolorze szarym

SCHODY WEJŚCIOWE
Skala 1 : 50

nowa skrobaczka do butów stalowa ocynkowana
40x60cm

TECHNOLOGIA REMONTU SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

- okładzina stopni – kamienna płytki kamienne pflukane w kolorze jasno szarym na klej do kamienia REMERS. Płytki o szerokości 30 –35cm i 60 cm długości
- po skuciu luźnych i uszkodzonych fragmentów betonu oczyścić stopnie i naprawa stopni betonowych : warstwa szcpepna ATLAS ADHER, siatka rabitza i naprawa ATLAS FILER gr1,5cm, klej i płytki
- wykonanie czapek betonowych na murkach
- balustrada nowa – jak rysunek szczegóflu 3

UWAGA

Likwidacja kabli elektrycznych zewnętrznych od
anten satelitarnych jak i demontaż anten
satelitarnych i haków do sznurków na pranie.

<div> <div>PROJ-REM</div> <div>Paulina Drewek – Józefiak</div> <div>ul.Słoneczne tarasy3 83-330 Pepowo</div> <div>tel: 501-164-022</div> </div>	OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
	ADRES:	UL.Prusa 18D 86-300 GRUDZIĄDZ		SKALA:
	INWESTOR:	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp zo.o.		1:100
	ADRES:	86-300 Grudziądz Ul.Curie-Skłodowskiej5-7		DATA:
	TEMAT:	ELEWACJA FRONTOWA- remont		01/2021
	Projektant:	Nr upraw.	Podpis	
	mgr inż. Paulina Drewek – Józefiak	KUP/0001/P00K/012		2