

ELEWACJA WEJŚCIOWA PRUSA 18C

Rury spustowe z blachy cynkowo – tytanowej ϕ 120 – odsuniecie rury spustowej i wlotu deszczówki kolankiem wg szczegółu jak rys nr 6

remont dachu i wymiana pokrycia na nowe z dachówki ceramicznej karpiówki w koronke w kolorze ceglastym matowym

kominy do przemurowania z cegły licowej
- wykonanie nowych drzwiczek wyczystnych na strychu
- wykonanie czapek kominarskich
- nowe kratki na zamknięcie przewodów kominowych.

SZCZEGÓŁ TYP "A"

- skucie tynku w obrębie uszkodzenia ,
 - oczyszczenie muru z resztek zaprawy ,
 - zamocowanie siatki Ledóchowskiego,
 - wykonanie natrysku cementowego marki M-10
- UWAGA: przy nadprozach zagiąć siatkę na całe ościeże okeinne
- Uwaga: Na elewacji nie ma występujących znacznych pęknięć. Stan należy ocenić po rozstawieniu rusztowań i dokładnej ocenie tynków i spekan i ewentualnie postępować jak wyżej. Przyjąć ok 10m2 do naprawy.

Rynny z blachy cynkowo – tytanowej ϕ 150 ze spadkiem 1,5%

Rury spustowe z blachy cynkowo – tytanowej ϕ 120 wloty deszczówki żeliwne odsuniecie kolankiem

- Cokół zawilgocony i zmurszały
- odkopywanie odcinkowe fundamentów i wykonanie szlamowania ścian
- folia budowlana
- wykonanie izolacji pionowej i poziomej jak rys nr 31 i opis techniczny

UWAGA
Likwidacja kabli elektrycznych zewnętrznych od anten satelitarnych jak i demontaż anten satelitarnych i haków do sznurków na pranie.

Uwaga.
Wszystkie elementy do odsunięcia rury spustowej należy użyć w analogicznym systemie z dostosowaniem średnic do istniejących.
dolne odcinki żeliwne do wymiany na nowe żeliwne(systemowe)fi 150

istniejąca część dolna rewizyjna rury spustowej do kanalizacji deszczowej do wymiany na nową – rura żeliwna systemowa fi 150mm

TECHNOLOGIA REMONTU SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH

- okładzina stopni – kamienna płytki kamienne płukane w kolorze jasno szarym na klej do kamienia REMERS. Płytki o szerokości 30 –35cm i 60 cm długości
- po skuciu luźnych i uszkodzonych fragmentów betonu oczyścić stopnie i naprawa stopni betonowych : warstwa szpachla ATLAS ADHER, siatka rabitz i naprawa ATLAS FILER gr1,5cm, klej i płytki
- wykonanie czapek betonowych na murkach
- balustrada nowa – jak rysunek szczegółu 3

chodnik do drzwi wejściowych– płyty chodnikowe betonowe 30x30x5 (3,0m x1,05m) po bokach obrzeża trawnikowe betonowe 20x6x100wszystko w kolorze szarym

LEGENDA:

GAZ – skrzynki instalacji gazowej do wymiany na nowe
W1 – wyłaz dachowy systemowy velux 85x85w kolorze RAL8017 – 2 szt
01. okna piwniczne do wymiany 60x40cm –łącznie 3szt
okna piwnic do wymiany na nowe stalowe szklone szkłem zbrojonym
-okna ujednolicić rozmiarem
02 – 05 STOLARKA OKIENNA DO WYMIANY NA NOWĄ DREWNIANĄ I DO ODTWORZENIA ZABYTKOWYCH PODZIAŁÓW JAK RYS KOLORYSTYKI NR 6-7 i szczegółów8-13

PROJ-REM

Paulina
Drewek– Józefiak

ul.Słoneczne tarasy3
83–330 Pepowo
tel: 501–164–022

OBIEKT:	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY		
ADRES:	UL.Prusa 18C 86–300 GRUDZIĄDZ	SKALA:	
INWESTOR:	Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp zo.o.	1:100	
ADRES:	86–300 Grudziądz Ul.Curie–Skłodowskiej5–7	DATA:	
TEMAT:	ELEWACJA FRONTOWA- remont	01/2021	
Projektant:	Nr upraw.	Podpis	
mgr inż. Paulina Drewek – Józefiak	KUP/0001/P00K/012		2