




Fundament pod ławkę 300cm



Fundament pod ławkę 270cm



Fundament pod ławkę 180cm



1. Pod ławkami powinna znajdować się podbudowa z kamienia łamanego o grubości 50cm zagęszczona do wartości min. 0,6. W przypadku stwierdzenia w/w podbudowy z kruszywa (po zdjęciu płyt wykończeniowych) można pominąć wykonanie dodatkowej podbudowy pod ławkami i układać ławki na istniejącej podbudowie.



BIURO
PROJEKTOWE
www.biuro-projektowe.biz tel. 500 200 052

BIURO PROJEKTOWO - BUDOWLANO - INWESTYCYJNE

mgr inż. Arkadiusz Forsyruk
ul. Harcerska 14B, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
tel.: 500 200 052, 535 512 399

TEMAT
OPRACOWANIA:

ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI
PARKU ZDROJOWEGO W JASTRZĘBIU - ZDROJU.

TYTUŁ RYSUNKU

PODBUDOWA POD ŁAWKĘ

PROJEKTANT:
(ARCHITEKTURA
ZAGOSPODAROWANIE)

mgr inż. architekt
Izabela SŁAWIŃSKA

PODPIS PROJEKTANTA

SKALA RYS.

1:50

NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

36/08/SLOKK

DATA:

maj 2023 r.

PROJEKTANT:
(BUDOWLE, URZĄDZENIA
BUDOWLANE)

mgr inż.
Arkadiusz FORYSIUK

PODPIS PROJEKTANTA

NUMER PROJ.:

188/2022

NR UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH

SLK/0795/POOK/05

NUMER RYS.

20