

[illegible]

## Modernizacja bazy sportowej przy Miejskim Zespole Szkół nr 4 w Gorlicach

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7	KNR 2-31 0401/04	Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawężniki i ławy krawężnikowe	m	166,040
8	KNR 2-31 0402/03	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	9,962
9	KNR 2-31 0407/04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	166,040
10	KNR 2-31 0104/03	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm na poszerzeniach zagęszczana mechanicznie - PODSYPKA PIASKOWA 10cm	m2	204,383
11	Pozycja scalona	Warstwa z kłińca (frakcja 31,5-63mm) gr. 20cm	m2	204,383
11.1	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - WARSTWA Z KLIŃCA ( frakcja 31,5-63mm)	m2	204,383
11.2	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - WARSTWA Z KLIŃCA ( frakcja 31,5-63mm) (dopłata 12x)	m2	204,383
12	Pozycja scalona	Warstwa z kruszywa łamanego (frakcja 1-4mm) gr. 3cm	m2	204,383
12.1	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - (frakcja 1-4mm)	m2	204,383
12.2	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - (frakcja 1-4mm) (potrącenie 5x)	m2	204,383
13	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nawierzchni natryskowej EPDM na warstwie granulatu SBR i warstwie wyrównawczej stabilizującej ET wraz z malowaniem linii	m2	204,383
14	Kalkulacja indywidualna	Odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej na opasce wzdłuż budynku sali gimnastycznej	m2	13,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		<b>2.      Monta                      siedzisk</b>		
1	KNR 2-23 0310/03	Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojaków do tenisa - ANALOGIA - DOSTAWA I MONTAŻ 4KPL. ZESTAWÓW 5-SIEDZISKOWYCH	kpl	4,000