

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa samochodów na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

Parametry techniczne samochodów dla poszczególnych części zostały opisane:

- dla części I: samochód osobowy typu kareta (sedan) – typ I, ilość - 14 sztuk;
- dla części II: samochód osobowy typu kareta (sedan) – typ II, ilość - 6 sztuk;
- dla części III: samochód osobowy typu kareta (sedan) – typ III, ilość - 1 sztuka;
- dla części IV: samochód osobowy typu kombi, ilość - 12 sztuk;
- dla części V: samochód osobowy typu SUV z napędem 4x4 - ilość - 2 sztuki;
- dla części VI: samochód osobowy typu pick-up z napędem 4x4 typ I, ilość - 1 sztuka;
- dla części VII: samochód osobowy typu bus 9-miejscowy, ilość - 4 sztuki;
- dla części VIII: samochód ciężarowy typu furgon brygadowy, ilość - 2 sztuki;
- dla części IX: samochód ciężarowy typu furgon – typ I, ilość - 1 sztuka;
- dla części X: samochód ciężarowy typu furgon – typ II, ilość - 1 sztuka;
- dla części XI: samochód ciężarowy z wywrotem trójstronnym typ I, ilość - 1 sztuka;
- dla części XII: samochód ciężarowy z wywrotem trójstronnym typ II, ilość - 1 sztuka;
- dla części XIII: samochód ciężarowy z wywrotem trójstronnym typ III, ilość - 4 sztuki;
- dla części XIV: samochód ciężarowy z wywrotem trójstronnym typ IV, ilość - 1 sztuka;
- dla części XV: samochód ciężarowy skrzyniowy, pod plandeką, ilość - 2 sztuki;
- dla części XVI: samochód ciężarowy - ciągnik siodłowy, ilość - 1 sztuka;
- dla części XVII: samochód osobowy typu pick-up z napędem 4x4 typ II, ilość – 1 sztuka.

Ogólne wymagania dotyczące samochodów dla cz. I-XVI:

- przygotowane do odbioru pojazdy muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowane nie wcześniej niż:
 - 1) w zakresie części I-IX w 2023 roku,
 - 2) w zakresie części X-XVI w 2022 roku,wcześniej nierejestrowane, gotowe do użytku oraz spełniające wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988, t.j.);
- przygotowane do odbioru pojazdy muszą mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu;
- przygotowane do odbioru pojazdy muszą być zatankowane taką ilością paliwa, aby po ustawieniu kluczyka w stacyjce samochodu w pozycji „zapłon”, wskaźnik poziomu paliwa nie wskazywał pozycji „rezerwa”;
- wraz z pojazdem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: świadectwo homologacji, komplet 2 szt. kluczyków lub innych fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu, instrukcję, książkę serwisową i gwarancyjną, dokumenty wskazane w poniższych tabelach oraz inne dokumenty wymagane prawem w języku polskim niezbędne do użytkowania pojazdów na terenie Polski;
- **w zakresie części I-VII pojazdy, których odbiór nastąpi w terminie 31.10.2023 r. - 31.03.2024 r. muszą posiadać zamontowane opony zimowe. W przypadku dostaw w pozostałych terminach, muszą posiadać zamontowane opony letnie.**

- Wykonawca zapewni dostawę samochodów, adresy dostaw określa załącznik nr 4 do projektowanych postanowień umowy;
- **Maksymalny termin dostawy samochodów dla części I-XVI: do 380 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**

Ogólne wymagania dotyczące samochodu dla cz. XVII:

- przygotowany do odbioru pojazd musi być fabrycznie nowy, kompletny, wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r., wcześniej nierejestrowane, gotowy do użytku oraz spełniające wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988, t.j.);
- przygotowany do odbioru pojazd musi mieć wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt przegląd zerowy, co będzie odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu;
- przygotowany do odbioru pojazd musi być zatankowane taką ilością paliwa, aby po ustawieniu kluczyka w stacyjce samochodu w pozycji „zapłon”, wskaźnik poziomu paliwa nie wskazywał pozycji „rezerwa”;
- przygotowany do odbioru pojazd musi posiadać zamontowane koła z ogumieniem letnim, Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych;
- wraz z pojazdem Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć: świadectwo homologacji, komplet 2 szt. kluczyków lub innych fabrycznych urządzeń służących do otwarcia pojazdu, instrukcję, oraz inne dokumenty wymagane prawem w języku polskim;
- Wykonawca zapewni dostawę samochodu, adres dostawy: Mazowieckie Biuro Geodezji i Urzędzeń Rolnych ul. Piłsudskiego 38, 07-410 Ostrołęka;
- **Maksymalny termin dostawy samochodu: do 110 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.**

Opis parametrów technicznych:

Część I – samochód osobowy typu kareta (sedan) – typ I

Lp.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
I	Dane Ogólne	
1	Rodzaj	Osobowy kareta (sedan)
2	Kolor	Czarny, szary lub grafitowy
3	Lakier	Metalizowany lub perłowy
II	Silnik	
1	Rodzaj	Benzynowy lub hybrydowy (tj. spalinowy benzynowy i elektryczny)
2	Moc Silnika	W przypadku zaoferowania samochodów spalinowych minimalna moc silnika musi wynosić 150 KM, w przypadku zaoferowania samochodów hybrydowych Zamawiający wymaga, by łączna moc systemowa układu hybrydowego (silnik spalinowy plus hybrydowy) wynosiła minimum 140 KM
III	Układ Napędowy i Zawieszenia	
1	Skrzynia biegów	Manualna lub automatyczna
2	Układ kierowniczy	Wielofunkcyjna kierownica, regulowana minimum w dwóch płaszczyznach, ze wspomaganie
3	Rozstaw osi	Minimum 2650 mm
4	Pojemność zbiornika paliwa	Minimum 45 l Minimum 43 l
IV	Zakres Wyposażenia	
1	Siedzenia	Fotele przednie podgrzewane
2	Wnętrze	Kolorystyka wnętrza utrzymana w ciemnej tonacji

Lp.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
3	Oświetlenie	Reflektory główne wykonane w technologii LED (w tym światła do jazdy dziennej) lub reflektory główne wykonane w technologii LED w tym światła do jazdy dziennej LED, posiadające kierunkowskazy z żarówką
		Czujnik zmierzchu
4	Radio/nawigacja	Radioodtwarzacz fabryczny FM DAB+ z fabrycznym systemem nawigacji satelitarnej lub system umożliwiający wyświetlanie nawigacji z telefonu na fabrycznej konsoli/wyświetlaczu znajdującym się w pojeździe
		Minimum 1 gniazdo w standardzie USB lub USB-C w przedniej przestrzeni pasażerskiej
5	Lusterka boczne	Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane
6	Komputer pokładowy	Tak, z wyświetlaczem
7	Szyby	Boczne elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu
		Czujnik deszczu
8	Klimatyzacja	Minimum 2-strefowa, automatyczna
9	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	Zabezpieczenie elektroniczne niezależne, minimum immobilizer lub alarm
10	Koła i zawieszenie	Obrys ze stopów metali lekkich minimum 17" Obrys ze stopów metali lekkich minimum 16"
		Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe, zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający pojemności przestrzeni ładunkowej lub zestaw naprawczy kół
11	Systemy wspomagające	Czujnik parkowania z przodu i z tyłu
		Kamera cofania
		Bezkluczykowy system dostępu do samochodu
12	Tempomat	Tak
13	Bezpieczeństwo	Sygnalizacja niezapiętych pasów minimum kierowcy – wizualizacyjna lub dźwiękowa
		3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z reg. Wysokości i napinaczami
14	Podnośnik	1 szt. – zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej, nie dotyczy jeżeli pojazd jest wyposażony w zestaw naprawczy kół
15	Klucz do kół	1 szt. – zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej, nie dotyczy jeżeli pojazd jest wyposażony w zestaw naprawczy kół
16	Gaśnica	1 szt.
17	Apteczka zgodna z normą DIN 13164	1 szt.
18	Kamizelka ostrzegawcza	5 szt.
19	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
20	Dodatkowe	Dywaniki gumowe z przodu i z tyłu
21	Bagażnik	Pojemność minimum 470 l

Lp.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
		Wykładzina podłogi bagażnika wykonana z tworzywa sztucznego lub gumy
V	Warunki gwarancji	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 150 tys. Km. W skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

Część II – samochód osobowy typu kareta (sedan) – typ II

Lp.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
I	Dane Ogólne	
1	Rodzaj	Osobowy kareta (sedan)
2	Kolor	Czarny, Szary lub Grafitowy
3	Lakier	Metalizowany lub perłowy
II	Silnik	
1	Rodzaj	Spalinowy benzynowy lub hybrydowy (tj. spalinowy benzynowy i elektryczny). Zamawiający nie dopuszcza pojazdów hybrydowych wyposażonych w silniki spalinowe wysokoprężne i elektryczne.
2	Moc Silnika	W przypadku zaoferowania samochodów spalinowych – minimalna moc silnika musi wynosić 190 KM, natomiast w przypadku zaoferowania samochodów hybrydowych, Zamawiający wymaga, by łączna moc systemowa układu hybrydowego (silnik spalinowy plus hybrydowy) wynosiła minimum 210 KM.
III	Układ napędowy, zawieszenia i wymiary	
1	Skrzynia biegów	Automatyczna, minimum 7 stopniowa lub automatyczna bezstopniowa
2	Układ kierowniczy	Wielofunkcyjna kierownica, regulowana minimum w dwóch płaszczyznach, ze wspomaganie zależnym od prędkości jazdy
3	Rozstaw osi	Minimum 2780 mm
4	Napęd	Przedni lub 4x4
5	Pojemność zbiornika paliwa	Minimum 50l
IV	Zakres Wyposażenia	
1	Siedzenia	Elektrycznie sterowane fotele przednie
		Przednie fotele wentylowane i podgrzewane
2	Oświetlenie	Czujnik zmierzchu
		Reflektory przednie bixenonowe lub w technologii LED
		Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED
		Automatyczne światła drogowe
3	Radio	Radioodtwarzacz fabryczny FM DAB+ z fabrycznym systemem nawigacji satelitarnej lub system umożliwiający wyświetlanie nawigacji z telefonu na fabrycznej konsoli/wyświetlaczu znajdującym się w pojeździe

Lp.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
		Minimum 1 gniazdo w standardzie USB lub USB-C w przedniej przestrzeni pasażerskiej
4	Lusterka boczne	Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane
5	Komputer pokładowy	Tak, z kolorowym wyświetlaczem
6	Szyby	Dodatkowo przyciemniane szyby tylne boczne wraz z szybą tylną
		Czujnik deszczu
		Boczne elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu
7	Klimatyzacja	Minimum 2 strefowa automatyczna
8	Zabezpieczenie przeciw kradzieżowe	Zabezpieczenie elektroniczne niezależne, minimum immobilizer lub alarm
9	Koła i zawieszenie	Obręcze ze stopów metali lekkich minimum 17"
		Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe, zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający pojemności przestrzeni ładunkowej lub zestaw naprawczy kół
10	Systemy wspomagające	Czujnik parkowania z przodu i z tyłu
		Kamera cofania
		Bezkluczykowy system dostępu
11	Tempomat	Tak
12	Bezpieczeństwo	Sygnalizacja niezapiętych pasów minimum kierowcy – wizualizacyjna lub dźwiękowa
		Kurtyny powietrzne z przodu i z tyłu
		3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z reg. Wysokości i napinaczami
		Poduszki powietrzne boczne dla zewnętrznych siedzeń z tyłu
13	Podnośnik	1 szt. – zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej, nie dotyczy jeżeli pojazd jest wyposażony w zestaw naprawczy kół
14	Gaśnica	1 szt.
15	Apteczka zgodna z normą DIN 13164	1 szt.
16	Dodatkowe	Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu
		Ogrzewanie postojowe
17	Kamizelka odblaskowa	5 szt.
18	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
19	Bagażnik	Pojemność minimum 510 l
		Wykładzina podłogi bagażnika wykonana z tworzywa sztucznego lub gumy
V	Warunki gwarancji	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 150 tys. km w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

Część III – samochód osobowy typu kareta (sedan) – typ III

Lp.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
I	Dane Ogólne	
1	Rodzaj	Osobowy kareta (sedan)
2	Kolor	Czarny, szary lub grafitowy
3	Lakier	Metalizowany lub perłowy
II	Silnik	
1	Rodzaj	Benzynowy lub hybrydowy (tj. spalinowy benzynowy i elektryczny)
2	Moc Silnika	W przypadku zaoferowania samochodów spalinowych minimalna moc silnika musi wynosić 270 KM, w przypadku zaoferowania samochodu hybrydowego Zamawiający wymaga, by łączna moc systemowa układu hybrydowego (silnik spalinowy plus hybrydowy) wynosiła minimum 250 KM
III	Układ Napędowy i Zawieszenia	
1	Skrzynia biegów	Automatyczna
2	Układ kierowniczy	Wielofunkcyjna kierownica, regulowana minimum w dwóch płaszczyznach, ze wspomaganie zależnym od prędkości jazdy
3	Rozstaw osi	Minimum 2790 mm
4	Pojemność zbiornika paliwa	Minimum 60 l
5	Napęd	Przedni lub 4x4
IV	Zakres Wyposażenia	
1	Siedzenia	Elektrycznie sterowane fotele przednie, fotel kierowcy z funkcją pamięci Przednie fotele wentylowane i podgrzewane
2	Wnętrze	Kolorystyka wnętrza utrzymana w jasnej tonacji
2	Oświetlenie	Reflektory wykonane w technologii Full LED (w tym światła do jazdy dziennej) Czujnik zmierzchu Automatyczne światła drogowe
3	Radio/nawigacja	Radioodtwarzacz fabryczny FM DAB+ z fabrycznym systemem nawigacji satelitarnej lub system umożliwiający wyświetlanie nawigacji z telefonu na fabrycznej konsoli/wyświetlaczu znajdującym się w pojeździe Minimum 1 gniazdo w standardzie USB lub USB-C w przedniej przestrzeni pasażerskiej
4	Lusterka boczne	Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane
5	Komputer pokładowy	Tak, z kolorowym wyświetlaczem
6	Szyby	Boczne elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu Czujnik deszczu Przednia szyba elektrycznie ogrzewana Ogrzewane dysze spryskiwaczy przedniej szyby Szyba przednia odbijająca promienie podczerwone Dodatkowo przyciemniane szyby tylne boczne wraz z szybą tylną Dźwiękochłonne szyby boczne minimum z przodu

Lp.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
7	Klimatyzacja	Minimum 3-strefowa, automatyczna, z regulacją elektroniczną
8	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	Autoalarm z niezależnym zasilaniem i funkcją dozoru wnętrza
9	Koła i zawieszenie	Obręcze ze stopów metali lekkich minimum 18" w kolorze jasnym Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe, zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający pojemności przestrzeni ładunkowej
10	Systemy wspomagające	Czujniki parkowania z przodu i z tyłu Kamera cofania Bezkluczykowy system dostępu do samochodu Asystent pasa ruchu
11	Tempomat	Z automatyczną regulacją odległości od poprzedzającego samochodu
12	Bezpieczeństwo	Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów minimum kierowcy – wizualizacyjna lub dźwiękowa 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z reg. wysokości i napinaczami Poduszki powietrzne boczne dla zewnętrznych siedzeń z tyłu
13	Podnośnik	1 szt. - zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej
14	Klucz do kół	1 szt. - zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej
15	Gaśnica	1 szt.
16	Apteczka zgodna z normą DIN 13164	1 szt.
17	Kamizelka ostrzegawcza	5 szt.
18	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
19	Dodatkowe	Dywaniki materiałowe z przodu i z tyłu Ogrzewanie postojowe Gniazdo 230V w tylnej części konsoli środkowej
20	Bagażnik	Pojemność minimum 600 l Wykładzina podłogi bagażnika wykonana z tworzywa sztucznego lub gumy Gniazdo 12V w bagażniku Siatka do mocowania bagażu
V	Warunki gwarancji	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 150 tys. km w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

Część IV – samochód osobowy typu kombi

Lp.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
I	Dane Ogólne	
1	Rodzaj	Osobowy kombi

Lp.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
2	Kolor	Czarny, szary lub grafitowy
3	Lakier	Metalizowany lub perłowy
II	Silnik	
1	Rodzaj	Benzynowy lub hybrydowy (tj. spalinowy benzynowy i elektryczny)
2	Moc Silnika	W przypadku zaoferowania samochodów spalinowych minimalna moc silnika musi wynosić 150 KM, w przypadku zaoferowania samochodów hybrydowych Zamawiający wymaga, by łączna moc systemowa układu hybrydowego (silnik spalinowy plus hybrydowy) wynosiła minimum 140 KM
III	Układ Napędowy i Zawieszania	
1	Skrzynia biegów	Manualna lub automatyczna
2	Układ kierowniczy	Wielofunkcyjna kierownica, regulowana minimum w dwóch płaszczyznach, ze wspomaganie
3	Rozstaw osi	Minimum 2650 mm
4	Pojemność zbiornika paliwa	Minimum 42 l Minimum 40 l
IV	Zakres Wyposażenia	
1	Siedzenia	Fotele przednie podgrzewane
2	Wnętrze	Kolorystyka wnętrza utrzymana w ciemnej tonacji
3	Oświetlenie	Reflektory główne wykonane w technologii LED (w tym światła do jazdy dziennej) lub reflektory główne wykonane w technologii LED w tym światła do jazdy dziennej LED, posiadające kierunkowskazy z żarówką
4	Radio/nawigacja	<p>Radioodtwarzacz fabryczny FM DAB+ z fabrycznym systemem nawigacji satelitarnej lub system umożliwiający wyświetlanie nawigacji z telefonu na fabrycznej konsoli/wyświetlaczu znajdującym się w pojeździe</p> <p>Minimum 1 gniazdo w standardzie USB lub USB-C w przedniej przestrzeni pasażerskiej</p>
5	Lusterka boczne	Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane
6	Komputer pokładowy	Tak, z wyświetlaczem
7	Szyby	Boczne elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu
		Czujnik deszczu
8	Klimatyzacja	Minimum 2-strefowa, automatyczna
9	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	Zabezpieczenie elektroniczne niezależne, minimum immobilizer lub alarm
10	Koła i zawieszenie	<p>Obręcze ze stopów metali lekkich minimum 17"</p> <p>Obręcze ze stopów metali lekkich minimum 16"</p> <p>Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe, zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający pojemności przestrzeni ładunkowej lub zestaw naprawczy kół</p>
11	Systemy wspomagające	<p>Czujnik parkowania z przodu i z tyłu</p> <p>Kamera cofania</p> <p>Bezkluczykowy system dostępu do samochodu</p>
12	Tempomat	Tak

Lp.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
13	Bezpieczeństwo	Sygnalizacja niezapiętych pasów minimum kierowcy – wizualizacyjna lub dźwiękowa 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z reg. wysokości i napinaczami
14	Podnośnik	1 szt. - zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej, nie dotyczy jeżeli pojazd jest wyposażony w zestaw naprawczy kół
15	Klucz do kół	1 szt. - zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej, nie dotyczy jeżeli pojazd jest wyposażony w zestaw naprawczy kół
16	Gaśnica	1 szt.
17	Apteczka zgodna z normą DIN 13164	1 szt.
18	Kamizelka ostrzegawcza	5 szt.
19	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
20	Dodatkowe	Dywaniki gumowe z przodu i z tyłu
21	Bagażnik	Pojemność minimum 590 l Wykładzina podłogi bagażnika wykonana z tworzywa sztucznego lub gumy
V	Warunki gwarancji	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 150 tys. km w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

Część V – samochód osobowy typu SUV z napędem 4x4

Lp.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
I	Dane Ogólne	
1	Rodzaj	Osobowy SUV
2	Dopuszczalna masa całkowita	Maksymalnie 3400 kg
3	Kolor	Czarny, szary, srebrny lub grafitowy
4	Lakier	Metalizowany lub perłowy
II	Silnik	
1	Rodzaj	Benzynowy lub z fabrycznie montowaną instalacją LPG
2	Moc Silnika	Minimum 120 KM
III	Układ Napędowy i Zawieszenia	
1	Skrzynia biegów	Manualna lub automatyczna
2	Układ kierowniczy	Wielofunkcyjna kierownica, regulowana minimum w dwóch płaszczyznach, ze wspomaganie
3	Długość całkowita pojazdu	Maksymalnie 4600 mm
4	Szerokość całkowita pojazdu	Maksymalnie 2200 mm
5	Wysokość całkowita pojazdu	Maksymalnie 1750 mm
6	Pojemność zbiornika paliwa	Minimum 45 l

Lp.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
7	Napęd	4x4
8	Prześwit pojazdu	Minimum 170 mm
9	Ilość drzwi	Minimum 4
10	Ilość miejsc	5
IV	Zakres Wyposażenia	
1	Wnętrze	Kolorystyka wnętrza utrzymana w ciemnej tonacji
3	Oświetlenie	Reflektory główne wykonane w technologii LED (w tym światła do jazdy dziennej)
4	Radio/nawigacja	Radioodtwarzacz fabryczny FM DAB+ z fabrycznym systemem nawigacji satelitarnej lub system umożliwiający wyświetlanie nawigacji z telefonu na fabrycznej konsoli/wyświetlaczu znajdującym się w pojeździe
5	Lusterka boczne	Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane
6	Komputer pokładowy	Tak
7	Szyby	Boczne elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu
8	Klimatyzacja	Minimum 2-strefowa, automatyczna
9	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	Zabezpieczenie elektroniczne niezależne, minimum immobilizer lub alarm
10	Koła i zawieszenie	Obręcze stalowe lub ze stopów metali lekkich Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe, zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający pojemności przestrzeni ładunkowej lub zestaw naprawczy kół
11	Tempomat	Tak
12	Bezpieczeństwo	Sygnalizacja niezapiętych pasów minimum kierowcy – wizualizacyjna lub dźwiękowa 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z reg. wysokości i napinaczami
13	Hak holowniczy	Tak, przystosowany do ciągnięcia przyczepy o masie minimum 1000 kg (odchylany – chowany) lub hak przystosowany do ciągnięcia przyczepy o masie minimum 1000 kg z wypinaną kulą haka chowaną pod podłogą bagażnika samochodu
14	Podnośnik	1 szt. - zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej, nie dotyczy jeżeli pojazd jest wyposażony w zestaw naprawczy kół
15	Klucz do kół	1 szt. - zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej, nie dotyczy jeżeli pojazd jest wyposażony w zestaw naprawczy kół
16	Gaśnica	1 szt.
17	Apteczka zgodna z normą DIN 13164	1 szt.
18	Kamizelka ostrzegawcza	5 szt.
19	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
20	Dodatkowe	Dywaniki gumowe z przodu i z tyłu
21	Bagażnik	Pojemność minimum 350 l

Lp.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
		Wykładzina podłogi bagażnika wykonana z tworzywa sztucznego lub gumy Minimum 4 uchwyty do mocowania ładunku Minimum 2 uchwyty do mocowania ładunku
V	Warunki gwarancji	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 100 tys. km w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

Część VI – samochód osobowy lub ciężarowy typu pick-up z napędem 4x4 – typ I

Lp.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
I	Dane Ogólne	
1	Rodzaj	Osobowy lub ciężarowy pick-up
2	Kolor	Czarny, szary lub grafitowy
3	Lakier	Metalizowany lub perłowy
II	Silnik	
1	Rodzaj	Benzynowy lub z fabrycznie montowaną instalacją LPG lub diesel
2	Moc Silnika	minimum 120 KM
III	Układ Napędowy i Zawieszenia	
1	Skrzynia biegów	Manualna lub automatyczna
2	Układ kierowniczy	Wielofunkcyjna kierownica, regulowana minimum w dwóch płaszczyznach, ze wspomaganie lub wielofunkcyjna kierownica regulowana w jednej płaszczyźnie, ze wspomaganie
3	Długość całkowita pojazdu	Maksymalnie 5500 mm
4	Szerokość całkowita pojazdu	Maksymalnie 2200 mm
5	Wysokość całkowita pojazdu	Maksymalnie 1900 mm
6	Pojemność zbiornika paliwa	Minimum 60 l
7	Napęd	4x4 z blokadą tylnego dyferencjału
8	Prześwit pojazdu	Minimum 250 mm
9	Ilość drzwi	Minimum 2
10	Ilość miejsc	Minimum 4
IV	Przestrzeń ładunkowa	
1	Długość skrzyni ładunkowej	Minimum 1750 mm
2	Szerokość skrzyni ładunkowej	Minimum 1500 mm
3	Wysokość skrzyni ładunkowej	Minimum 450 mm
V	Zakres Wyposażenia	
1	Siedzenia	Fotele przednie sterowane manualnie lub elektrycznie
2	Wnętrze	Kolorystyka wnętrza utrzymana w ciemnej tonacji
3	Oświetlenie	Reflektory główne wykonane w technologii LED (w tym światła do jazdy dziennej) lub oświetlenie ksenonowe przednich lamp i światłami do jazdy dziennej w technologii LED

Lp.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
4	Radio/nawigacja	Radioodtwarzacz fabryczny FM DAB+ z fabrycznym systemem nawigacji satelitarnej lub system umożliwiający wyświetlanie nawigacji z telefonu na fabrycznej konsoli/wyświetlaczu znajdującym się w pojeździe
5	Lusterka boczne	Elektrycznie sterowane
6	Komputer pokładowy	Tak
7	Szyby	Boczne elektrycznie sterowane z przodu i z tyłu
8	Klimatyzacja	Minimum 2-strefowa, automatyczna
9	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	Zabezpieczenie elektroniczne niezależne, minimum immobilizer lub alarm
10	Koła i zawieszenie	Obręcze stalowe lub ze stopów metali lekkich Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe, zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający pojemności przestrzeni ładunkowej lub zestaw naprawczy kół
11	Tempomat	Tak
12	Bezpieczeństwo	Sygnalizacja niezapiętych pasów minimum kierowcy – wizualizacyjna lub dźwiękowa 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z reg. wysokości i napinaczami
13	Podnośnik	1 szt. - zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej, nie dotyczy jeżeli pojazd jest wyposażony w zestaw naprawczy kół
14	Klucz do kół	1 szt. - zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej, nie dotyczy jeżeli pojazd jest wyposażony w zestaw naprawczy kół
15	Gaśnica	1 szt.
16	Apteczka zgodna z normą DIN 13164	1 szt.
17	Kamizelka ostrzegawcza	4 szt.
18	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
19	Dodatkowe	Dywaniki gumowe z przodu i z tyłu
VI	Warunki gwarancji	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 100 tys. km w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

Część VII – samochód osobowy typu bus 9-miejscowy

Lp.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
I	Dane Ogólne	
1	Ilość miejsc siedzących	9 z kierowcą
2	Kolor	Biały, czarny, szary, srebrny lub grafitowy
3	Lakier	Metalizowany lub perłowy

Lp.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
II	Silnik	
1	Rodzaj	Diesel
2	Moc Silnika	Minimum 140 KM
III	Układ Napędowy i Zawieszenia	
1	Skrzynia biegów	Manualna lub automatyczna
2	Układ kierowniczy	Wielofunkcyjna kierownica ze wspomaganiem
3	Rozstaw osi	Minimum 3200 mm
4	Długość pojazdu	Minimum 5250 mm
5	Wysokość pojazdu	Maksymalnie 2000 mm Maksymalnie 2355 mm
6	Pojemność zbiornika paliwa	Minimum 65 l
IV	Zakres Wyposażenia	
1	Siedzenia	Trzy fotele niezależne w II i III rzędzie siedzeń z możliwością demontażu lub kanapa 3-osobowa w II i III rzędzie siedzeń z niezależnie regulowanymi oparciami siedzeń z możliwością demontażu lub kanapa 3-osobowa bez niezależnej regulacji oparcí foteli z możliwością demontażu. Kanapa posiadająca regulację pionową oparcia dla całej kanapy lub siedzenia w układzie 2+1 (jeden fotel podwójny + 1 fotel pojedynczy) w II i III rzędzie siedzeń z niezależnie regulowanymi oparciami siedzeń z możliwością demontażu lub kanapa 3-osobowa w II i III z możliwością demontażu, z czego w II rzędzie siedzenia z odchylanym oparciem przy drzwiach bocznych, ułatwiających wchodzenie do III rzędu siedzeń; III rząd siedzeń z regulacją pionową oparcia dla całej kanapy
2	Wnętrze	Kolorystyka wnętrza utrzymana w ciemnej tonacji, z wyłączeniem ekoskóry
3	Oświetlenie	Światła do jazdy dziennej
4	Radio/nawigacja	Radioodtwarzacz fabryczny FM DAB+ z systemem Bluetooth umożliwiającym bezprzewodową łączność z telefonem Minimum 1 gniazdo w standardzie USB lub USB-C
5	Lusterka boczne	Elektrycznie sterowane, podgrzewane
6	Komputer pokładowy	Tak
7	Szyby	Boczne elektrycznie sterowane, minimum z przodu Czujnik deszczu
8	Klimatyzacja	Manualna lub automatyczna z nawiewami minimum w pierwszym i w drugim rzędzie siedzeń
9	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	Zabezpieczenie elektroniczne niezależne, minimum immobilizer lub alarm
10	Koła i zawieszenie	Minimum 16" Pełnowymiarowe lub dojazdowe koło zapasowe zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający pojemności przestrzeni ładunkowej
11	Systemy wspomagające	Czujnik parkowania, minimum z tyłu
12	Tempomat	Tak

Lp.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
13	Bezpieczeństwo	Sygnalizacja niezapiętych pasów minimum kierowcy – wizualizacyjna lub dźwiękowa 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z reg. wysokości i napinaczami lub 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z napinaczami; z reg. wysokości dla kierowcy i pasażera siedzącego w I rzędzie siedzeń (przy oknie)
14	Podnośnik	1 szt. - zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej
15	Klucz do kół	1 szt. - zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej
16	Gaśnica	1 szt.
17	Apteczka zgodna z normą DIN 13164	1 szt.
18	Kamizelka ostrzegawcza	9 szt.
19	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
20	Dodatkowe	Plastikowe lub gumowe pokrycie podłogi w przedziale pasażerskim Drzwi boczne przesuwne, przeszklone, minimum z prawej strony Drzwi tylne dwuskrzydłowe, przeszklone w wariacie otwierania do kąta 180 lub 270 stopni
21	Bagażnik	Długość przestrzeni bagażowej z rozłożonym kompletem siedzisk nie mniejsza niż 950 mm Długość przestrzeni bagażowej z rozłożonym kompletem siedzisk nie mniejsza niż 929 mm Wykładzina podłogi bagażnika wykonana z tworzywa sztucznego lub gumy
V	Warunki gwarancji	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 150 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 12 lat

Część VIII – samochód ciężarowy typu furgon brygadowy

Lp.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
I	Dane ogólne	
1	Ilość miejsc siedzących	6 z kierowcą
2	Kolor	Biały, czarny, szary lub różne odcienie tych kolorów
II	Nadwozie	
1	Drzwi tylne	Dwuskrzydłowe, w wariacie otwierania do kąta 180 lub 270 stopni
2	Drzwi przesuwne	Tak, minimum po prawej stronie
3	Rozstaw osi	Minimum 4000 mm
4	Wysokość pojazdu	Minimum 2700 mm Minimum 2600 mm
III	Silnik	
1	Rodzaj	Diesel

Lp.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
2	Pojemność	Minimum 2100 cm³ Minimum 1950 cm ³
3	Moc silnika	Minimum 160 KM
IV	Układ napędowy i zawieszenia	
1	Skrzynia biegów	Manualna lub automatyczna
2	Układ kierowniczy	Kierownica ze wspomaganiem
3	Napęd	Przedni lub tylny
V	Przestrzeń pasażerska	
1	Siedzenia	Rząd trzech foteli z podestem, z zagłówkami oraz trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa
2	Podłoga	Wykładzina podłogi antypoślizgowa na całej powierzchni
3	Przegroda oddzielająca kabinę od przestrzeni ładunkowej	Stała, pełna lub z oknem, wykonana z tworzywa sztucznego lub stali. W przypadku zaoferowania samochodu z przegrodą oddzielającą kabinę od strefy ładunkowej wykonaną ze stali, Zamawiający wymaga aby przegroda była tapicerowana od strony przedziału pasażerskiego
4	Szyby	Stałe, ciemne szyby w części pasażerskiej
5	Ogrzewanie postojowe	Ogrzewanie niezależne, z regulacją i czujnikiem temp. zamontowanym w desce rozdzielczej
6	Szerokość siedziska/ławy pasażerów drugiego rzędu siedzeń	Minimum 1600 mm
7	Szerokość przedziału pasażerskiego	Minimum 1800 mm
8	Wysokość przedziału pasażerskiego	Minimum 1900 mm
9	Odległość od foteli poprzedzających	Minimum 350 mm
VI	Przestrzeń ładunkowa	
1	Zabudowa	Wykładzina lub zabudowa podłogi antypoślizgowa na całej powierzchni, wyłożenie ścian wewnętrznych w części ładunkowej, osłony plastikowe nadkoli, wyłożenie drzwi tylnych
2	Długość przestrzeni ładunkowej (mierzona po podłodze)	Minimum 3000 mm
3	Wysokość przestrzeni ładunkowej	Minimum 2100 mm Minimum 1900 mm
4	Ładowność (z uwzględnieniem zabudowy osobowej)	Minimum 1000 kg Minimum 900 kg
VII	Zakres wyposażenia	
1	Siedzenia	Ciemna tapicerka, z wyłączeniem ekoskóry
2	Oświetlenie	Światła w technologii LED lub żarówki halogenowe

Lp.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
		Światła do jazdy dziennej w technologii LED lub żarówki do jazdy dziennej
3	Radio/nawigacja	Radioodtworacz fabryczny FM DAB+ z systemem Bluetooth umożliwiającym bezprzewodową łączność z telefonem Minimum 1 gniazdo w standardzie USB lub USB-C w przedniej przestrzeni pasażerskiej
4	Lusterka boczne	Elektrycznie sterowane i podgrzewane
5	Komputer pokładowy	Tak
6	Szyby	Sterowane elektrycznie
7	Klimatyzacja	Manualna lub automatyczna
8	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	Zabezpieczenie elektroniczne niezależne, minimum immobilizer lub alarm
9	Koła i zawieszenie	Obręcze stalowe lub ze stopów metali lekkich minimum 15" Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe, zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający pojemności przestrzeni ładunkowej lub zestaw naprawczy kół
10	Systemy wspomagające parkowanie	Czujniki parkowania minimum z tyłu
11	Bezpieczeństwo	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów w przestrzeni pasażerskiej lub poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów siedzących w I rzędzie siedzeń Sygnalizacja niezapiętych pasów minimum kierowcy 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli
12	Podnośnik	1 szt. - zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej, nie dotyczy jeżeli pojazd jest wyposażony w zestaw naprawczy kół
13	Klucz do kół	1 szt. - zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej, nie dotyczy jeżeli pojazd jest wyposażony w zestaw naprawczy kół
14	Gaśnica	1 szt.
15	Apteczka zgodna z normą DIN - 13164	1 szt.
16	Kamizelka ostrzegawcza	6 szt.
17	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
18	Dodatkowe	Dywaniki gumowe Gniazdo 12V w przestrzeni pasażerskiej Oświetlenie części ładunkowej Boczki pod szybami w drugim rzędzie foteli tapicerowane, parapety okienne i słupki w drugim rzędzie tapicerowane, wykładzina podłogi antypoślizgowa na całej powierzchni, podsufitka tapicerowana w części pasażerskiej, wyłożenie ścian wewnętrznych w części ładunkowej, osłony plastikowe nadkoli, wyłożenie drzwi tylnych
V		Warunki gwarancji

Lp.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 150 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

Część IX – samochód ciężarowy typu furgon – typ I

Lp.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
I	Dane ogólne	
1	Ilość miejsc siedzących	3 z kierowcą
2	Rodzaj	Ciężarowy, furgon
3	Kolor	Biały, czarny, szary lub różne odcienie tych kolorów
II	Silnik	
1	Rodzaj	Diesel
2	Pojemność	Minimum 1950 cm ³
3	Moc silnika	Minimum 140 KM Minimum 130 KM
III	Układ napędowy i zawieszenia	
1	Drzwi tylne	Dwuskrzydłowe, w wariantcie otwierania do kąta 180 lub 270 stopni
2	Drzwi przesuwne	Tak, minimum po prawej stronie
3	Rozstaw osi	Minimum 3090 mm
4	Skrzynia biegów	Manualna lub automatyczna
5	Układ kierowniczy	Wielofunkcyjna kierownica ze wspomaganie
6	Pojemność zbiornika paliwa	Minimum 65l
7	Wysokość pojazdu	Maximum 2500 mm
IV	Przestrzeń ładunkowa	
1	Długość przestrzeni ładunkowej	Minimum 3000 mm Minimum 2900 mm
2	Ładowność	Minimum 900 kg
3	Ochronna zabudowa	Wykładzina lub zabudowa podłogi antypoślizgowa na całej powierzchni, wyłożenie ścian wewnętrznych w części ładunkowej, osłony plastikowe nadkoli , wyłożenie drzwi tylnych. Wykładzina lub zabudowa podłogi antypoślizgowa na całej powierzchni, wyłożenie ścian wewnętrznych w części ładunkowej, wyłożenie drzwi tylnych.
V	Zakres wyposażenia	
1	Siedzenia	Ciemna tapicerka, z wyłączeniem ekoskóry
2	Oświetlenie	Światła w technologii LED lub żarówki halogenowe Światła do jazdy dziennej w technologii LED lub żarówki do jazdy dziennej
3	Radio/nawigacja	Radioodtwarzacz fabryczny FM DAB+ z systemem Bluetooth umożliwiającym bezprzewodową łączność z telefonem Minimum 1 gniazdo w standardzie USB lub USB-C w przedniej przestrzeni pasażerskiej
4	Lusterka boczne	Elektrycznie sterowane i podgrzewane

Lp.	Opis wymogów	Wymogi zamawiającego
5	Komputer pokładowy	Tak
6	Szyby	Sterowane elektrycznie
7	Klimatyzacja	Manualna lub automatyczna
8	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	Zabezpieczenie elektroniczne niezależne, minimum immobilizer lub alarm
9	Koła i zawieszenie	Obręcze minimum 15"
		Koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe, zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający pojemności przestrzeni ładunkowej lub zestaw naprawczy kół
10	Systemy wspomagające parkowanie	Czujniki parkowania minimum z tyłu
11	Bezpieczeństwo	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów w przestrzeni pasażerskiej
		Sygnalizacja niezapiętych pasów minimum kierowcy
		3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli
12	Podnośnik	1 szt. - zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej, nie dotyczy jeżeli pojazd jest wyposażony w zestaw naprawczy kół
13	Klucz do kół	1 szt. - zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej, nie dotyczy jeżeli pojazd jest wyposażony w zestaw naprawczy kół
14	Gaśnica	1 szt.
15	Apteczka zgodna z normą DIN - 13164	1 szt.
16	Kamizelka ostrzegawcza	3 szt.
17	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
18	Dodatkowe	Dywaniki gumowe
		Gniazdo 12V w przestrzeni pasażerskiej
		Oświetlenie części ładunkowej
VI	Warunki gwarancji	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 150 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat

Część X – samochód ciężarowy typu furgon – typ II

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
I	Dane ogólne	
1	Ilość miejsc siedzących	6 z kierowcą
2	Rodzaj	Ciężarowy, furgon
3	Dopuszczalna masa całkowita	Minimum 3400kg, maksymalnie 3500kg
4	Kolor	Różne odcienie pomarańczowego lub biały

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
II	Nadwozie	
1	Drzwi tylne	Dwuskrzydłowe
2	Drzwi boczne	Przesuwane po prawej stronie
3	Przegroda oddzielająca kabinę od strefy ładunkowej	Pełna, stalowa, oszklona
4	Lampa sygnalizująca z napisem „ŚLŹBA DROGOWA”	2 szt. lamp ledowych, zainstalowanych z przodu i z tyłu na dachu pojazdu równe jego szerokości, światło pomarańczowe
III	Silnik	
1	Rodzaj	Diesel
2	Pojemność	Minimum 1950 cm ³
3	Moc Silnika	Minimum 150 KM
IV	Układ napędowy i zawieszenia	
1	Skrzynia biegów	Manualna skrzynia biegów
2	Układ kierowniczy	Kierownica regulowana ze wspomaganie
V	Przestrzeń ładunkowa	
1	Długość przestrzeni ładunkowej za przegrodą	Minimum 2,5 m Minimum 2,4 m
4	Podłoga drewniana	Tak - sklejka wodoodporna
5	Ochronna zabudowa	Tak - ścian, drzwi i nadkoli
6	Ogrzewanie	Niezależne ogrzewanie postojowe
7	Oświetlenie części ładunkowej	Tak
VI	Zakres wyposażenia	
1	Wyciągarka	Montowana z przodu pojazdu
		Silnik o mocy minimum 5,5 KM (12V)
		Lina stalowa z hakiem o wymiarach minimum 26 m x 9,5 mm średnicy
		Sterowanie przewodowe – minimum 3,5 m przewodu i bezprzewodowe – zasięg minimum 20 m
		Uciąg – minimum 5400 kg
		Prowadnice rolkowe
2	Radio	Radioodtwarzacz fabryczny
3	Lusterka boczne	Elektrycznie sterowane
4	Zamek	Centralny zamek
5	Szyby	Sterowane elektrycznie
6	Klimatyzacja	Manualna lub automatyczna
7	Zabezpieczenie przeciw kradzieży	Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne
8	Koło zapasowe	Pełnowymiarowe zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający pojemności przestrzeni ładunkowej
9	Bezpieczeństwo	Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów siedzących z przodu
		3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli
10	Hak holowniczy	Tak, wraz z instalacją elektryczną

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
11	Gaśnica	1 szt.
12	Apteczka z normą DIN-13164	1 szt.
13	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
14	Kamizelka ostrzegawcza	3 szt.
15	Zabezpieczenie korka wlewu paliwa służące do ochrony przed kradzieżą paliwa	Tak
16	Dywaniki	Gumowe
VII	Warunki gwarancji	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 100 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat Minimum 6 lat

Część XI – samochód ciężarowy z wywrotem trójstronnym typ I

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
I	Dane ogólne	
1	Rodzaj	Ciężarowy z wywrotem trójstronnym
2	Dopuszczalna masa całkowita	Minimum 3400 kg, maksymalnie 3500 kg
3	Kolor	Różne odcienie pomarańczowego lub biały
II	Nadwozie	
1	Kabina	Pojedyncza, dwudrzwiowa
2	Ilość miejsc w kabinie	3
3	Ostona zabezpieczająca kabinę	Zewnętrzna, od strony skrzyni ładunkowej
4	Lampa sygnalizująca z napisem „ŚLŹBA DROGOWA”	Ledowa, zainstalowana na dachu kabiny równa jej szerokości, światło pomarańczowe
III	SILNIK	
1	Rodzaj	Diesel
2	Pojemność	Minimum 1950 cm ³
3	Moc Silnika	Minimum 150 KM
IV	Układ napędowy i zawieszenia	
1	Skrzynia biegów	Manualna
V	Przestrzeń ładunkowa/wywrot	
1	Wymiary	Minimum 2000 mm x 2800 mm
2	Podłoga	Metalowa
3	Burty	Aluminiowe
4	Sterowanie funkcjami skrzyni	Z kabiny kierowcy
5	Plandeka	Zwijana na przednią burtę
VI	Zakres wyposażenia	
1	Wyciągarka	Zamontowana z przodu pojazdu Silnik o mocy minimum 5,5 KM (12V) Lina stalowa z hakiem o wymiarach minimum 26 m x 9,5 mm średnicy

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
		Sterowanie przewodowe – minimum 3,5 m przewodu i bezprzewodowe – zasięg minimum 20 m
		Uciąż – minimum 5400 kg
		Prowadnice rolkowe
2	Reflektory	Światła z halogenami przeciwmgielnymi z przodu
3	Radio	Radioodtworacz fabryczny
4	Lusterka	Zewnętrzne elektrycznie sterowane
5	Szyby	Boczne sterowane elektrycznie
6	Klimatyzacja	Manualna lub automatyczna
7	Zabezpieczenie przeciw kradzieży	Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne
8	Koło zapasowe	Pełnowymiarowe, zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający pojemności przestrzeni ładunkowej
9	Bezpieczeństwo	Poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów w przestrzeni pasażerskiej 3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli
10	Hak holowniczy	Tak, wraz z instalacją elektryczną
11	Gaśnica	1 szt.
12	Apteczka z normą DIN-13164	1 szt.
13	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
14	Kamizelka ostrzegawcza	3 szt.
15	Zabezpieczenie korka wlewu paliwa służące do ochrony przed kradzieżą paliwa	Tak
16	Dywaniki	Gumowe
VII	Warunki gwarancji	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 100 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat Minimum 6 lat

Część XII – samochód ciężarowy z wywrotem trójstronnym - typ II

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
I	Dane ogólne	
1	Rodzaj	Ciężarowy z wywrotem trójstronnym
2	Dopuszczalna masa całkowita	Minimum 3400kg, maksymalnie 3500kg
3	Kolor	Różne odcienie pomarańczowego lub biały
II	Nadwozie	
1	Kabina	Podwójna, czterodrzwiowa
2	Ilość miejsc w kabinie	6
3	Ośłona zabezpieczająca kabinę	Zewnętrzna, od strony skrzyni ładunkowej
4	Lampa sygnalizująca z napisem „ŚŁUŻBA DROGOWA”	Ledowa, zainstalowana na dachu kabiny równa jej szerokości, światło pomarańczowe

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
III	Silnik	
1	Rodzaj	Diesel
2	Pojemność	Minimum 1950 cm ³
3	Moc Silnika	Minimum 150 KM
IV	Układ napędowy i zawieszenia	
1	Skrzynia biegów	Manualna
V	Przeźreń ładunkowa/wywrot	
1	Wymiary	Minimum 2000 mm x 2800 mm Minimum 2000 mm x 2700 mm
2	Podłoga	Metalowa
3	Burty	Aluminiowe
4	Sterowanie funkcjami skrzyni	Z kabiny kierowcy
VI	Zakres wyposażenia	
1	Wyciągarka	Montowana z przodu pojazdu
		Silnik o mocy minimum 5,5 KM (12V)
		Lina stalowa z hakiem o wymiarach minimum 26 m x 9,5 mm średnicy
		Sterowanie przewodowe – minimum 3,5m przewodu i bezprzewodowe – zasięg minimum 20 m
		Uciąg – minimum 5400 kg
		Prowadnice rolkowe
2	Reflektory	Światła z halogenami przeciwmgielnymi z przodu
3	Radio	Radioodtwarzacz fabryczny
4	Lusterka	Zewnętrzne elektrycznie sterowane
5	Szyby	Boczne przednie sterowane elektrycznie
6	Klimatyzacja	Manualna lub automatyczna
7	Zabezpieczenie przeciw kradzieży	Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne
8	Koło zapasowe	Pełnowymiarowe
9	Bezpieczeństwo	Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów siedzących z przodu
		3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla foteli z przodu
10	Hak holowniczy	Tak, wraz z instalacją elektryczną
11	Gaśnica	1 szt.
12	Apteczka z normą DIN-13164	1 szt.
13	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
14	Kamizelka ostrzegawcza	6 szt.
15	Zabezpieczenie korka wlewu paliwa służące do ochrony przed kradzieżą paliwa	Tak
16	Dywaniki	Gumowe, w obu rzędach siedzeń
VII	Warunki gwarancji	

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 100 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat Minimum 6 lat

Część XIII – samochód ciężarowy z wywrotem trójstronnym typ III

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
I	Dane ogólne	
1	Rodzaj	Ciężarowy z wywrotem trójstronnym, skrzynia podnoszona hydraulicznie
2	Dopuszczalna masa całkowita	Minimum 18 000 kg,
3	Ładowność	Minimum 10 000 kg
4	Kolor	Biały lub różne odcienie pomarańczowego
II	Nadwozie	
1	Kabina	Pojedyncza, dwudrzwiowa z oknem w ścianie tylnej.
2	Ilość miejsc w kabinie	3
3	Ośłona zabezpieczająca kabinę	Zewnętrzna, od strony skrzyni ładunkowej
4	Lampa sygnalizująca z napisem „ŚLŹBA DROGOWA”	Ledowa, zainstalowana na dachu kabiny równa jej szerokości, światło pomarańczowe
III	Podwozie	
1	Ogumienie	Ogumienie: min. 315/80, min. R 22,5, opony wielosezonowe z bieżnikiem szosowo – terenowym.
2	Błotniki z chlapaczami	Tak
3	Tylna ośłona podwozia z certyfikatem CE	Tak
4	Hamulce	Tarczowe na przedniej i tylnej osi
5	Hamulec wydechowy (silnikowy)	Tak
IV	Silnik	
1	Rodzaj	Diesel
2	Moc Silnika	Minimum 250 KM
3	Pojemność zbiornika paliwa	Minimum 200 l
V	Układ napędowy i kierowniczy	
1	Skrzynia biegów	Manualna min 6-biegowa, zsynchronizowana lub automatyczna
2	Kierownica	Regulacja pochylenia i wysokości kolumny kierownicy, układ kierowniczy ze wspomaganie hydraulicznym
3	Napęd	Tylny, 4x2, z blokadą mechanizmu różnicowego
VI	Przestrzeń ładunkowa/ wywrot	
1	Wymiary	Długość wewnętrzna skrzyni min 4 500 mm, szerokość wewnętrzna skrzyni min 2 400 mm
3	Podłoga	Metalowa
4	Burty	Stalowe, wykonane z blachy o grubości minimum 3 mm
5	Wysokość burt	Minimum 600 mm

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
6	Burta przednia	Stała, podwyższona
7	Burty boczne	Z zawiasami w osi górnej i dolnej
8	Burta tylna	Z zawiasami górnymi, dolne otwierane automatycznie przy podnoszeniu
9	Podłoga	Stalowa, wykonana z blachy o grubości minimum 5 mm
10	Sterowanie funkcjami skrzyni	Z kabiny kierowcy
11	Siłownik hydrauliczny podłogowy	Tak
12	Sygnalizacja podniesienia skrzyni na pulpicie w kabinie	Tak
13	Drabinka	Na burcie
14	Plandeka zwijana	Na przednią burtę
VII	Zakres wyposażenia	
1	Siedzenia	Fotel kierowcy zawieszony pneumatycznie z zagłówkiem i trzypunktowym pasem bezpieczeństwa.
		Podwójny fotel pasażera, dla każdego trzypunktowy pas bezpieczeństwa.
2	Reflektory	Dwurefektorowe halogenowe światła przednie
		Światła z halogenami przeciwmgielnymi z przodu
3	Radio	Radioodtwarzacz fabryczny z USB
4	Urządzenie komunikacyjne	Kompletne, z zewnętrzną anteną CB
5	Tachograf	Tak, cyfrowy
6	Lusterka główne i szerokokątne	Po stronie kierowcy i pasażera ogrzewane elektrycznie, lusterko przednie spełniające wymagania dyrektywy 2003/97/WE dotyczącej pola widzenia z przodu, elektryczna regulacja lusterek głównych.
7	Szyba przednia	Elektrycznie podgrzewana
8	Szyby boczne	Sterowane elektrycznie
9	Komputer pokładowy	Tak, z wyświetlaczem
10	Klimatyzacja	Manualna lub automatyczna
11	Zabezpieczenie przeciw kradzieży	Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne
12	Koło zapasowe	Pełnowymiarowe, zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający pojemności przestrzeni ładunkowej
13	Bezpieczeństwo	Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy
		Sygnał dźwiękowy biegu wstecznego
14	Hak holowniczy	Tak, wraz z instalacją elektryczną
15	Zestaw narzędzi	Klucz do kół, lewarek
16	Klin pod koła	2 szt.
17	Gaśnica	1 szt.
18	Apteczka z normą DIN-13164	1 szt.
19	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
20	Kamizelka ostrzegawcza	3 szt.
21	Zaczepek tylny	Z instalacją pneumatyczną i elektryczną do przyczepy

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
22	Zabezpieczenie korka wlewu paliwa służące do ochrony przed kradzieżą paliwa	Tak
23	Dywaniki	Gumowe
VIII	Warunki gwarancji	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 100 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 2 lata

Część XIV – samochód ciężarowy z wywrotem trójstronnym typ IV

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
I	Dane ogólne	
1	Rodzaj	Ciężarowy z wywrotem trójstronnym, zabudowa przystosowana do przewozu materiałów sypkich
2	Dopuszczalna masa całkowita	Maksimum 26 000 kg
3	Wysokość	Maksimum 4 m
II	Nadwozie	
1	Kabina	Standardowa
2	Ilość miejsc w kabinie	3
3	Zawieszenie kabiny	Powietrzne lub mechaniczne
4	Podnoszenie kabiny	Hydrauliczne z napędem ręcznym
5	Wywietrznik dachowy	Otwierany ręcznie lub automatycznie
6	Fotel kierowcy	Zawieszenie pneumatyczne z regulacją położenia
7	Układ kierowniczy	Lewostronny, ze wspomaganiem i regulacją położenia
III	Silnik	
1	Rodzaj	Diesel
2	Pojemność	Maksimum 11 000cm ³
3	Moc Silnika	Minimum 350 KM
4	Pojemność zbiornika paliwa	Minimum 300 l
IV	Układ napędowy i zawieszenia	
1	Skrzynia biegów	Zautomatyzowana
2	Konfiguracja osi	6x4
3	Tyłny most	Z możliwością włączenia blokady dyferencjału
4	Typ zawieszenia (przód/tył)	Mechaniczne/mechaniczne
5	Wysokość ramy	Standardowa dla pojazdu z zabudową
6	Budowa zawieszenia przedniego i tylnego	Resory stalowe paraboliczne z amortyzatorami i stabilizatorem, tuleje gumowe
7	Układ kierowniczy	Kierownica regulowana w minimum jednej płaszczyźnie ze wspomaganiem
V	Zabudowa	
1	Długość gabarytowa	Minimum 5000 mm
2	Szerokość gabarytowa	2550 mm

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
3	Wysokość burt	Minimum 1000 mm
4	Podłoga	Ze stali o podwyższonej wytrzymałości, grubość minimum 6 mm
5	Burty	Ze stali o podwyższonej wytrzymałości, przeginane, grubość minimum 4 mm
6	Drabinka	Na burcie
7	Plandeka zabezpieczająca	Zwijana, na burcie bocznej
VI	Układ hydrauliczny	
1	Siłownik hydrauliczny	Tak, podłogowy umożliwiający wywrot trójstronny
2	Zbiornik oleju hydraulicznego	Tak, z filtrem
3	Pompa hydrauliczna	Tak, połączona z wałem odbioru mocy
4	Sterowanie wywrotem	Pneumatyczne z kabiny
5	Sygnalizacja podniesienia skrzyni	Tak na pulpicie kierowcy
6	Zabezpieczenie	Zawór główny
VII	Zakres wyposażenia	
1	Oświetlenie zewnętrzne	Światła z halogenami przeciwmgielnymi przednie i tylne
		Światła ostrzegawcze na dachu
2	Radio	Radioodtwarzacz fabryczny
3	Lusterka	Zewnętrzne szerokokątne, ogrzewane, elektrycznie sterowane
4	Szyby	Boczne przednie sterowane elektrycznie
5	Klimatyzacja	Manualna lub automatyczna
6	Zabezpieczenie przeciw kradzieży	Minimum immobilizer silnika, zdalnie sterowany centralny zamek
7	Zestaw narzędzi	Klucz do kół, lewarek
8	Koła	Koła na felgach stalowych 22,5"
		Pełnowymiarowe koło zapasowe odpowiadające zamontowanym w pojeździe, zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta
9	Urządzenie komunikacyjne	Kompletne, z zewnętrzną anteną CB
10	Tachograf	Cyfrowy
11	Przystawka odbioru mocy	Tak, połączona z pompą hydrauliczną zabudowy
12	Bezpieczeństwo	3 punktowe pasy bezpieczeństwa
		System kontroli ciśnienia w oponach
		Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów minimum kierowcy
		System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
		System stabilizujący tor jazdy podczas pokonywania zakrętów
		System zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania
13	Gaśnica	1 szt.
14	Apteczka z normą DIN-13164	1 szt.
15	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
16	Kamizelka ostrzegawcza	3 szt.
17	Zabezpieczenie korka wlewu paliwa służące do ochrony przed kradzieżą paliwa	Tak
18	Dywaniki podłogowe	Gumowe

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
VIII	Warunki gwarancji	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 100 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 2 lata

Część XV – samochód ciężarowy skrzyniowy, pod plandeką

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
I	Dane ogólne	
1	Rodzaj	Ciężarowy skrzyniowy, pod plandeką
2	Dopuszczalna masa całkowita	Minimum 3000 kg Maksimum 3500 kg
II	Nadwozie	
1	Kabina	Podwójna, czterodrzwiowa
2	Ilość miejsc w kabinie	6
3	Szyby w drugim rzędzie foteli	Po obu stronach nadwozia
4	Lampa sygnalizacyjna ostrzegawcza w kolorze pomarańczowym	Przystosowana do czasowego montażu na dachu poprzez uchwyt magnetyczny, z przewodem zasilającym podłączanym do gniazda 12V wewnątrz pojazdu
III	Silnik	
1	Rodzaj	Diesel
2	Moc Silnika	Minimum 130 KM
IV	Układ napędowy i zawieszenia	
1	Skrzynia biegów	Manualna, minimum 6-cio biegowa
2	Konfiguracja osi	4x2
3	Układ kierowniczy	Kierownica regulowana w minimum dwóch płaszczyznach, ze wspomaganiem lub w jednej płaszczyźnie, ze wspomaganiem
V	Przestrzeń ładunkowa	
1	Długość przestrzeni ładunkowej	Minimum 2160 mm
2	Szerokość przestrzeni ładunkowej	Minimum 1900 mm
3	Wysokość burt	Minimum 390 mm
4	Wysokość przestrzeni ładunkowej	Minimum 1500 mm, maksimum 1700 mm
5	Podłoga drewniana	Tak - sklejka wodoodporna i antypoślizgowa
VI	Zakres wyposażenia	
1	Radio	Radioodtwarzacz fabryczny
2	Lusterka zewnętrzne	Elektrycznie sterowane, ogrzewane
3	Szyby	Sterowanie elektrycznie minimum z przodu
4	Klimatyzacja	Manualna lub automatyczna
5	Zabezpieczenie przeciw kradzieży	Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne
6	Zestaw narzędzi	Klucz do kół, lewarek

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
7	Koło zapasowe	Pełnowymiarowe, zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający pojemności przestrzeni ładunkowej
8	Hak holowniczy	Tak, zamontowany wraz z instalacją elektryczną
9	Bezpieczeństwo	Czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażerów siedzących z przodu
		3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla foteli z przodu
		Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów minimum kierowcy
		System zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania
10	Gaśnica	1 szt.
11	Apteczka z normą DIN-13164	1 szt.
12	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
13	Kamizelka ostrzegawcza	6 szt.
14	Zabezpieczenie korka wlewu paliwa służące do ochrony przed kradzieżą paliwa	Tak
15	Dywaniki podłogowe i na tunelu	Gumowe, w obu rzędach siedzeń
VII	Warunki gwarancji	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 100 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat Minimum 6 lat

Część XVI – Ciągnik siodłowy

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
I	Dane ogólne	
1	Rodzaj	Ciągnik siodłowy
2	Dopuszczalna masa całkowita	Maksimum 18 000 kg
3	Wysokość	Maksimum 4 m
II	Nadwozie	
1	Kabina	Standardowa
2	Ilość miejsc w kabinie	2
3	Zawieszenie kabiny	Powietrzne lub mechaniczne
4	Podnoszenie kabiny	Hydrauliczne z napędem ręcznym
5	Wywietrznik dachowy	Otwierany ręcznie lub automatycznie
6	Fotel kierowcy	Zawieszenie pneumatyczne z regulacją położenia
7	Układ kierowniczy	Lewostronny, z regulacją położenia i wspomaganiami
8	Leżanka	Dolna stała za fotelami
III	Silnik	
1	Rodzaj	Diesel
2	Pojemność	Minimum 11000 cm ³ Maksimum 13000cm ³
3	Moc Silnika	Minimum 400 KM
4	Pojemność zbiornika paliwa	Minimum 400 l

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
IV		Układ napędowy i zawieszenia
1	Skrzynia biegów	Zautomatyzowana
2	Konfiguracja osi	4x2
3	Oś napędowa	Tylna
4	Tyłny most	Z możliwością włączenia blokady dyferencjału
5	Typ zawieszenia (przód/tył)	Mechaniczne/ Pneumatyczne
6	Wysokość ramy	Standardowa dla ciągnika siodłowego
7	Budowa zawieszenia przedniego	Resory stalowe paraboliczne z amortyzatorami i stabilizatorem, tuleje gumowe
8	Budowa zawieszenia tylnego	Pneumatyczna z amortyzatorami i stabilizatorem, minimum 2 miechy na oś
9	Amortyzator tylnego wózka	Tak
10	Pilot regulacji poziomu ramy	Zamontowany w kabinie, z możliwością sterowania unoszeniem tylnej osi
V		Zakres wyposażenia
1	Oświetlenie zewnętrzne	Automatyczne światła do jazdy dziennej
		Światła z halogenami przeciwmgielnymi przednie i tylne
		Światła dalekosiężne na dachu
		Światła ostrzegawcze na dachu
2	Radio	Radioodtwarzacz fabryczny
3	Lusterka zewnętrzne	Szerokokątne, ogrzewane, elektrycznie sterowane
4	Szyby	Boczne przednie sterowane elektrycznie
5	Klimatyzacja	Manualna lub automatyczna
6	Zabezpieczenie przeciw kradzieży	Minimum immobilizer silnika, zdalnie sterowany centralny zamek
7	Ogrzewanie postojowe	Sterowane z wnętrza kabiny, moc minimalna 3 kW
8	Zestaw narzędzi	Klucz do kół, lewarek
9	Koła	Koła na felgach stalowych 22,5"
		Pełnowymiarowe koło zapasowe odpowiadające zamontowanym w pojeździe, zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta
10	Urządzenie komunikacyjne	Kompletne, z zewnętrzną anteną CB
11	Tachograf	Cyfrowy
12	Siodło	Na płycie montażowej, rozmiar sworznia 2 cale
13	Bezpieczeństwo	3 punktowe pasy bezpieczeństwa
		Sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów minimum kierowcy
		System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
		System stabilizujący tor jazdy podczas pokonywania zakrętów
		System zapobiegający poślizgowi kół podczas ruszania
14	Gaśnica	1 szt.
15	Apteczka z normą DIN-13164	1 szt.
16	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
17	Kamizelka ostrzegawcza	2 szt.
18	Dywaniki podłogowe i na tunelu	Gumowe
VI		Warunki gwarancji

Lp.	Opis wymagań	Wymogi Zamawiającego
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 2 lata bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 100 tys. km. w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 2 lata

Część XVII – samochód osobowy typu pick-up z napędem 4x4 – typ II

Lp.	Opis wymagań	Wymogi Zamawiającego
I	Dane ogólne	
1	Rodzaj nadwozia	pick-up
2	Typ kabiny	podwójna
3	Liczba drzwi	4
4	Liczba siedzeń	5
5	Kolor	Biały/srebrny/szary/grafitowy/granatowy/niebieski/czarny
II	Silnik	
1	Rodzaj silnika	Diesel
2	Moc silnika	Minimum 150 KM
III	Układ napędowy i zawieszenia	
1	Skrzynia biegów	Automatyczna lub Manualna
2	Układ kierowniczy	Wielofunkcyjna kierownica, regulowana minimum w jednej płaszczyźnie, ze wspomaganie
3	Rozstaw osi	Minimum 3000 mm
4	Prześwit	Minimum 240 mm
5	Napęd	4x4
6	Pojemność zbiornika	Minimum 65 L
7	Masa holowanej przyczepy	Minimum 3100 kg
IV	Przestrzeń ładunkowa	
1	Długość	Minimum 1500 mm
2	Szerokość	Minimum 1400 mm
3	Wysokość burt przestrzeni ładunkowej	Minimum 470 mm
V	Zakres wyposażenia	
1	Siedzenia	Ciemna tapicerka, z wyłączeniem ekoskóry
2	Reflektory przednie	Światła do jazdy dziennej wykonane w technologii LED
		Światła przeciwmgielne
		Czujnik zmierzchu
3	Zamek	Centralny zamek zdalnie sterowany
4	Zabezpieczenia przeciw kradzieżowe	Dwa zabezpieczenia elektroniczne niezależne, w tym alarm
5	Radio	Radioodtwarzacz fabryczny FM DAB+
6	Nawigacja	Fabryczny system nawigacji satelitarnej z mapą Polski lub system umożliwiający wyświetlanie nawigacji z telefonu na fabrycznej konsoli/wyświetlaczu znajdującym się w pojeździe

Lp.	Opis wymogów	Wymogi Zamawiającego
7	Komputer pokładowy	Tak, z kolorowym wyświetlaczem
8	Gniazdo USB	Minimum 1 gniazdo USB w przedniej przestrzeni pasażerskiej
9	Klimatyzacja	Minimum 2-strefowa, automatyczna
10	Szyby	Sterowane elektrycznie minimum z przodu
11	Koła	Minimum 17" ze stopów lekkich + koło zapasowe pełnowymiarowe lub dojazdowe zamontowane w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej
12	Lusterka boczne	Elektrycznie sterowane, podgrzewane i składane
13	Czujniki parkowania	Tak - Z przodu i z tyłu z wizualizacją na ekranie wyświetlacza
14	Kamera cofania	Tak
15	Tempomat	Tak
16	Pasy bezpieczeństwa	3 punktowe pasy bezpieczeństwa dla wszystkich foteli, z przodu z reg. wysokości i napinaczami oraz sygnalizacja niezapiętych lub zapiętych pasów kierowcy i wszystkich pasażerów – minimum wizualizacyjna.
17	Podnośnik	1 szt. - zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej, nie dotyczy jeżeli pojazd jest wyposażony w zestaw naprawczy kół
18	Klucz do kół	1 szt. - zamontowany w miejscu przewidzianym przez producenta, w sposób nieograniczający przestrzeni ładunkowej, nie dotyczy jeżeli pojazd jest wyposażony w zestaw naprawczy kół
19	Gaśnica	1 szt.
20	Apteczka zgodna z normą DIN 13164	1 szt.
21	Kamizelka ostrzegawcza	5 szt.
22	Trójkąt ostrzegawczy	1 szt.
VI	Akcesoria dodatkowe	
1	Dodatkowe wymagania do przestrzeni ładunkowej	Tak - Zabudowa wysoka twarda przestrzeni ładunkowej w kolorze nadwozia
		Tak – Roleta składana, zamykana na klucz
		Tak - Wykładzina ochronna przestrzeni ładunkowej (podłoga i burty)
2	Dywaniki	Tak – gumowe z przodu i z tyłu
3	Hak holowniczy	Tak
4	Dodatkowe opony	4 szt. odpowiednich dla modelu opon zimowych
VII	Warunki gwarancji	
1	Gwarancja mechaniczna	Minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów (warunek „bez limitu kilometrów” zostanie zachowany, jeśli Wykonawca zaoferuje gwarancję z limitem kilometrów powyżej 100 tys. km w skali roku)
2	Gwarancja na perforację nadwozia	Minimum 8 lat