



PRZEDMIAR ROBÓT

BRANŻA: DROGOWA

DROGI, STANOWISKA POSTOJOWE, CHODNIKI I UKSZTŁTOWANIE TERENU

BUDOWA PIĘCIU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH Z GARAŻAMI PODZIEMNYMI
I PARKINGAMI - **ETAP II AKTUALIZACJA**

KATEGORIA OBIEKTÓW: XIII

ADRES:

RADOM, UL. HM. KPT. EUGENIUSZA STASIECKIEGO

Jedn. ewid.: 146301_1 M.RADOM

Obręb ewid.: 0080 – ŻAKOWICE

Arkusz: 67

Nr ewid. działki: 56/1, część dz. 57/1

INWESTOR:

**RADOMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA
SPOŁECZNEGO „ADMINISTRATOR” Sp. z o.o.**

ul. L. Waryńskiego 16A, 26-600 Radom

tel.: (48) 48 384 65 07

e-mail: sekretariat@rtbs.eu

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

„DAR-PROJEKT” HUSSIEN MAGHRABY

ul. Biznesowa 2, II p. lok. 11, 26-600 Radom

tel.: (48) 307 02 44, tel. kom.: 502 027 099

e-mail: biuro@darprojekt.com.pl

PROJEKTANT:

mgr inż. Andrzej KMIECIK

upr. bud. nr GP-III-7342/166/92

w specjalności konstrukcyjno – inżynierskiej dróg

DATA OPRACOWANIA: marzec 2024 r.

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
|-----|--------------------|---|-----|-------------|------------------------|--------------|
| 1 | | ROBOTY ZIEMNE 45100005-8 | | | | |
| 1.1 | KNNR 1 0112-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty przemysłowe | ha | 0,36 | | |
| 1.2 | KNNR 6 0806-0200 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej | m | 17,00 | | |
| 1.3 | KNNR 6 0806-0800 | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm, na podsypce piaskowej | m | 10,00 | | |
| 1.4 | KNNR 6 0805-0700 | Rozebranie chodników z kostki betonowej grubości 6 cm lub z płyt chodnikowych 7x50x50 na podsypce cementowo- piaskowej | m2 | 42,00 | | |
| 1.5 | KNR 2-31 1509-0600 | Transport wewnętrzny materiałów sztukowych o masie ponad 50 do 100 kg ciągnikiem kołowym 37 kW na odległość do 0,5 km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym | t | 10,00 | | |
| 1.6 | KNNR 1 0113-0100 | Usunięcie warstwy humusu i gruntu niebudowlanego za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 35 cm | m2 | 3 610,00 | | |
| 1.7 | KNNR 1 0209-0600 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,40 m3 na odkład. Grunt kategorii III | m3 | 270,00 | | |
| 1.8 | KNNR 1 0202-1001 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 10-15t na odl.do 1 km.Grunt kat.III-IV (wywiezienie gruntu niebudowlanego i dowiezienie gruntu na nasypy i wykonanie nasypów) O przydatności gruntu do wykorzystania na budowie decyduje geolog i inspektor nadzoru | m3 | 824,00 | | |
| 2 | | ROBOTY NAWIERZCHNIOWE 45233120 – 6 | | | | |
| 2.1 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Podłoże pod warstwy konstrukcyjne Drogi, Zjazdy, Miejsca Postojowe, Plac Gospodarczy, doprowadzone do grupy nośności G1 | m2 | 696,00 | | |
| 2.2 | KNNR 6 0104-0300 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony.grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - DROGA,ZJAZDY | m2 | 438,00 | | |
| 2.3 | KNNR 6 0113-0300 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego.grubość warstwy po zagęszczeniu 25 cm - DOJAZD, ZJAZDY | m2 | 438,00 | | |
| 2.4 | KNNR 6 0104-0300 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości korony.grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - MIEJSCA POSTOJOWE, PLAC GOSP | m2 | 258,00 | | |
| 2.5 | KNNR 6 0113-0200 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm - MIEJSCA POSTOJOWE, PLAC GOSP. | m2 | 258,00 | | |
| 2.6 | 6 0403-03 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej /w tym obniżony do 2 cm- 96 m/ | m | 265,00 | | |
| 2.7 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem (kostka szara z pasami kostki koloru bordo , rozdzielającymi miejsca postojowe), | m2 | 696,00 | | |

| | | | | | | |
|------|--------------------|---|------|--------|--|--|
| 2.8 | KNNR 6 0502-02 | Chodniki i opaski z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kolorowa | m2 | 437,00 | | |
| 2.9 | KNNR 6 0111-01 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilości 10 kg/m2, warstwa gr.10 cm | m2 | 437,00 | | |
| 2.10 | KNNR 6 0404-0300 | Obrzeża betonowe o wymiarach 25x8 cm, kolorowe, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem | m | 544,00 | | |
| 3 | | ORGANIZACJA RUCHU 45233290-8 | | | | |
| 3.1 | KSNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 5,00 | | |
| 3.2 | KSNR 6 0702-04 | Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne o pow. do 0.3 m2 D-18a z tabliczką T-29 , D52, D53 | szt. | 8,00 | | |
| 3.3 | | Montaż luster drogowych | szt. | 1,00 | | |
| 3.4 | KNNR 6 0705-07 | Oznakowanie poziome stanowiska dla pojazdu osoby niepełnosprawnej farbą chlorokauczukową - symbol P-18, P24, malowane ręcznie, powierzchnia stanowiska dla pojazdu osoby niepełnosprawnej koloru niebieskiego | m2 | 65,00 | | |
| 4 | | ZIELEŃ 45212120-3 | | | | |
| 4.1 | KNR 2-21 0218-02 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim | m3 | 6,00 | | |
| 4.2 | KNR 2-21 0218-0300 | Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim grubości minimum 20 cm | m3 | 180,00 | | |
| 4.3 | KNR 2-21 0401-02 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III bez nawożenia. | m2 | 880,00 | | |
| 4.4 | 2-21 0302-05 | Sadzenie drzew liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III z całkowitą zaprawą dołów śr./głębok. 0.5 m | szt. | 22,00 | | |
| 4.5 | 2-21 0302-02 | Sadzenie krzewów liściast.form naturalnych na terenie płaskim w gr.kat.III bez zaprawy dołów śr./głębok. 0.5 m | szt. | 40,00 | | |