

## Dane techniczne:

- Rodzaj druku: termiczny/termotransferowy
- Rozdzielczość drukowania: 203 dpi (8ptk/mm)
- Prędkość drukowania: 127 mm/s
- Maksymalna szerokość druku: 104 mm
- Maksymalna długość druku: 990 mm
- Minimalna szerokość etykiety: 25,4 mm
- Maksymalna szerokość etykiety: 108 mm
- Minimalna długość etykiety: 9,6 mm
- Maksymalna długość etykiety 991 mm
- Średnica zew rolki etykiet: 127 mm
- Średnica wew. Rolki etykiet: 25 mm
- Grubość etykiety: 0,075 - 0,18 mm
- Typy nośników: Etykiety termiczne na rolce lub składanka, sztancowane lub nośnik ciągły, z czarnym znacznikiem lub bez, metki/przywieszki, ciągły papier paragonowy, opaski na rękę oraz opcjonalnie nośnik termiczny bez podkładu
- Szerokość taśmy: 33,8 - 110 mm
- Długość taśmy: 74 m
- Średnica wew. Rolki taśm: 12,7 mm
- Pamięć: 8MB RAM, FLASH: 8MB
- Języki programowania: EPL, ZPL
- Obsługiwane kody 1D: Code 39, Code 128 (A, B or C user selectable/Auto select), UCC/EAN-128, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, UPC-A with 2 and 5 add on, Plessey, POSTNET, German Post, Japanese Postnet 2D: PDF-417, Macro PDF-417, Maxi Code (Modes 2, 3, 4, 6), QR Code
- Oprogramowanie: Zebra Designer
- Nawój taśmy: zewnętrzny
- Odrywacz: Tak
- Interfejs: LPT, RS-232, USB, USB:RS-232 , LPT
- Kolor: czarny
- Gwarancja producenta: 12 miesięcy drukarka 6 miesięcy głowica
- Wymiary: 254 x 193 x 191 mm
- Waga: 2,1 kg