


- Legenda:
1. Fundament sytuować poza chodnikiem, pomalować abizolem.
 2. Wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika h=5cm (±1cm), ponad powierzchnię utwardzoną h=3cm (±1cm)
 3. W przypadku lokalizacji słupa przy skarpie należy ją płytami ażurowymi
 4. Słupy lokalizować za chodnikiem z uwzględnieniem skrajni drogowej.
 5. Minimalne wyznaki 100x300cm. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wnętrza. Stosować złącza IZK, a w słupach podziałowych tabliczki słupowe podziałowe.
 6. Numerację słupów malować na wysokości 1,8m.



<div><div><div><div></div><div>IRONSTEP</div></div><div><div>84-240 REDA</div><div>ul. Wilejska 35</div><div>tel/fax 59-738-94-45</div></div></div></div>	Opiekun Projektu i teren rekreacyjny w Gdańsku Karzennikach														Nr. proj.	
	Gdańsk, ul. Azaliowa, dz.nr 375/1, obręb 36															
	Inwestor Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska															
	ul. Zagłowa 11, 80-560 Gdańsk															
	Sprawdził mgr inż. A. Gwizdała															
FUNKCJA		NAZWISKO		DATA		NR UPRAWNIENI		PODPIS		Podziałka		Opracowanie		Nr rys.		
Projektował		inż. T. Pobocki		06.2017		182/Gd/99				-		Projekt budowlano-wykonawczy		EL-04		
Opracował				06.2017		63/Gd/2002				Format A3		Tytuł rys. Przekrój poprzeczny przez				
												ścieżkę parkową				