



- Zestwienie baterii na wodę zmieszaną
- F1 Bateria (zawór) stojąca na wodę zmieszaną uruchamiana dźwignią samopowrotną dwuczaskowa 7/11 sekund (Kolor czerwony lub zielony do wyboru Inwestora) np.PRESTO
  - F2 Bateria natryskowa na wodę zmieszaną i zimną (standardowa) z zestawem natryskowym
  - F3 Bateria (zawór) stojący przedszkolny z dźwignią ( dla niepełnosprawnych) na wodę zmieszaną mp.PRESTO
  - F4 Bateria (zawór) stojący na wodę zmieszaną np.NEO PRESTO

UWAGA:  
Zaleca się, aby użytkownik postępował zgodnie z :Wytycznymi dla placówek oświatowo – wychowawczych dotyczących postępowania z ciepłą i zimną wodą w wewnętrznych systemach wodociagowych w ramach działań zapobiegających zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella

Legenda:

- Instalacja z.w.u. kuchnia (PEX)
- Instalacja z.w.u. żłobek(PEX)
- Instalacja cyrkulacji kuchnia (PEX)
- Instalacja c.w.u. kuchnia (PEX)
- Instalacja cyrkulacji żłobek (PEX)
- Instalacja c.w.u. żłobek (PEX)
- Instalacja wody zmieszanej (PEX) temp. 35–40°C
- Mieszacze SFRII
- Zawór regulacyjny na instalacji cyrkulacji MTCV(B)
- Pion wodociagowy

UWAGA:  
Wszystkie przejścia przez stropy EI120. Przejścia przez przegrody budowlane w tulei uszczelnione. Przejścia przewodów przez ściany oddzielenia pożarowego wykonać jako przejścia p.poż. np. za pomocą np. opasek p.poż HILTI

	Brandz:	Instalacje sanitarne	Skala:	1:50
	Tytuł rysunku:	Instalacja wodociągowa Rzut piętra	nr rys.	IS 3.3
	Projektant:	mgr inż. Jarosław Ziolkowski	uprawnienia:	podpis:
	Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Rosłowski	WKP/IS/006603	
	Opracowanie:	mgr inż. Edyta Ziolkowska	7131/64P/2002	
			WKPI/IS/042703	
	Data:	04.2024		