



oświetl. awaryjne	ochrona porażeniowa	obw. gn.wtyk. archiwum	obw. gn.wtyk. Pom. soc.jal.	obw. gn.wtyk. Biuro	obw. gn. wtyk. Biuro	obw. gn. wtyk. Biuro	obw. gn. wtyk. Biuro	obw. gn. wtyk. typu DATA	obw.
0,15 kW	-	2,50 kW	2,50 kW	2,50 kW	2,50 kW	2,50 kW	2,50 kW	2,50 kW	
5SL6 B16	5SV 25A	5SL6 C20	5SL6 C16	5SL6 C16	5SL6 C16	5SL6 C16	5SL6 C16	5SU1 C16 A 30mA	5
YKYżo 3x1,5 mm²		YKYżo 3x2,5 mm²	YKYżo 3x2,5 mm²	YKYżo 3x2,5 mm²	YKYżo 3x2,5 mm²	YKYżo 3x2,5 mm²	YKYżo 3x2,5 mm²	YDYżo 5x2,5mm²	
p/t	w rozdzielnic	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	p/t	

ch na zewnątrz budynku zgodnie z Rys. E-1 i E-2.
 arowych z cewką wybijkową wyłącznika głównego.
 lu 3-fazowego poprzez automatyczny przełącznik faz.
 ad drzwiami wejściowymi do lokalu.
 nieszczeniu magazynku.



PROJEKTOWANIE
 NADZOROWANIE
 OBSŁUGA INWESTYCJI
 UL. CYSTERSKA 6/13,
 WĄGROWIEC

GMINA W

ADRES: UL.

INWESTOR

ZMIANA SPOSOBU U
 MIESZKALN
 POMIESZCZENIA/
 ARCHIWUM ZAK
 BUDYNKU MIESZK/
 ADRES: UL. C
 62-
 DZ.

PROJEKT