

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Wymiana nawierzchni jezdni ul. Krótka, Krzyżowa, Żółkiewskiego			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce	m ²		
d.1.1	0805-04	cem.piaskowej 512,5	m ²	512,500	
				RAZEM	512,500
2	KNR 2-31	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce	m ²		
d.1.1	0805-04	cem.piaskowej 76,00	m ²	76,000	
				RAZEM	76,000
1.2		Krawężniki i obrzeża			
3	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m ³		
d.1.2	0402-04	0,75	m ³	0,750	
				RAZEM	0,750
4	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piaskowej	m		
d.1.2	0403-05	10,00	m	10,000	
				RAZEM	10,000
1.3		Uzupełnienie nawierzchni jezdni kostką betonową po wykonaniu regulacji krawężników oraz przełożenie nawierzchni			
5	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierz-	m ²		
d.1.3	0103-02	chni w gr.kat.III-IV 600,50	m ²	600,500	
				RAZEM	600,500
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento-	m ²		
d.1.3	0511-03	wo-piaskowej kostka nowa 600,50	m ²	600,500	
				RAZEM	600,500