

1. Wymiary podano w mm, poziomy w m.
2. Rozpatrywać łącznie z projektami architektonicznymi i branżowymi.
3. Przed wykonaniem fundamentów ułożyć ciąg kanalizacyjny.
4. Fundamenty posadzić wyłącznie na gruntach nośnych, należy wykonać wymiar gruntu na zagęszczoną podsypanie piaskową stabilizowaną cementem do poziomu warstwy nośnej.
5. Izolacje przeciwwilgociowe wg projektu architektonicznego.
6. W fundamentach osadzić pręty dla instalacji uzdatniania wg projektu elektrycznego.
7. Miejsca styku z innymi robocznymi przed dalszym betonowaniem oczyścić, zwilżyć wodą, przygotować do dalszego betonowania.
8. Beton pielęgnować, wykonać szczerby, wibrować, chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem lub mrozem.
9. Z fundamentów wyprowadzić zbrojenie krowiade do słupów, rdzeni, schodów i ścian żelbetowych i ścian fundamentowych.
10. Pod fundamentami wykonać warstwę stabilizacyjną z betonu C12/15 gr 10 cm 10cm

Nie wolno dopuścić do zalania wykopu wodami opadowymi, gruntowymi jak również do jego przemrożenia. Napiływające wody należy odpompować poza wykop. Roboty wykonywać na krótko przed przystąpieniem do robót fundamentowych. Wykop należy odebrać protokołami przez uprawnionego geotechnika, stwierdzając jego przydatność do zabudowy.

Warstwy gruntu uplastycznione pod wpływem wilgoci usunąć i zastąpić odpowiednim nasypem.

Ze względu na punktoowo wykonane badania geotechniczne oraz zmienność warstw gruntowych, roboty związane z wykopami i nasypami należy prowadzić pod stałym nadzorem geotechnikami. Wykop i nasypy należy odebrać protokołami przez uprawnionego geotechnika, stwierdzając przydatność gruntu do zabudowy.

Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia na własną odpowiedzialność wszystkich wymiarów, zestawień i wytycznych dotyczących swojego zlecenia przed przystąpieniem do robót. O rozbieżnościach z rysunkami lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi należy niezwłocznie powiadomić autora projektu lub Kierownika Budowy.

"Niniejsza dokumentacja jest prawnie chroniona na rzecz firmy NADZORY BUDOWLANE Mariusz Łuniewski. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub jakiegokolwiek wykorzystywanie jej części lub całości wymaga zgody NADZORY BUDOWLANE Mariusz Łuniewski"

<b>Nazwa: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY</b>	
<b>Nazwa Obiektu: Budowlanego:</b> <b>PROJEKT BUDYNKU STRAŻNICZY</b> <b>OSP W GRODZISKU MAZOWIECKIM</b>	
<b>Adres Inwestycji:</b> JEDN. EWID. 140504, 4 GRODZISK MAZOWIECKI OSIEDLE 023, DZIAŁKI EW. NR 146, 1572, 884 AL. J. KOŚCISZCZA 32A, 05-045 GRODZISK MAZOWIECKI Inwestor: GMINA GRODZISK MAZOWIECKI UL. T. KOŚCISZCZA 32A, 05-045 GRODZISK MAZOWIECKI	
<b>Projektant w specjalności konstrukcyjnej:</b> mgr inż. budowlanego MARIUSZ LUNIEWSKI nr upr. MAZ/2008/5/PWOK/09 MAZ/BO5705/09	
<b>Projektant sprawujący w specjalności konstrukcyjnej:</b> mgr inż. budowlanego GRZEGORZ DUCHNOWSKI nr upr. MAZ/0278/PWOK/139, MAZ/BO/0473/13	
<b>Rysownik:</b> UKŁAD FUNDAMENTÓW	
<b>Brzanka: KONSTRUKCJA</b>	
<b>Data: 04.2019r.</b>	<b>Skala: 1:100</b>

