



PRZEKRÓJ NORMALNY



PRZEKRÓJ NORMALNY ZE ZJAZDEM




* Wymagania dla KŁ.SM 0/31,5 i 0/63 mm dotyczące podbudowy:

nasiąkliwość:	WA24 - 2
mrozoodporność:	F4
ścieralność:	LA > 30
Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia.	


** Wymagania dla KŁ.SM 0/31,5 mm dotyczące pobocza:

nasiąkliwość:	WA24 - 2
mrozoodporność:	F2
ścieralność:	LA ≤ 30
Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia, np. melafir, gablo, granit lub równoważne.	

PRZEKRÓJ NORMALNY DOJŚCIA PIESZEGO



PRZEKRÓJ NORMALNY Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI



Biuro Inżynieryjno - Techniczne "K I E R" 62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5 tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128 NIP 784-125-99-64 REGON 634460624				Inwestor Gmina Janowiec Wlkp. ul. Gnieźnieńska 3 88-430 Janowiec Wlkp.	
OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w m. Laskowo gmina Janowiec Wielkopolski					
RYSUNEK: Przekroje normalne					Nr 3
STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO		Nr UPR.	DATA	PODPIS
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński		164/88/PW	VI 2022	
Projektant b. drogowa	mgr inż. Iwona Łebedyńska		WKP/0125/PWOD/18	VI 2022	
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński			VI 2022	
BRANŻA Drogowa	STADIUM PB	ROK OPR. 2022	NR ZLEC.	SKALA 1: 50	EGZEMPLARZ