




PRZEKRÓJ NORMALNY



PRZEKRÓJ NORMALNY ZE ZJAZDEM



PRZEKRÓJ NORMALNY




\* Wymagania dla KŁSM 0/31,5 i 0/63 mm dotyczące podbudowy:

nasiekliwość:	WA24 - 2
mrozoodporność:	F4
ścieralność:	LA ≥ 30
Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia.	

\*\* Wymagania dla KŁSM 0/31,5 mm dotyczące pobocza:

nasiekliwość:	WA24 - 2
mrozoodporność:	F2
ścieralność:	LA ≤ 30
Kruszywo jednorodne gatunkowo bez domieszek i zanieczyszczeń, spełniające wymagania krzywych uziarnienia, np. melafir, gabbro, granit lub równoważne.	

PRZEKRÓJ NORMALNY Z MIJANKĄ



Biuro Inżynieryjno - Techniczne

"K I E R"

62-200 Gniezno Os. Wł. Łokietka 18/5

tel. (061) 425 22 11 lub 507 172 128

NIP 784-125-99-64 REGON 634460624

Inwestor

Gmina Janowiec Wlkp.

ul. Gnieźnieńska 3

88-430 Janowiec Wlkp.

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w m. Flantrów gmina Janowiec Wielkopolski

RYSUNEK: Przekroje normalne

Nr 3

STANOWISKO	IMIĘ I NAZWISKO	Nr UPR.	DATA	PODPIS
Kier. projektu	mgr inż. Mieczysław Łebedyński	164/88/PW	XII 2021	
Projektant b. drogowa	mgr inż. Iwona Łebedyńska	WKP/0125/PWOD/18	XII 2021	
Asystent proj.	inż. Janusz Łebedyński		XII 2021	
BRANŻA Drogowa	STADIUM PB	ROK OPR. 2021	NR ZLEC.	
			SKALA 1: 50	EGZEMPLARZ