


LOKALIZACJA POM.0.15 WC MĘSKIE SKALA 1:100




RZUT POM.0.15 WC MĘSKIE SKALA 1:25



LEGENDA:

	Płytki ścienna rektyfikowany mat, płytka 298x898 mm, kolor biały mat NCS S 500-N, RAL 9010, na pełną wysokość ściany jeśli nie opisano inaczej
	Płytki ścienna Gres nieszkliwiony rektyfikowany mat, płytka 598x1198 mm, kolor beżowy mat NCS 0903-Y20R, RAL 1013, na pełną wysokość ściany jeśli nie opisano inaczej
	Sufity malowane farbą lateksową w kolorze białym NCS S 500-N, RAL 9010, wykończenie satynowe
	Płytki podłogowa Gres nieszkliwiony rektyfikowany mat, wymiary 598x598mm, kolor beżowy mat NCS 0903-Y20R, RAL 1013
	Zalecany kierunek układania płytek ściennych
	Zawór umywalkowy ścienny ze złączką węży
	Wpust podłogowy punktowy ze stali nierdzewnej z rusztem kwadratowym

KŁADY ŚCIAN POM.0.15 WC MĘSKIE SKALA 1:25



UWAGA:
Powierzchnię pod płytki podłogowe oraz ściennie w pomieszczeniach mokrych zabezpieczyć folią w płynie.

Płytki na narożnikach zewnętrznych ścian należy fazować na pełnej wysokości pomieszczenia. Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek elementów w postaci listew narożnikowych z tworzyw sztucznych bądź metalowych, dla zastąpienia krawędzi płytek.

Malowanie wszystkich pozostałych powierzchni farbą lateksową białą.

Wykonawca powinien stosować wyłącznie materiały i części o potwierdzonej i najwyższej jakości oraz trwałości, łatwe w utrzymaniu, dopasowane do spełniania wymaganych od nich funkcji, dostosowane do wymagań środowiskowych i do obowiązujących warunków i opracowane przy dochowaniu najwyższych standardów.

Wykonawca dostarczy próbki materiałów, z których będzie korzystał podczas realizacji prac (w tym farby, klejony itp.).

Przy doborze rozwiązań materiałowych i technologicznych dopuszcza się siemiożliwość wprowadzania rozwiązań równoważnych lub lepszych pod względem parametrów użytkowych po konsultacji z architektem.

NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE ELEMENTY WYPOSAŻENIA I WYKONCZENIA OBIEKTU:

	Płytki ścienna Monoporosa rektyfikowany mat, płytka 298x898 mm, kolor biały mat NCS S 500-N, RAL 9010, na pełną wysokość ściany jeśli nie opisano inaczej Fugi kolor biały NCS S 500-N, RAL 9010 (należy dobrać do wybarwienia płytki)
	Płytki ścienna Gres nieszkliwiony rektyfikowany mat, płytka 598x1198 mm, kolor beżowy mat NCS 0903-Y20R, RAL 1013, na pełną wysokość ściany jeśli nie opisano inaczej Fugi kolor kolor beżowy NCS 0903-Y20R, RAL 1013 (należy dobrać do wybarwienia płytki)
	Farba lateksowa, zmywalna kolor biały NCS S 500-N, RAL 9010, wykończenie satynowe
	Płytki podłogowa Gres nieszkliwiony rektyfikowany mat, wymiary 598x598mm, kolor beżowy mat NCS 0903-Y20R, RAL 1013 Podłoga z płytki gresowej o parametrach minimalnych: -klasa użytkowa 33 wg PN-EN 685, -klasa ścieralności IV (PEI) wg normy PN-EN ISO 10545-7, -antypoślizgowość R10 wg DIN 51130, -barwione w masie, nienasiąkliwe, odporne na działanie temperatury i chemikaliów, odporne na plamienie, -odporność na ścieranie grupa T wg PN EN 660,
	P1 Umywalka ceramiczna z podłączeniem
	P3 Pisuar ceramiczny z podłączeniem
	P4 Muszla ustępowa z deską wolnoopadającą

P - WYPOSAŻENIE HIGIENICZNO-SANITARNE: BIAŁY MONTAŻ, ARMATURA

	P6 Przycisk splukujący
	P7 Bateria umywalkowa jednouchwytowa
	R1 Dozownik mydła
	R3 Zasobnik na ręczniki papierowe
	R4 Kosz na zużyte ręczniki papierowe
	R5 Szczotka WC
	R6 Pojemnik na papier toaletowy

R - WYPOSAŻENIE HIGIENICZNO-SANITARNE DODATKOWE: PODAJNIKI, POJEMNIKI

	R11 Wieszak
	R12 Lustro
Całość wyposażenia przedstawiona została na kartach katalogowych zawartych w dalszej części opracowania. Karty zawierają informacje dotyczące gabarytów, kolorystyki, materiałów oraz wymagane do spełnienia kryteria przy doborze wyposażenia.	
RYSUNEK WSKAZUJE PODSTAWOWE I KONIECZNE DO SPEŁNIENIA GABARYTY I PARAMETRY MEBLA. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST OPACOWAĆ SZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE GWARANTUJĄCE WYSOKĄ JAKOŚĆ WYKONANIA ORAZ TRWAŁOŚĆ MEBLA.	
DOKUMENTACJĘ ARCHITEKTONICZNĄ NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ W RAZIE NIEJASNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTÓW	
	PRO-INVEST sp. z o.o. Al. Niepodległości 670A, 81-854 Sopot tel: +48 58 765 05 89 firma@pro-invest.com.pl www.pro-invest.com.pl
	Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk tel: +48 58 301 48 11 wbp@wbp.org.pl www.wbp.org.pl
ŚRODOWISKOWE CENTRUM PROFILAKTYKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY UL. SZPAKI 1 W GDAŃSKU.	
LOKALIZACJA:	ul. Szpaki 1, 80-624 Gdańsk, 226101_1.0258.99/24, obręb nr 0258 nazwa obrębu 258S dzielnica Stogi nr. działki 99/24
RYSUNEK:	KŁADY ŚCIAN POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH CZĘŚĆ OGÓLNOBODOSTĘPNA WC MĘSKIE 0.15
ARCHITEKTURA:	IMIE I NAZWISKO MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA KALIŃSKA MGR INŻ. ARCH. TOMASZ LUBELSKI MGR INŻ. ARCH. PAULINA KRUPIŃSKA
UPRAWNIENIA	136/Gd/00 w sprawie: architektury, ogólnego budownictwa, ogólnego budownictwa
PODPIS	PODK/158/2007 w sprawie: architektury, ogólnego budownictwa, ogólnego budownictwa
BRANŻA/ETAP	WNĘTRZA PROJ.WYKONAWCZY
DATA	PAŹDZIERNIK 2020
NR RYS.	Wn20