




LOKALIZACJA KAWIARNIA STREFA BRUDNA 0.04
SKALA 1:100



RZUT KAWIARNIA STREFA BRUDNA 0.04 SKALA 1:25



KŁADY ŚCIAN KAWIARNIA STREFA BRUDNA 0.04
SKALA 1:25



NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZYJĘTO
NASTĘPUJĄCE ELEMENTY WYPOSAŻENIA I WYKONCZENIA
OBIEKTU:

	Płytki ścienna Monoporosa rektyfikowany mat, płytki 298x898 mm,kolor biały mat NCS S 500-N, RAL 9010, na pełną wysokość ściany jeśli nie opisano inaczej Fugi kolor biały NCS S 500-N, RAL 9010 (należy dobrać do wybarwienia płytki)	G - MEBLE GASTRONOMICZNE ORAZ WYPOSAŻENIE ANEKSÓW KUCHENNYCH		G2 Zmywarka wyparzarka uniwersalna
	Farba lateksowa, zmywalna kolor biały NCS S 500-N, RAL 9010, wykończenie satynowe			G3 Stół ze zlewem 1-komorowymi miejscem na zmywarkę wyparzarkę
	Płytki podłogowa Gres nieszkliwiony rektyfikowany mat, wymiary 598x598mm, kolor beżowy mat NCS 0903-Y20R, RAL 1013 Podłoga z płytki gresowej o parametrach minimalnych: -klasa użytkowa 33 wg PN-EN 685, -klasa ścieralności IV (PEI) wg normy PN-EN ISO 10545-7, -antypoślizgowośćR10 wg DIN51130, -barwione w masie, nienasiąkliwe, odporne na działanie temperatury i chemikaliów, odporne na plamienie, -odpornośćna ścieranie grupa T wg PN EN 660,			G5 Wózek kelnerski 4-półkowy
	Płytki cokołowa Cokół wyinięty Ostry Gres rektyfikowany wymiaru 100x198mm, kolor beżowy mat NCS 0903-Y20R, RAL 1013 Podłoga z płytki gresowej o parametrach minimalnych: -klasa użytkowa 33 wg PN-EN 685, -klasa ścieralności IV (PEI) wg normy PN-EN ISO 10545-7, -antypoślizgowośćR10 wg DIN51130, -barwione w masie, nienasiąkliwe, odporne na działanie temperatury i chemikaliów, odporne na plamienie, -odpornośćna ścieranie grupa T wg PN EN 660,			G6 Umywalka kuchenna bezdotykowa z baterią
		szczegółowy opis mebli i wyposażenia wg Kart wyposażenia		G9 Bateria wysoka zlewozmywakowa z prysznicem
				R8 Pojemnik na odpady higieniczne
		R - WYPOSAŻENIE HIGIENICZNO-SANITARNE DODATKOWE: PODAJNIKI,POJEMNIKI		R1 Dozownik mydła
				R3 Zasobnik na ręczniki papierowe

Całość wyposażenia przedstawiona została na kartach katalogowych
zawartych w dalszej części opracowania. Karty zawierają informacje
dotyczące gabarytów,kolorystyki, materiałów oraz wymagane do
spełnienia kryteria przy doborze wyposażenia.

**! W pomieszczeniach wykładanych płytką gresową, gdzie na ścianach
nie występuje okładzina ceramiczna - stosować wykończenie
przysienne w postaci płytek ceramicznych cokolikowych.**

LEGENDA:				
		Ściany i sufity malowane farbą lateksową w kolorze białym NCS S 500-N, RAL 9010, wykończenie satynowe		
		Płytki ścienna /fartuch sanitarny h=150cm rektyfikowany mat, płytki 298x898 mm,kolor biały mat NCS S 500-N, RAL 9010, na pełną wysokość ściany jeśli nie opisano inaczej		
		Płytki podłogowa Gres nieszkliwiony rektyfikowany mat,wymiary 598x598mm, kolor beżowy mat NCS 0903-Y20R, RAL 1013		
		Zalecany kierunek układania płytek ściennych		
UWAGA: Powierzchnię pod płytki podłogowe oraz ścienne w pomieszczeniach mokrych zabezpieczyć folią w płynie. Płytki na narożnikach zewnętrznych ścian należy fazowaćna pełnej wysokości pomieszczenia. Nie dopuszcza sięstosowania jakichkolwiek elementów w postaci listew narożnikowych z tworzyw sztucznych bądź metalowych, dla zasłonięcia krawędzi płytek. Malowanie wszystkich pozostałych powierzchni farbą lateksową białą. Należy zrewidować i zróżnicować wysokość wylewki pod względem grubości konkretnego modelu płytek podłogowych. Wyszczególnione powyżej elementy wyposażenia sanitarnego należy na etapie zamówienia uzupełnić o komponenty systemowe nie ujęte w powyższym zestawieniu, a niezbędne do montażu bądź funkcjonowania urządzeń.				
RYСУNEK WSKAZUJE PODSTAWOWE I KONIECZNE DO SPEŁNIENIA GABARYTY I PARAMETRY MEBLA. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST OPRACOWAĆSZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE GWARANTUJĄCE WYSOKĄ JAKOŚĆ WYKONANIA ORAZ TRWAŁOŚĆ MEBLA.				
DOKUMENTACJĘ ARCHITEKTONICZNĄ NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ W RAZIE NIEJASNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTÓW				
 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:		PRO-INVEST sp. z o.o. Al. Niepodległości 670A, 81-854 Sopot tel: +48 58 765 05 89 firma@pro-invest.com.pl www.pro-invest.com.pl		
 INWESTOR: PROJEKT:		Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk tel: +48 58 301 48 11 wbp@wbp.gd.org.pl www.wbp.gd.org.pl		
ŚRODOWISKOWE CENTRUM PROFILAKTYKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY UL. SZPAKI 1 W GDAŃSKU.				
LOKALIZACJA:		ul. Szpaki 1,80-624 Gdańsk , 226101_1.0258.99/24, obręb nr 0258 nazwa obrębu 258S dzielnica Stogi nr. działki 99/24		
RYСУNEK:		KŁADY ŚCIAN CZĘŚĆ OGÓLNODOSTĘPNA KAWIARNIA STREFA BRUDNA 0.04		SKALA 1:25
ARCHITEKTURA:	IMIĘ I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	BRANŻA/ETAP
	MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA KALIŃSKA	136/G/00 w sferze architektury ciężkiej i projektowania		WNĘTRZA PROJ.WYKONAWCZY
	MGR INŻ. ARCH. TOMASZ LUBELSKI	PO/KK/158/2007 w sferze architektury ciężkiej i projektowania		DATA PAŹDZIERNIK 2020
	MGR INŻ. ARCH. PAULINA KRUPIŃSKA	-		NR. RYS. Wn24