

LOKALIZACJA POM.0.14 WC PERSONELU SKALA 1:100		RZUT POM.0.14 WC PERSONELU SKALA 1:25		LEGENDA:		NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE ELEMENTY WYPOSAŻENIA I WYKONCZENIA OBIEKTU:	
<div><div></div><div>Lokalizacja pomieszczenia</div></div>				<div><div></div><div><b>Płytki ścienna</b> rektyfikowany mat, płytka 298x898 mm,kolor biały mat NCS S 500-N, RAL 9010, na pełną wysokość ściany jeśli nie opisano inaczej</div><div><div></div><div><b>Płytki ścienna</b> Gres nieszkliwiony rektyfikowany mat, płytka 598x1198 mm, kolor beżowy mat NCS 0903-Y20R, RAL 1013,na pełną wysokość ściany jeśli nie opisano inaczej</div></div><div><div></div><div><b>Sufity malowane farbą lateksową w kolorze białym NCS S 500-N, RAL 9010, wykończenie satynowe</b></div></div><div><div></div><div><b>Płytki podłogowa</b> Gres nieszkliwiony rektyfikowany mat,wymiary 598x598mm, kolor beżowy mat NCS 0903-Y20R, RAL 1013</div></div><div><div></div><div>Zalecany kierunek układania płytek ściennych</div></div></div>		<div><div></div><div>Płytki ścienna</div><div>Monoporosa rektyfikowany mat, płytka 298x898 mm,kolor biały mat NCS S 500-N, RAL 9010, na pełną wysokość ściany jeśli nie opisano inaczej Fugi kolor biały NCS S 500-N, RAL 9010 (należy dobrać do wybarwienia płytki)</div></div> <div><div></div><div>Płytki ścienna</div><div>Gres nieszkliwiony rektyfikowany mat, płytka 598x1198 mm, kolor beżowy mat NCS 0903-Y20R, RAL 1013,na pełną wysokość ściany jeśli nie opisano inaczej Fugi kolor kolor beżowy NCS 0903-Y20R, RAL 1013 (należy dobrać do wybarwienia płytki)</div></div> <div><div></div><div>Farba lateksowa, zmywalna kolor biały NCS S 500-N, RAL 9010, wykończenie satynowe</div></div> <div><div></div><div>Płytki podłogowa</div><div>Gres nieszkliwiony rektyfikowany mat, wymiary 598x598mm, kolor beżowy mat NCS 0903-Y20R, RAL 1013 Podłoga z płytki gresowej o parametrach minimalnych: -klasa użytkowa 33 wg PN-EN 685, -klasa ścieralności IV (PEI) wg normy PN-EN ISO 10545-7, -antypoślizgowośćR10 wg DIN51130, -barwione w masie, nienasiąkliwe, odporne na działanie temperatury i chemikaliów, odporne na palenie, -odpornośćna ścieranie grupa T wg PN EN 660,</div></div>	
KŁADY ŚCIAN POM.0.14 WC PERSONELU SKALA 1:25				<div><div></div><div><b>P1</b> Umywalka ceramiczna z podłączeniem</div></div> <div><div></div><div><b>P4</b> Muschla ustępowa z deską wolnoopadającą</div></div> <div><div></div><div><b>P6</b> Przycisk spłukujący</div></div>		<div><div></div><div><b>P7</b> Bateria umywalkowa jednouchwytowa</div></div> <div><div></div><div><b>R1</b> Dozownik mydła</div></div> <div><div></div><div><b>R3</b> Zasobnik na ręczniki papierowe</div></div> <div><div></div><div><b>R4</b> Kosz na zużyte ręczniki papierowe</div></div> <div><div></div><div><b>R5</b> Szczotka WC</div></div> <div><div></div><div><b>R6</b> Pojemnik na papier toaletowy</div></div> <div><div></div><div><b>R7</b> Podajnik woreczków higienicznych</div></div>	
<div>UWAGA:</div> <p>Powierzchnię pod płytki podłogowe oraz ścienne w pomieszczeniach mokrych zabezpieczyć folią w płynie.</p> <p>Płytki na narożnikach zewnętrznych ścian należy fazeować pełnej wysokości pomieszczenia. Nie dopuszcza się stosowania jakichkolwiek elementów w postaci listew narożnikowych z tworzyw sztucznych bądź metalowych, dla zastąpienia krawędzi płytek.</p> <p>Malowanie wszystkich pozostałych powierzchni farbąlateksową białą.</p>		<p>Wyszczególnione powyżej elementy wyposażenia sanitarnego należy na etapie zamówienia uzupełnić o komponenty systemowe nie ujęte w powyższym zestawieniu, a niezbędne do montażu bądź funkcjonowania urządzeń.</p> <p>W zależności od wybranych przez Wykonawcę uzgodnionych z Zamawiającym i Projektantem materiałów podłogowych, w oparciu o wiedzędotyczącągrubości okładzin, Wykonawca dokona ewentualnych koniecznych korekt wysokości wylewek.</p>		<p>Wykonawca powinien stosowaćwyłącznie materiały i części o potwierdzonej i najwyższej jakości oraz trwałości, łatwe w utrzymaniu, dopasowane do spełniania wymaganych od nich funkcji, dostosowane do wymagań środowiskowych i do obowiązujących warunków i opracowane przy dochowaniu najwyższych standardów.</p> <p>Wykonawca dostarczy próbki materiałów, z których będzie korzystałpodczas realizacji prac (w tym farby, klejony itp.).</p> <p>Przy doborze rozwiązańmateriałowych i technologicznych dopuszcza sięsięmożliwość wprowadzania rozwiązań równoważnych lub lepszych pod względem parametrów użytkowych po konsultacji z architektem.</p>		<div><div>P - WYPOSAŻENIE HIGIENICZNO-SANITARNE: BIAŁY MONTAŻ, ARMATURA</div><div>R - WYPOSAŻENIE HIGIENICZNO-SANITARNE DODATKOWE: PODAJNIKI, POJEMNIKI</div></div>	
						<div><div>JEDNOSTKA PROJEKTOWA:</div><div><div>PRO-INVEST</div><div>WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOSEPHA CONRADA KORZENIOWSKIEGO W GDAŃSKU</div></div><div><div>INWESTOR:</div><div>Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada Korzeniowskiego w Gdańsku</div></div><div><div>PROJEKT:</div><div>Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk tel: +48 58 301 48 11 wbp@wbp.org.pl www.wbp.org.pl</div></div><div><div>ŚRODOWISKOWE CENTRUM PROFILAKTYKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY UL. SZPAKI 1 W GDAŃSKU.</div><div>LOKALIZACJA:</div><div>ul. Szpaki 1,80-624 Gdańsk , 226101_1.0258.99/24, obręb nr 0258 nazwa obrębu 258S dzielnica Stogi nr. działki 99/24</div></div><div><div>RYSUNEK:</div><div>KŁADY ŚCIAN POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO-SANITARNYCH CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA WC PERSONELU 0.14</div><div>SKALA:</div><div>1:25</div></div><div><div>ARCHITEKTURA:</div><div><div>IMIE I NAZWISKO</div><div>MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA KALIŃSKA</div><div>MGR INŻ. ARCH. TOMASZ LUBELSKI</div><div>MGR INŻ. ARCH. PAULINA KRUPIŃSKA</div></div><div><div>UPRAWNIENIA</div><div>136/Gd/00 w sprawie: architektury, od projektowania bez ograniczeń</div><div>PO/KK/158/2007 w sprawie: architektury, od projektowania bez ograniczeń</div><div>-</div></div><div><div>PODPIS</div><div></div><div></div><div></div></div><div><div>BRANŻA/ETAP</div><div>WNĘTRZA PROJ.WYKONAWCZY</div><div>DATA: PAŹDZIERNIK 2020</div><div>NR. RYS.</div><div>Wn19</div></div></div></div>	