



NA ETAPIE PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZYJĘTO NASTĘPUJĄCE ELEMENTY WYPOSAŻENIA I WYKOŃCZENIA OBIEKTU:																																		
<div></div> <div>Płytką ścienną Monoporosa rektyfikowany mat, płytką 298x898 mm,kolor biały mat NCS S 500-N, RAL 9010, na pełną wysokość ściany jeśli nie opisano inaczej Fugi kolor biały NCS S 500-N, RAL 9010 (należy dobrać do wybarwienia płytki)</div>	P - WYPOSAŻENIE HIGIENICZNO-SANITARNE: BIAŁY MONTAŻ, ARMATURA	<div></div> <div>P9 Komora gospodarcza z podłączeniem</div>	<div>LEGENDA:</div> <table><tr><td></td><td></td><td>Płytką ścienną fartuch sanitarny h=150cm rektyfikowany mat, płytką 298x898 mm,kolor biały mat NCS S 500-N, RAL 9016, na pełną wysokość ściany jeśli nie opisano inaczej</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Ściany i sufitry malowane farbą lateksową w kolorze białym NCS S 500-N, RAL 9010, wykończenie satynowe</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Płytką podłogową Gres nieszkliwiony rektyfikowany mat,wymiary 598x598mm, kolor beżowy mat NCS 0903-Y20R, RAL 1013</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Zalecany kierunek układania płytek ściennych</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Rozdzielnica główna elektryczna naścienna 126x80cm, skrzynka kolor biały RAL 9010</td></tr></table> <div>UWAGA: Powierzchnię pod płytki podłogowe oraz ścienne w pomieszczeniach mokrych zabezpieczyć folią w płynie. Płytki na narożnikach zewnętrznych ścian należy fazeowaćna pełnej wysokości pomieszczenia. Nie dopuszcza sięstosowania jakichkolwiek elementów w postaci listew narożnikowych z tworzyw sztucznych bądź metalowych, dla zaslonyścią krawędzi płytek. Malowanie wszystkich pozostałych powierzchni farbą lateksową białą. Należy zrewidować i zróżnicować wysokość wylewki pod względem grubości konkretnego modelu płytek podłogowych. Wyszczególnione powyżej elementy wyposażenia sanitarnego należy na etapie zamówienia uzupełnić o komponenty systemowe nie ujęte w powyższym zestawieniu, a niezbędne do montażu bądź funkcjonowania urządzeń.</div> <div><div>RYSUNEK WSKAZUJE PODSTAWOWE I KONIECZNE DO SPEŁNIENIA GABARYTY I PARAMETRY MEBLA. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST OPRACOWAĆSZCZEGÓŁOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE I KONSTRUKCYJNE GWARANTUJĄCE WYSOKĄ JAKOŚĆ WYKONANIA ORAZ TRWAŁOŚĆ MEBLA.</div><div>DOKUMENTACJĘ ARCHITEKTONICZNĄ NALEŻY SKOORDYNOWAĆ Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI ORAZ W RAZIE NIEJASNOŚCI POWIADOMIĆ PROJEKTANTÓW</div><div><div>JEDNOSTKA PROJEKTOWA:</div><div><div></div><div>PRO-INVEST sp. z o.o. Al. Niepodległości 670A, 81-854 Sopot tel: +48 58 765 05 89 firma@pro-invest.com.pl www.pro-invest.com.pl</div></div><div><div>WM 3P</div><div>WOJEWÓDZKA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. JOSEPHA CONRADA KORZENIOWSKIEGO W GDAŃSKU</div><div>Targ Rakowy 5/6, 80-806 Gdańsk tel: +48 58 301 48 11 wbp@wbp.org.pl www.wbp.org.pl</div></div></div><div>ŚRODOWISKOWE CENTRUM PROFILAKTYKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZY UL. SZPAKI 1 W GDAŃSKU.</div><div>LOKALIZACJA: ul. Szpaki 1,80-624 Gdańsk , 226101_1.0258.99/24, obręb nr 0258 nazwa obrębu 258S dzielnica Stogi nr. działki 99/24</div><div><div>RYSUNEK:</div><div>KŁADY ŚCIAN CZĘŚĆ ADMINISTRACYJNA - POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE 0.11</div><div>SKALA: 1:25</div></div><table><tr><th>IMIE I NAZWISKO</th><th>UPRAWNIENIA</th><th>PODPIS</th><th>BRANŻA/ETAP</th></tr><tr><td>MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA KALIŃSKA</td><td>136/G/00 w sfragie: architekonicznej, co projektowana bez ograniczeń</td><td></td><td>WNETRZA PROJ.WYKONAWCZY</td></tr><tr><td>MGR INŻ. ARCH. TOMASZ LUBELSKI</td><td>PO/KK/158/2007 w sfragie: architekonicznej, co projektowana bez ograniczeń</td><td></td><td>DATA PAŹDZIERNIK 2020</td></tr><tr><td>MGR INŻ. ARCH. PAULINA KRUPIŃSKA</td><td>-</td><td></td><td>NR. RYS. Wn26</td></tr></table></div>			Płytką ścienną fartuch sanitarny h=150cm rektyfikowany mat, płytką 298x898 mm,kolor biały mat NCS S 500-N, RAL 9016, na pełną wysokość ściany jeśli nie opisano inaczej			Ściany i sufitry malowane farbą lateksową w kolorze białym NCS S 500-N, RAL 9010, wykończenie satynowe			Płytką podłogową Gres nieszkliwiony rektyfikowany mat,wymiary 598x598mm, kolor beżowy mat NCS 0903-Y20R, RAL 1013			Zalecany kierunek układania płytek ściennych			Rozdzielnica główna elektryczna naścienna 126x80cm, skrzynka kolor biały RAL 9010	IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	BRANŻA/ETAP	MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA KALIŃSKA	136/G/00 w sfragie: architekonicznej, co projektowana bez ograniczeń		WNETRZA PROJ.WYKONAWCZY	MGR INŻ. ARCH. TOMASZ LUBELSKI	PO/KK/158/2007 w sfragie: architekonicznej, co projektowana bez ograniczeń		DATA PAŹDZIERNIK 2020	MGR INŻ. ARCH. PAULINA KRUPIŃSKA	-		NR. RYS. Wn26
				Płytką ścienną fartuch sanitarny h=150cm rektyfikowany mat, płytką 298x898 mm,kolor biały mat NCS S 500-N, RAL 9016, na pełną wysokość ściany jeśli nie opisano inaczej																														
				Ściany i sufitry malowane farbą lateksową w kolorze białym NCS S 500-N, RAL 9010, wykończenie satynowe																														
		Płytką podłogową Gres nieszkliwiony rektyfikowany mat,wymiary 598x598mm, kolor beżowy mat NCS 0903-Y20R, RAL 1013																																
		Zalecany kierunek układania płytek ściennych																																
		Rozdzielnica główna elektryczna naścienna 126x80cm, skrzynka kolor biały RAL 9010																																
IMIE I NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	BRANŻA/ETAP																															
MGR INŻ. ARCH. MAGDALENA KALIŃSKA	136/G/00 w sfragie: architekonicznej, co projektowana bez ograniczeń		WNETRZA PROJ.WYKONAWCZY																															
MGR INŻ. ARCH. TOMASZ LUBELSKI	PO/KK/158/2007 w sfragie: architekonicznej, co projektowana bez ograniczeń		DATA PAŹDZIERNIK 2020																															
MGR INŻ. ARCH. PAULINA KRUPIŃSKA	-		NR. RYS. Wn26																															
<div></div> <div>Płytką podłogową Gres nieszkliwiony rektyfikowany mat, wymiary 598x598mm, kolor beżowy mat NCS 0903-Y20R, RAL 1013 Podłoga z płytki gresowej o parametrach minimalnych: -klasa użytkowa 33 wg PN-EN 685, -klasa ścieralności IV (PEI) wg normy PN-EN ISO 10545-7, -antypoślizgowośćR10 wg DIN51130, -barwione w masie, nienasiąkliwe, odporne na działanie temperatury i chemikaliów, odporne na palenie, -odpornośćna ścieranie grupa T wg PN EN 660,</div>	D - MEBLE TYPOWE BIUROWE	<div></div> <div>D15 Szafka wisząca gospodarcza otwarta</div>																																
<div></div> <div>Płytką cokołową Cokół wywinięty Ostry Gres rektyfikowany wymiary 100x198mm, kolor beżowy mat NCS 0903-Y20R, RAL 1013 Podłoga z płytki gresowej o parametrach minimalnych: -klasa użytkowa 33 wg PN-EN 685, -klasa ścieralności IV (PEI) wg normy PN-EN ISO 10545-7, -antypoślizgowośćR10 wg DIN51130, -barwione w masie, nienasiąkliwe, odporne na działanie temperatury i chemikaliów, odporne na palenie, -odpornośćna ścieranie grupa T wg PN EN 660,</div>	K - POJEMNIKI NA ODPADKI /SPRZĄTANIE	<div></div> <div>K8 Zestaw wózek do sprzątania z mopem</div>																																
<div></div> <div>K9 Odkurzacz</div>																																		
<div>Całość wyposażenia przedstawiona została na kartach katalogowych zawartych w dalszej części opracowania. Karty zawierają informacje dotyczące gabarytów,kolorystyki, materiałów oraz wymagane do spełnienia kryteria przy doborze wyposażenia.</div> <div>! W pomieszczeniach wykładanych płytką gresową, gdzie na ścianach nie występuje okładzina ceramiczna - stosować wykończenie przysienne w postaci płytek ceramicznych cokołkowych.</div>																																		
	R - WYPOSAŻENIE HIGIENICZNO-SANITARNE DODATKOWE: PODAJNIKI,POJEMNIKI	<div></div> <div>R1 Dozownik mydła</div> <div></div> <div>R3 Zasobnik na ręczniki papierowe</div> <div></div> <div>R8 Pojemnik na odpady higieniczne</div>																																