PRZEKRÓJ POPRZECZNY KM 0+023.00

W = 5.54 m2
N = 0.01 m2
H = 0.58 m2



Odsunięcia od osi	100	0.00	5.15	5.20	5.65	6.65	100.00
Rzędne drogi		151.81	152.03	152.15	152.39	152.93	
Rzędne terenu	150.95	151.91	153.06	153.12	153.26	153.95	150.66

PRZEKRÓJ POPRZECZNY KM 0+072.00

W = 3.25 m2
N = 0.01 m2
H = 0.37 m2



Odsunięcia od osi	100	0.00	5.15	5.65	6.65	100.00
Rzędne drogi		152.10	152.32	152.39	152.93	
Rzędne terenu	150.19	151.07	152.91	153.26	153.95	149.89

PRZEKRÓJ POPRZECZNY KM 0+173.00

W = 3.61 m2
N = 0.01 m2
H = 0.50 m2



Odsunięcia od osi	100	0.00	0.03	2.85	5.15	5.65	7.93	100.00
Rzędne drogi		152.81	152.93	152.99	153.03	153.16	154.68	
Rzędne terenu	150.99	151.97	152.93	152.99	154.08	154.46	154.68	150.70

PRZEKRÓJ POPRZECZNY KM 0+036.00

W = 4.35 m2
N = 0.01 m2
H = 0.39 m2



Odsunięcia od osi	100	0.00	0.03	2.85	5.15	5.65	6.65	100.00
Rzędne drogi		151.87	151.99	152.04	152.09	152.22	153.72	
Rzędne terenu	149.99	151.87	151.99	152.04	153.31	153.59	153.82	149.60

PRZEKRÓJ POPRZECZNY KM 0+113.00

W = 6.72 m2
N = 0.01 m2
H = 0.47 m2



Odsunięcia od osi	100	0.00	0.03	2.85	5.15	5.65	7.15	7.46	100.00
Rzędne drogi		152.39	152.51	152.56	152.61	152.74	154.74	155.00	
Rzędne terenu	150.48	152.39	152.51	152.56	154.69	154.87	155.03	155.00	150.02

PRZEKRÓJ POPRZECZNY KM 0+197.00

W = 0.77 m2
N = 0.01 m2
H = 0.22 m2



Odsunięcia od osi	100	0.00	1.95	2.20	2.82	100.00
Rzędne drogi		153.04	153.20	153.22	153.24	
Rzędne terenu	149.14	153.13	153.20	153.22	153.24	150.02

PRZEKRÓJ POPRZECZNY KM 0+064.00

W = 3.36 m2
N = 0.01 m2
H = 0.37 m2



Odsunięcia od osi	100	0.00	0.03	5.15	5.20	5.65	6.65	100.00
Rzędne drogi		152.04	152.16	152.36	152.39	152.39	153.89	
Rzędne terenu	150.14	151.02	152.04	152.16	153.31	153.41	153.89	154.20

PRZEKRÓJ POPRZECZNY KM 0+163.00

W = 4.50 m2
N = 0.01 m2
H = 0.45 m2



Odsunięcia od osi	100	0.00	0.03	2.85	5.15	5.65	6.65	7.67	100.00
Rzędne drogi		152.73	152.85	152.90	152.95	153.08	154.58	155.26	
Rzędne terenu	150.65	152.73	152.85	152.90	154.18	154.55	155.18	155.26	150.65

LEGENDA:

- warstwa kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej w stosunku 1:4 o gr. 3cm
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie;
- warstwa gruntu stabilizowana cementen o Rm=2,50MPa (warstwa gruntu z dowozu)
- powierzchnia humusu
- powierzchnia wykopu
- powierzchnia nasypu
- istniejący teren

Inwestor **Gmina Samborzec Samborzec 43 27-650 Samborzec**		*Wykonawca* **AJKO Artur Kręcisz ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6; 28-200 Staszów** tel. 660 381 206; e-mail: artur@ajko.com.pl	
Obiekt **Rozbudowa drogi powiatowej nr 1714T polegająca na budowie parkingu w ramach zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 373051 T, parkingu oraz budowa oświetlenia w miejscowości Samborzec"**			
Nazwa rysunku **PRZEKROJE POPRZECZNE - POŚREDNIE**			*Skala* **1:100**
Opracowanie	*Imię i nazwisko*	*Nr. uprawnień*	*Data* / *Podpis*
Projektant	**Artur Kręcisz**	*SWK/0087/PWBD/15 branża drogowa*	**05.2024**
Projektant Sprawdzający	**Wojciech Marciniec**	*SWK/0221/PWBD/19 branża drogowa*	**05.2024**
Asystent projektanta	**Dominik Krzyżanowski**	*branża drogowa*	**05.2024**
Data opracowania **Maj 2024**		*Branża* **Drogowa**	*Nr rysunku* **7** / *Nr arkuszu* **4**