


Budowa ciągu pieszo rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 1576K Nowy Sącz - Florynka w m. Nowy Sącz

ZBROJENIE MURU OPOROWEGO

SKALA 1:25



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ									
	masa catk.. [kg]		10 086						
	masa razem [kg]		0						
	masa 1mb [kg]		0,62						
	długość catk. [m]		0						
Σ									
	7	zm. 510	12						61
	6	zm. 240	34						82
	5	zm. 362	34					123	
	4	182	289					526	
	3,3	zm. 350	262						917
	3,2	zm. 340	266						904
	3,1	zm. 320	116						371
	2,3	1960	71					1392	
	2,2	2000	71					1420	
	2,1	870	71					618	
	1	542	323						1751
poz.	nr pręta	długość pręta[cm]	ilość [szt.]	Φ10	Φ12	Φ16	razem [mb]	uwagi	
SPECYFIKACJA ZBROJENIA									

MATERIAŁY:

BETON C30/37

STAL A–IIN (Bst500S)

UWAGI:

- Zbrojenie wykonać po wykonaniu robót rozbiórkowych. W razie rozbieżności pomiędzy stanem istniejącym a założeniami projektowymi zbrojenie zostanie skorygowane.
- Otulina zbrojenia – 4cm od strony gruntu – 7cm
- Na rysunku pokazano schemat zbrojenia – pręty nr: 2, 3, 5, 6, 7 dopasować do geometrii muru. .
- Zbrojenie wykonać zgodnie z zasadami podanymi w PN–91/S–10042