



RZĘDNA DNA PRZEWODU		
ODLEGŁOŚCI	P.P.	270.00 n.p.m.
0.00	-1.31	1.20
1.22	-1.29	

DŁUGOŚCI		
OZNACZENIA		
a9	0.00	1.22

0.00	-1.33	1.60
1.62	-1.30	

a8	0.00	1.62
----	------	------

0.00	-1.34	1.05
1.05	-1.32	

a7	0.00	1.05
----	------	------

PS  
05

0.00	-1.38	2.65
2.63	-1.33	0.35
2.80	-1.32	
3.65	-1.31	0.70

a6	0.00	2.63
a13	0.00	2.80
a14	0.00	3.65

PS  
04

0.00	-1.32	0.80
0.80	-1.31	

a14	0.00	0.80
-----	------	------

PS  
03

0.00	-1.33	2.45
2.46	-1.28	

a13	0.00	2.46
-----	------	------

0.00	-1.40	2.95
2.96	-1.34	

a5	0.00	2.96
----	------	------

PS  
01

Ø110 2,0%

PPØ20 2,0%

KR

→R

## Legenda

Pion kanalizacji sanitarnej

Przewód kanalizacyjny

Odprowadzenie skroplin z urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

Wpust podłogowy

Rewizja na pionie

## UWAGI:

- NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNE WYMAGI BEZPIECZEŃSTWA PRZY SKRZYŻOWANIACH Z PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM (ZINWENTARYZOWANYM I NIEZINWENTARYZOWANYM).
- DOKŁADNE RZĘDNE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA USTALIĆ W TRAKCIE MONTAŻU.
- PROWADZENIE KANALIZACJI DOSTOSOWAĆ DO RZĘDNYCH ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA. POSADOWIENIE STUDIENEK I KOLIZJE Z PROJEKTOWANĄ KANALIZACJĄ NALEŻY ZWERYFIKOWAĆ NA ETAPIE WYKONAWSTWA.

