



POZ.3.1 – ława 40x55cm zbrojona 4 prętami  $\phi 12$  i strzemiionami  $\phi 6$  co 25cm (o wymiarach 25x25cm)  
POZ.3.2 – ława 40x55cm zbrojona 4 prętami  $\phi 12$  i strzemiionami  $\phi 6$  co 25cm (o wymiarach 25x25cm)  
POZ.3.3 – ława 40x55cm zbrojona 4 prętami  $\phi 12$  i strzemiionami  $\phi 6$  co 25cm (o wymiarach 25x25cm)  
POZ.3.4 – stopa 75x75cm zbrojona prętami  $\phi 12$  co 15cm w obu kierunkach

Uwagi:

- Poziom posadowienia fundamentów –3,05cm, poziom posadowienia fundamentów dostosować do głębokości fundamentów istniejącego budynku. Ławy i stopy fundamentowe posadowić na warstwie chudego betonu grub. 10 cm.
- Fundamenty wykonać z betonu C16/B20 i zbroić prętami ze stali AIII (RB400) oraz AI – strzemiona (St3S).
- Wszystkie elementy o wysokości 40cm i szerokość jak na rysunku konstrukcyjnym
- Fundamenty od zewnątrz izolować styropianem gr. 15cm
- Ściany fundamentowe wykonane z bloczków betonowych M6 na zaprawie cementowej
- Należy pamiętać o wykonaniu właściwej izolacji przeciwwilgociowej
- Schody wejściowe wykonać w formie płyty betonowej gr. 15cm z betonu B15 zbrojone dołem prętami  $\phi 12$  co 20cm w obu kierunkach

Temat		Nazwa rysunku	Str.
PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM BUDYNKU DOMU POGODNEJ JESIENI W ŚRODZIE WLKP. WRAZ Z DOBUDOWA WIATROŁAPU		WIATROŁAP – FUNDAMENT	
Adres budowy		O P R A C O W A L E:	
ul. Szpitalna, Środa Wlkp. działka nr ewid. 3303, 2710, 3304/3		INŻ. BUD. RYSZARD KOMAŁSKI uprawniony projektant i kierownik budowy w spec. konstrukcyjno - budowlanej i architektonicznej	
Inwestor		Upr. UAN-838385/061 UAN-839811/088	
Gmina Środa Wlkp. ul. Daszyńskiego 5 63–000 Środa Wlkp.		MGR INŻ. LUKASZ JAŚCOWIAK Specjalność: Konstrukcje Budowlane ul. Mickiewicza 31; 63-000 Środa Wlkp. tel/fax 061 286 62 48 tel.kom. 692 417 331	
		BRANŻA: KONSTRUKCYJNA	
		ŚRODA WLKP. październik 2023 r.	