



**Zastosowanie:** parkingi, hale przemysłowe  
**Montaż:** przykręcany do wysięgnika  
**Materiał:** stop aluminium, anodowany  
**Kolor:** inox / czarny  
**Gwarancja:** 5 lat  
**Układ optyczny:** soczewka z PMMA, wymienny moduł LED  
**Typ zastosowanych diod:** dla 144W  
**Liczba diod:** 48 dla 144W  
**Współczynnik oddawania barw CRI:** >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K  
**Objętość jednostkowa:** 0,022m<sup>3</sup> dla 144W  
**Powierzchnia boczna:** 0m<sup>2</sup> dla 144W  
**Współczynnik mocy:** ≥0.95  
**Prąd rozruchowy:** 53A / 300μs dla 144W



Kod	Nazwa	Moc całkowita oprawy	Prąd zasilania	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny diod LED	Strumień oprawy	Efektywność świetlna oprawy	Waga netto
229041/3	ARTEMIS LED 144	154W	1000mA	3500K	18 850lm	17950lm	117lm/W	8kg
229041/4	ARTEMIS LED 144	154W	1000mA	4000K	20 850lm	18600lm	121lm/W	8kg
229041/6	ARTEMIS LED 144	154W	1000mA	5000K	21 900lm	19500lm	127lm/W	8kg

