

**Opis przedmiotu zamówienia – część pierwsza zamówienia**

Lp.	Doposażenie	Opis przedmiotu zamówienia/minimalne wymagania techniczne	Ilość
1.	Silnik trójfazowy klatkowy 400/690 V (do pracy gwiazda-trójkąt), łapowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Napięcie zasilania 400/690 V AC</li> <li><math>\Delta/Y</math>,</li> <li>Z możliwością zastosowania przełącznika gwiazda – trójkąt,</li> <li>Mocowanie: łapowy,</li> <li>Ogólnego przeznaczenia</li> <li>moc 0,5 – 2,2 kW</li> </ul>	6 szt.
2.	Silnik trójfazowy klatkowy 230/400 V (do pracy gwiazda-trójkąt), łapowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>moc 0,5 do 1,5kW,</li> <li>Możliwość połączenia uzwojeń w <math>\Delta/Y</math> (trójkąt i w gwiazda)</li> <li>Mocowanie: łapowy</li> <li>Ogólnego przeznaczenia</li> </ul>	6 szt.
3.	Silnik klatkowy jednofazowy z kondensatorem pracy i rozruchowym, łapowy	<ul style="list-style-type: none"> <li>Silnik jednofazowy klatkowy o mocy 0,4– 2,5 kW,</li> <li>Silnik z kondensatorem rozruchowym i kondensatorem pracy</li> <li>Napięcie zasilania 230V AC 50 Hz</li> <li>Mocowanie: łapowy</li> <li>Ogólnego przeznaczenia</li> </ul>	6 szt.
4.	Silnik prądu stałego 24 V ok .100W	<ul style="list-style-type: none"> <li>Napięcie zasilania: 24 V DC</li> <li>Moc znamionowa: 50-150 W</li> </ul>	6 szt.
5.	Silnik 1-faz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Moc w przedziale 0,4-2,5kW,</li> <li>Mocowanie: łapowy</li> <li>Ogólnego przeznaczenia</li> <li>Napięcie zasilania 230V AC 50 Hz</li> </ul>	1 szt.

6.	<b>Silnik DC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• napięcie 24V DC,</li> <li>• moc 20-200W</li> </ul>	1 szt.
7.	<b>Transformator 3-faz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prąd około 3A,</li> <li>• do regulacji prędkości,</li> <li>• napięcia (130-180-230-280-400)</li> </ul>	1 szt.
8.	<b>Silnik 3-faz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,5-2,5 kW</li> <li>• 230/400V,</li> </ul>	1 szt.
9.	<b>Hamulec elektromagnetyczny</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moment znamionowy min. 1,6 Nm</li> </ul>	1 szt.
10.	<b>Silnik 3 faz. klatkowy od 1,0 do 2,2 kW</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silnik trójfazowy klatkowy o mocy 1 – 2,2 kW</li> <li>• Napięcie zasilania 400 V AC 50 Hz</li> <li>• Mocowanie: łapowy</li> <li>• Ogólnego przeznaczenia</li> </ul>	3 szt.
11.	<b>Silnik 1 faz. z kondensatorem pracy 1-1,5kW</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Silnik jednofazowy klatkowy o mocy 1 – 1,5 kW,</li> <li>• Silnik z kondensatorem pracy</li> <li>• Napięcie zasilania 230V AC 50 Hz</li> <li>• Mocowanie: łapowy</li> <li>• Ogólnego przeznaczenia</li> </ul>	3 szt.