

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 4 do SWZ  
Sprawa nr 59/24/ZT

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szorowarek do czyszczenia powierzchni twardych do Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

(kod CPV): 39700000-9

- ✓ Przedmiot zamówienia musi być objęty minimum 24 miesięczną pisemną gwarancją, liczoną od daty podpisania bezusterkowego *Protokołu odbioru ilościowo - jakościowego*.

### 1. SZOROWARKA DO POWIERZNI TWARDYCH AKUMATOROWA

#### Dane techniczne:

- minimalna produktywność 1900m<sup>2</sup>/h;
- szerokość robocza min. 55 cm;
- szerokość ssawy – min. 75 cm;
- czas pracy min. 3,5 h;
- zbiornik na czystą wodę min. 40 l;
- zbiornik na brudną wodę min. 40 l;
- silnik szczotek min. 400 W;
- nacisk szczotek min. 24 kg.

#### W wyposażenie:

- panel sterujący zabezpieczony przed wilgocią;
- licznik motogodzin;
- wskaźnik naładowania baterii;
- łatwy dostęp do baterii;
- demontowalny zbiornik zanieczyszczeń;
- wyciszona praca silnika ssącego;
- szybka wymiana gumy ssawy
- półokrągła ssawa, która nie zostawia wody na zakrętach;
- antykorozyjne podwozie;
- wnętrza kół zabezpieczone przed kurzem i wilgocią;
- gumowe koła antypoślizgowe, nie pozostawiające śladów;
- praktyczny dostęp do wlewu zbiornika detergentów;
- możliwość łatwego opróżniania zbiornika zanieczyszczeń do wyżej położonych pojemników;
- łatwy dostęp do zbiornika w celu oczyszczenia z osadzonego brudu;
- zmodyfikowane podawanie wody na szczotki - 2 punkty odśrodkowe po obu stronach;
- regulowany nacisk szczotek – manualny.

#### Dodatkowe wyposażenie:

- szczotka lub trzymak padu- 2 szt
- komplet gum
- baterie -2 szt
- prostownik

### 2. SZOROWARKA WALCOWA DO CZYSZCZENIA POSADZEK

## **TWARDYCH I WYKŁADZIN DYWANOWYCH**

### **Dane techniczne:**

- zasilanie sieciowe;
- szerokość robocza min. 400 mm;
- zbiornik wody min. 10 l;
- wydajność maszyny [m<sup>2</sup>/h] - min. 300;
- prędkość obrotowa szczotki(obr./min.) -min. 1000;
- nacisk szczotki min. 20 kg;
- moc min. 2000W.

### **Wyposażenie:**

- 2 szczotki walcowe;
- kółka transportowe;
- 2 listwy ssące;
- dwa zbiorniki na wodę;
- regulacja siły nacisku szczotek;
- uchwyt obracany w dwie strony.