



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zzozwadowice.pl

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż wiaty garażowej wraz z robotami budowlanymi w zakresie przygotowania podłoża i posadowienia konstrukcji.

I. Specyfikacja.

- 1) Miejsce posadowienia Andrychów działka 1540/8, Teren Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Andrychów w odległości 4,5m od granicy działki.
- 2) Wymiary wiaty w rzucie 5,5m x 6m (wjazd do wiaty należy przewidzieć na maksymalną możliwą szerokość w boku o długości 5,5m) Wysokość w świetle otworu wjazdowego po okuciu obróbkami blacharskimi musi wynosić minimum 3,2m.
- 3) Pod konstrukcję wiaty należy wykonać płytę żelbetową o wymiarach 5,7m x 6,2m x 0,15m w miejscu wskazanym zgłoszeniem JRG Andrychów
- 4) Konstrukcja wiaty powinna być wykonana z profili zamkniętych zabezpieczonych antykorozyjnie farbą podkładową w kolorze szarym RAL 7016.
- 5) Poszycie ścian powinno być wykonane z blachy stalowej trapezowej w kolorze szarym RAL 7016. Układ fal pionowy.
- 6) Konstrukcja dachu dwuspadowa, symetryczna wykonana z profili zamkniętych zabezpieczonych antykorozyjnie farbą podkładową w kolorze szarym RAL 7016. Spadki dachu w kierunku dłuższych boków.
- 7) Poszycie dachu z blachy stalowej trapezowej w kolorze szarym RAL 7016.
- 8) Połączenie narożników ścian, połączenia dachowych ze ścianami, pasów rynnowych oraz otworu wjazdowego powinno być obrobione obróbkami blacharskimi w kolorystyce szarym RAL 7016
- 9) Wokół otworu wjazdowego należy zastosować profile umożliwiające montaż bramy garażowej.
- 10) Wykonawca dostarczy bramę segmentową lub dwuskrzydłową - bez słupka środkowego. Wykonawca przeprowadzi montaż konstrukcji nośnej (prowadnic uchwyty, zawiasów) dla bramy garażowej podczas montażu wiaty, a montaż samej bramy w terminie wskazanym przez KP PSP. Kolor bramy szary RAL 7016. Zamykanie bramy na zamek patentowy. Trzy klucze w zestawie.
- 11) Konstrukcja wiaty powinna być zakotwiona do płyty żelbetowej kotwami stalowymi o długości minimum 100 mm i średnicy minimum 8mm w ilości minimum 10 szt.
- 12) Wody opadowe powinny być odprowadzone z dwuspadowej połaci dachowej za pomocą 2 rynien w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7016 a następnie sprowadzone poza obrys płyty betonowej dwoma rurami spustowymi w kolorystyce rynien.

II. Wymagania dodatkowe, dotyczące współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

1. Montaż wiaty garażowej będzie odbywać się po uzgodnieniu terminu z JRG Andrychów z w miejscu wskazanym zgłoszeniem JRG Andrychów, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach.
2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy w przeciągu 10 tygodni od dnia podpisania umowy.
3. Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 m-ce.

UWAGI:

- a) **Wykonawca jest zobowiązany do przyjęcia ilości materiałów umożliwiających realizację całego zakresu prac, w szczególności uwzględniając specyfikę pomieszczeń i własne pomiary.**
- b) **Zamawiający wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu posadowienia wiaty garażowej.**
- c) **Osobami wskazanymi do kontaktu ze strony KP PSP.**
- d) **Sekcja kwat.- tech. KP PSP Wadowice**
- e) St asp Wojciech Dragan tel. 660 021 582, e-mail wdragan@straz.wadowice.pl
- f) St asp. Góra Andrzej tel. 47 831 76 40, e-mail agora@straz.wadowice.pl
- g) **Dowództwo JRG Andrychów**
- h) Bryg. Kasperek Tomasz tel. 47 831 76 81, e-mail tkasperek@straz.wadowice.pl
- i) Mł. bryg Jarosław Jończy tel. 47 831 76, 82 e-mail jjonczy@straz.wadowice.pl

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.