


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY

Jezdnia - chodnik (opaska)

Skala 1:10



1. KRAWĘŻNIK BETONOWY 15 x 30 cm

2. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3

3. ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM

4. KOSTKA BETONOWA SZARA

5. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4

6. WZMOCNIENIE PODŁOŻA MIESZANKĄ ZWIĄZANĄ CEMENTEM C1,5/2

7. OBRZEŻE BETONOWE 8x30cm

8. PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:3

9. ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM

10. WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S

11. WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W

12. PODBUDOWA ZASADNICZA Z BETONU ASFALTOWEGO AC16P

13. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (0/31,5) STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

14. WZMOCNIENIE PODŁOŻA MIESZANKĄ ZWIĄZANĄ CEMENTEM C1,5/2

UWAGA:

W PRZYPADKU CHODNIKA O WZMOCNIONEJ KONSTRUKCJI MIĘDZY WARSTWĄ PODSYPKI CEM-PIASK. A WZMOCNIENIEM PODŁOŻA ZASTOSOWAĆ NALEŻY:
-WARSTWĘ Z KRUSZYWA ŁAMANEGO (0/31,5)
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE - 15cm

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych ul. Młyńska 5 89-100 Nakło n/ Notecią		Wykonawca: "LOCTOR" inż. Janusz Jurkiewicz 86-014 Sicienko ul. Owocowa 2	
Objekt: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ ZABATOWO - NAKŁO NA ODCINKU UL. OLSZEWSKA W NAKLE w km 21+870 - km 22+400			Nr rys.: 5/1
Skala: 1:10			Data: 09.11.2020
Temat: SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY			Stadium: PB
Projektant: inż. J. Jurkiewicz upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w specj. drogi - nr GP.III 7210/239/77			Branża: Drogi
Opracował:		Sprawdzający:	