

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------------|--------------------------------|---|------|--------------|---------------|
| OBMIAR: | | | | | |
| 1 | | PODŁOŻE POD BOKSY | | | |
| 1 d.1 | KNR 4-01 0101-04 | Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 30 cm | m3 | | |
| | | 10,00 * 2,00 | m3 | 20,000 | |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 2 d.1 | KNR 2-31 0401-04 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV | m | | |
| | | 10,00 + 10,00 + 2,00 + 2,00 | m | 24,000 | |
| | | | | RAZEM | 24,000 |
| 3 d.1 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | | |
| | | poz.2 | m | 24,000 | |
| | | | | RAZEM | 24,000 |
| 4 d.1 | KNR 2-31 0106-01 0106-02 | Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu | m2 | | |
| | | poz. 1 | m2 | 20,000 | |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 5 d.1 | KNR 2-31 0105-05 0105-06 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | | |
| | | poz. 1 | m2 | 20,000 | |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 6 d.1 | KNR 2-31 0502-04 | Chodniki z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m2 | | |
| | | poz. 1 | m2 | 20,000 | |
| | | | | RAZEM | 20,000 |
| 7 d.1 | KNR 4-01 0108-03 0108-04 | Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km grunt.kat. IV | m3 | | |
| | | poz. 1 * 0,20 | m3 | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 2 | | ZAKUP BOKSU [DOMEK NA NARZĘDZIA] WRAZ Z TRANSPORTEM I USTAWIENIEM W OKREŚLONEJ LOKALIZACJI I ZAKOTWIENIE DO DO PODŁOŻA | | | |
| 8 d.2 | kalkulacja inwestora | Zakup domku typu Blooma - metalowy o wymiarach 192 x 152 x 200 cm. Transport do miejsca przeznaczenia, zmontowanie oraz ustawienie i zamocowanie. | szt | | |
| | | 5 | szt | 5,000 | |
| | | | | RAZEM | 5,000 |