

Wymagania dla obuwia roboczego
wymienionego w Cz. II ust. 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia:

Buty robocze trzewiki S1

Obuwie robocze trzewiki, męskie koloru czarnego **kompozytowy podnosek**, wysokość obuwia powyżej kostki, wierzchy obuwia wykonane z naturalnej wyprawionej skóry bydlęcej o zmniejszonej nasiąkliwości wody.

- Górna część cholewki zakończona kołnierzem ochronnym, wypełnionym poliuretanową pianką. Wewnętrzna część podbicia tylnej części obuwia wykonana z materiału włókienniczego typu MESH.
- Miechowy język wypełniony poliuretanową pianką.
- Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU, wysokiej jakości odporna na ścieranie, przecinanie i pęknięcie z protektorem i parabolicznym obcasem gwarantującym dobrą stabilność, chroniącym przed poślizgiem, odporna na działanie olejów i smarów oraz na temperaturę do 100°C w krótkotrwałym kontakcie, antyelektrostatyczna, wodoodporna.
- Wkładka wymienna, antibakteryjna i antygrzybiczna.
- Rozmiary: od 39 do 47.
- Produkt zgodny z normą EN ISO 20345 01 SRC. Wymagana deklaracja zgodności.

Buty robocze trzewiki z kategorii S3 SRC

Obuwie bezpieczne trzewiki kategorii S3, męskie koloru czarnego, **kompozytowy podnosek**, wysokość obuwia powyżej kostki, wierzchy obuwia wykonane z naturalnej wyprawionej skóry bydlęcej o zmniejszonej nasiąkliwości wody.

- Górna część cholewki zakończona kołnierzem ochronnym, wypełnionym poliuretanową pianką. Wewnętrzna część podbicia tylnej części obuwia wykonana z materiału włókienniczego typu MESH.
- Miechowy język wypełniony poliuretanową pianką.
- Podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU, wysokiej jakości-odporna na ścieranie, przecinanie i pęknięcie z protektorem i parabolicznym obcasem gwarantującym dobrą stabilność, chroniącym przed poślizgiem, odporna na działanie olejów i smarów oraz na temperaturę do 100°C w krótkotrwałym kontakcie, antyelektrostatyczna, wodoodporna.
- Wkładka antyprzebiciowa lekka-nie obciążająca nogi.
- Wkładka wymienna, antibakteryjna i antygrzybiczna.
- Rozmiary: od 39 do 47.
- Produkt zgodny z normą EN ISO 20345. Wymagana deklaracja zgodności.

Obuwie gumowe

Buty gumowe robocze, męskie koloru czarnego, rozmiary: od 39 do 47, wierzch i podeszwa wykonana z naturalnej gumy 100% (**nie z PCV**), wyściółka z materiału tekstylnego.

Produkt zgodny z normą EN ISO 20347. Wymagana deklaracja zgodności.

Obuwie gumowo-filcowe

Buty gumowo-filcowe robocze, męskie koloru czarnego, wysokość ok. 35 cm, rozmiary: od 39 do 47, wierzch i spód z naturalnej gumy 100% (**nie z PCV**) odpornej na uszkodzenia mechaniczne, antypoślizgowe, wodoodporne, olejoodporne, podszewka-włóknina, dobrze ocieplone.

Produkt zgodny z normą EN ISO 20347 OB CI SRA. Wymagana deklaracja zgodności.