

| L.p. | Podstawa opisu | Spec. techn. | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
|------|--------------------------------|--------------|--|--------|-------|
| 1 | | | Element 1 | | |
| 1 | KNR 0402 0235-0600 | | [WYD. I 1989R.] - Demonaz umywalki | 1,000 | kpl |
| | | | Obmiar: 1,000 | | |
| 2 | KNR 0402 0235-0500 | | [WYD. I 1989R.] - Demontaż zlewozmywaka żeliwnego | 1,000 | kpl |
| | | | Obmiar: 1,000 | | |
| 3 | KNR 0402 0132-0100 | | [WYD. I 1989R.] - Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej | 1,000 | szt. |
| | | | Obmiar: 1,000 | | |
| 4 | KNR 0402 0132-0100 | | [WYD. I 1989R.] - Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej | 1,000 | szt. |
| | | | Obmiar: 1,000 | | |
| 5 | KNR 0402 0233-0500 | | [WYD. I 1989R.] - Demontaż podejść odpływowych z rur pcw o średnicy 32-40 mm | 2,000 | szt. |
| | | | Obmiar: 2,000 | | |
| 6 | KNR 0402 0114-0100 | | [WYD. I 1989R.] - Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm | 2,300 | m |
| | | | Obmiar: 2,300 | | |
| 7 | KNR 0401 0336-0100 | | [WYD. I 1988R.] - Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo wapiennej | 3,200 | m |
| | | | Obmiar: 3,200 | | |
| 8 | KNRu 0215 0006-0100 | | [UZUPEŁNIENIA WG ZESZYTU WACETOB] - Rurociągi z rur polipropylenowych o średnicy zewnętrznej 20 mm na ścianach budynków niemieszkalnych. | 20,000 | m |
| | | | Obmiar: 20,000 | | |
| 9 | KNR 0034 0101-0100 | | [IGM, WARSZAWA-OLSZTYN 2002, WYD. I] - Izolacja rurociągów otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi o grubości 6 mm (C), śr. zewnętrzna rurociągów 12-22 mm | 3,000 | m |
| | | | Obmiar: 3,000 | | |
| 10 | KNR 0401 0326-0100 | | [WYD. I 1988R.] - Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1/2 cegły, zaprawą z wapna suchogaszzonego | 3,200 | m |
| | | | Obmiar: 3,200 | | |
| 11 | KNRw 0215 0130-0201 | | [WACETOB - PZITB 1998R. WYD. I] - Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 20mm | 2,000 | szt. |
| | | | Obmiar: 2,000 | | |
| 12 | KNRw 0215 0130-0100 | | [WACETOB - PZITB 1998R. WYD. I] - Zawory zwrotne przelotowe proste instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm | 5,000 | szt. |
| | | | Obmiar: 5,000 | | |
| 13 | KNRw 0215 0229-0501 | | [WACETOB - PZITB 1998R. WYD. I] - Zlewozmywak z blachy nierdzewnej na szafce | 1,000 | szt. |

| L.p. | Podstawa opisu | Spec. techn. | Opis / Obmiar | Obmiar | Jedn. |
|------|--------------------------------|--------------|--|--------|-------|
| | | | 2 komorowej | | |
| | | | Obmiar: 1,000 | | |
| 14 | KNRw 0215 0137-0100 | | [WACETOB - PZITB 1998R. WYD. I] - Bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna o średnicy nominalnej 15 mm | 1,000 | szt. |
| | | | Obmiar: 1,000 | | |
| 15 | KNRw 0215 0230-0201 | | [WACETOB - PZITB 1998R. WYD. I] - Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego) | 1,000 | kpl |
| | | | Obmiar: 1,000 | | |
| 16 | KNRw 0215 0137-0200 | | [WACETOB - PZITB 1998R. WYD. I] - Bateria umywalkowa lub zmywakowa stojąca o średnicy nominalnej 15 mm | 1,000 | szt. |
| | | | Obmiar: 1,000 | | |
| 17 | KNR 0215 0208-0100 | | [WYD. II 1985] - Dodatek za podejście odpływowe z rur pcw o średnicy 32 mm | 2,000 | szt. |
| | | | Obmiar: 2,000 | | |
| 18 | KNR 0215 0205-0200 | | [WYD. II 1985] - Rurociąg z rur pcw kanalizacyjnych na ścianach budynku, połączenie metodą wciskową , średnica rur 50 mm | 3,000 | m |
| | | | Obmiar: 3,000 | | |
| 19 | KNRw 0215 0127-0300 | | [WACETOB - PZITB 1998R. WYD. I] - Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych, rurociągi o średnicy do 63 mm | 20,000 | m |
| | | | Obmiar: 20,000 | | |