

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Naprawa dróg leśnych położonych na terenie Nadleśnictwa Kartuzy - leśnictwo Glinne, Bącka Huta - wymiana przepustów

ADRES INWESTYCJI : Teren Nadleśnictwa Kartuzy - leśnictwo Glinne, Bącka Huta

INWESTOR : Państwowe Gospodarstwo Leśne - Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kartuzy

ADRES INWESTORA : 83-300 Kartuzy; ul. Nadleśniczego S. Mościckiego 4

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Blicharz

DATA OPRACOWANIA : 22.11.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
22.11.2024

Data zatwierdzenia

Zakres robót obejmuje:

- Wymiana przepustu rurowego - rury HDPE o śr. 100 i 50 cm z odmuleniem rowu o dł. do 3,00 m po obu stronach (wykop, rozbiórka, ława fundamentowa żwirowa, obsypka, zasypianie materiałem rodzimym- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych poza teren N-ctwa)
- Dostawa pospółki 0-16 mm do zasypiania wypłukanego miejsca posadowienia przepustu
- Naprawa nawierzchni kruszywem łamanym (tłuczeń) frakcji 31,5-63 mm (dostawa materiału wraz z transportem i rozścieleniem miejscowym lub ciągłym na: droga, plac manewrowy, miejsce postoju pojazdu, szlak technologiczny)

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233141-9		L-ctwo Glinne L30/05/46-1 (przepust)			
1 d.1	KNR 2-31 0605-06 + KNR 2-31 0816-03 + KNR 2-31 0605-01	SST nr 1	Wymiana przepustu rurowego - rury HDPE o śr.100 cm z odmuleniem rowu o dł. do 3,00 m po obu stronach (wykop,rozbiórka, ława fundamentowa żwirowa, obsypka, zasypianie materiałem rodzimym- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych poza teren N-ctwa)	m		
			12,00	m	12,00	
					RAZEM	12,00
2 d.1	KNR 2-31 0605-05	SST nr 2	Przepusty rurowe pod zjazdami - wymiana prefabrykowanej ścianki czołowe dla rur o śr. 100 cm	ściank . ściank .	2,00	
			2,00			
					RAZEM	2,00
3 d.1	KNR 2-31 1510-04 SST nr 3 - kalk. własna	SST nr 3	Dostawa pospółki 0-16 mm do zasypiania wypłukanego miejsca posadowienia przepustu	t		
			40,00	t	40,00	
					RAZEM	40,00
4 d.1	KNR 2-31 1510-04	SST nr 4	Naprawa nawierzchni kruszywem łamanym (tłuczeń) frakcji 31,5-63 mm (dostawa materiału wraz z transportem i rozścieleniem na drodze - przepust)	t		
			20,00	t	20,00	
					RAZEM	20,00
2	45233141-9		L-ctwo Bącka Huta L30/03/31 (przepust I)			
5 d.2	KNR 2-31 0605-06 + KNR 2-31 0816-03 + KNR 2-31 0605-01	SST nr 1	Wymiana przepustu rurowego - rury HDPE o śr. 50 cm z odmuleniem rowu o dł. do 3,00 m po obu stronach (wykop,rozbiórka, ława fundamentowa żwirowa, obsypka, zasypianie materiałem rodzimym- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych poza teren N-ctwa)	m		
			6,00	m	6,00	
					RAZEM	6,00
6 d.2	KNR 2-31 0605-04	SST nr 2	Przepusty rurowe pod zjazdami - wymiana prefabrykowanej ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm	ściank . ściank .	2,00	
			2,00			
					RAZEM	2,00
7 d.2	KNR 2-31 1510-04	SST nr 4	Naprawa nawierzchni kruszywem łamanym (tłuczeń) frakcji 31,5-63 mm (dostawa materiału wraz z transportem i rozścieleniem na drodze - przepust)	t		
			20,00	t	20,00	
					RAZEM	20,00
3	45233141-9		L-ctwo Bącka Huta L30/03/31 (przepust II)			
8 d.3	KNR 2-31 0605-06 + KNR 2-31 0816-03 + KNR 2-31 0605-01	SST nr 1	Wymiana przepustu rurowego - rury HDPE o śr.100 cm z odmuleniem rowu o dł. do 3,00 m po obu stronach (wykop,rozbiórka, ława fundamentowa żwirowa, obsypka, zasypianie materiałem rodzimym- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych poza teren N-ctwa)	m		
			12,00	m	12,00	
					RAZEM	12,00
9 d.3	KNR 2-31 0605-05	SST nr 2	Przepusty rurowe pod zjazdami - wymiana prefabrykowanej ścianki czołowe dla rur o śr. 100 cm	ściank . ściank .	2,00	
			2,00			
					RAZEM	2,00
10 d.3	KNR 2-31 1510-04	SST nr 4	Naprawa nawierzchni kruszywem łamanym (tłuczeń) frakcji 31,5-63 mm (dostawa materiału wraz z transportem i rozścieleniem na drodze - przepust)	t		
			20,00	t	20,00	
					RAZEM	20,00
4	45233141-9		L-ctwo Bącka Huta L30/03/31 (przepust III)			
11 d.4	KNR 2-31 0605-06 + KNR 2-31 0816-03 + KNR 2-31 0605-01	SST nr 1	Wymiana przepustu rurowego - rury HDPE o śr.100 cm z odmuleniem rowu o dł. do 3,00 m po obu stronach (wykop,rozbiórka, ława fundamentowa żwirowa, obsypka, zasypianie materiałem rodzimym- wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych poza teren N-ctwa)	m		
			6,00	m	6,00	
					RAZEM	6,00
12 d.4	KNR 2-31 0605-05	SST nr 2	Przepusty rurowe pod zjazdami - wymiana prefabrykowanej ścianki czołowe dla rur o śr. 100 cm	ściank .		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			2,00	ściank	2,00	
					RAZEM	2,00
13 d.4	KNR 2-31 1510-04	SST nr 4	Naprawa nawierzchni kruszywem łamanym (tłuczeń) frakcji 31,5-63 mm (dostawa materiału wraz z transportem i rozścieleniem na drodze - przepust) 20,00	t t	 20,00	
					RAZEM	20,00