

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie rur i kształtek				
Rury - PP				
Rura PP PN16 w sztangach	16 x 2,2		242	m
Rura PP PN16 w sztangach	20 x 2,8		30	m
Rura PP PN16 w sztangach	25 x 3,5		86	m
Rura PP PN16 w sztangach	32 x 4,4		110	m
Rura PP PN16 w sztangach	40 x 5,5		55	m
Rura PP PN16 w sztangach	50 x 6,9		4	m
Kształtki - PP				
Kolano 90°	16 - 16		53	szt.
Kolano 90°	20 - 20		6	szt.
Kolano 90°	25 - 25		5	szt.
Kolano 90°	32 - 32		4	szt.
Kolano 90°	40 - 40		1	szt.
Kolano 90° z gw. wewn. mont. na ścianie	16 - ½"w		32	szt.
Kolano 90° z gw. wewn. mont. na ścianie	20 - ½"w		1	szt.
Płytki mont. podwójna	plaska		16	szt.
Płytki mont. pojedyncza płaska	1/2 płytki podwójnej		1	szt.
Redukcja	20 - 16		2	szt.
Redukcja	25 - 16		9	szt.
Redukcja	25 - 20		6	szt.
Redukcja	32 - 25		3	szt.
Redukcja nypłowa	20 - 16		12	szt.
Redukcja nypłowa	25 - 20		5	szt.
Redukcja nypłowa	32 - 20		2	szt.
Redukcja nypłowa	32 - 25		4	szt.
Redukcja nypłowa	40 - 25		2	szt.
Redukcja nypłowa	40 - 32		1	szt.
Redukcja nypłowa	50 - 32		1	szt.
Redukcja nypłowa	50 - 40		1	szt.
Trójnik	16 - 16 - 16		24	szt.
Trójnik	20 - 20 - 20		1	szt.
Trójnik	25 - 25 - 25		7	szt.
Trójnik	32 - 32 - 32		4	szt.
Trójnik	40 - 40 - 40		1	szt.
Trójnik	50 - 50 - 50		1	szt.
Trójnik	20 - 16 - 20		15	szt.
Trójnik	25 - 16 - 25		8	szt.
Trójnik	32 - 16 - 32		2	szt.
Trójnik	25 - 20 - 25		1	szt.
Trójnik	32 - 25 - 32		3	szt.
Trójnik	40 - 32 - 40		2	szt.
Trójnik	50 - 32 - 50		1	szt.
Złączka	16 - 16		18	szt.
Złączka	20 - 20		3	szt.
Złączka	25 - 25		10	szt.
Złączka	32 - 32		18	szt.
Złączka	40 - 40		11	szt.
Złączka z gw. wewn.	16 - ½"w		26	szt.
Złączka z gw. wewn.	25 - ¾"w		2	szt.

Złączka z gw. zewn. z podej.pod klucz	40 - 1¼"z	2	szt.
Zestawienie izolacji			
Otulina AF $\lambda(0^{\circ}\text{C})=0,036 \text{ W/mK}$ o średnicy wewn. 16 mm	32 mm	73	m
Otulina AF $\lambda(0^{\circ}\text{C})=0,036 \text{ W/mK}$ o średnicy wewn. 23 mm	25 mm	13	m
Otulina AF $\lambda(0^{\circ}\text{C})=0,036 \text{ W/mK}$ o średnicy wewn. 29 mm	25 mm	42	m
Otulina AF $\lambda(0^{\circ}\text{C})=0,036 \text{ W/mK}$ o średnicy wewn. 36 mm	35 mm	53	m
Otulina AF $\lambda(0^{\circ}\text{C})=0,036 \text{ W/mK}$ o średnicy wewn. 43 mm	36 mm	9	m
Zestawienie zaworów i armatury			
Zawory - zawory, kryzy, głowice, napędy, armatura			
zawór regulacyjny KFR z kurkiem, GW	32	1	szt.
zawór odcinający VT, GZ	15	1	szt.

Produkt	Wielkość	Kod katalogowy	Ilość	Jednostka
Zestawienie baterii i punktów czerpalnych				
Baterie i punkty czerpalne				
Baterie, punkty czerpalne i biały montaż - Baterie i punkty czerpalne				
Basen płytki pod natrysk z kabiną			9	szt.
Bat. czerp. natryskowa			9	szt.
Bat. stojąca dla umywalki			13	szt.
Bat. stojąca dla zlewozmywaka			1	szt.
Miska ust. wisząca			12	szt.
Pisuar musz. śc. z syfonem			1	szt.
Pł. ustępowa - wlot na środku			12	szt.
Umywalka pojedyncza			13	szt.
Zawór splukujący			1	szt.
Zlewozm. dwukom.			1	szt.