W1 0+0,00

W= 4,18
N= 0,00



p.p. 121,00			
rzędne projektowane	122,90	123,05	123,12
rzędne istniejące	122,90	123,05	123,12
odległości	5,20	0,00	8,30

0+125,00

W= 0,43
N= 0,00



p.p. 124,00				
rzędne projektowane	125,55	125,58	125,55	125,49
rzędne istniejące	125,32	125,38	125,44	125,45
odległości	1,50	0,00	1,50	2,25

0+193,70

W= 0,87
N= 0,00

p.p. 125,00				
rzędne projektowane	125,94	125,97	125,94	125,88
rzędne istniejące	125,90	125,90		125,90
odległości	1,50	0,00	1,50	2,25

0+007,00

W= 1,40
N= 0,00



p.p. 122,00					
rzędne projektowane	123,26	123,30	123,37	123,44	123,40
rzędne istniejące	123,26		123,39		123,60
odległości	2,25	1,50	0,00	1,50	2,25

0+054,80

W= 0,79
N= 0,00



p.p. 123,00					
rzędne projektowane	124,80	124,82	124,86	124,89	124,85
rzędne istniejące	124,75		124,79		124,81
odległości	1,80	1,50	0,00	1,50	2,10

0+136,50

W= 1,03
N= 0,00



p.p. 124,00				
rzędne projektowane	125,66	125,69	125,70	125,68
rzędne istniejące	125,57	125,62	125,68	125,68
odległości	1,50	0,00	1,50	2,25

0+201,91

W= 1,19
N= 0,00

p.p. 125,00				
rzędne projektowane	125,75	125,78	125,74	125,68
rzędne istniejące	125,74	125,78	125,83	125,83
odległości	1,50	0,00	1,50	2,25

0+027,00

W= 2,01
N= 0,00



p.p. 123,00					
rzędne projektowane	124,38	124,40	124,43	124,40	124,36
rzędne istniejące	124,50		124,62	124,65	124,70
odległości	1,80	1,50	0,00	1,50	2,25

0+078,10

W= 1,30
N= 0,00



p.p. 124,00					
rzędne projektowane	125,18	125,20	125,13	125,07	125,01
rzędne istniejące	125,12		125,17		125,23
odległości	1,90	1,50	0,00	1,50	2,10

0+160,00

W= 1,35
N= 0,00



p.p. 124,00				
rzędne projektowane	125,88	125,91	125,88	125,82
rzędne istniejące	125,92	125,96	125,99	125,99
odległości	1,50	0,00	1,50	2,25

0+039,20

W= 1,10
N= 0,06



p.p. 123,00					
rzędne projektowane	124,71	124,75	124,68	124,61	124,57
rzędne istniejące	124,50	124,64	124,67		124,70
odległości	2,25	1,50	0,00	1,50	2,25

0+105,24

W= 1,00
N= 0,00



p.p. 124,00					
rzędne projektowane	125,34	125,36	125,39	125,36	125,32
rzędne istniejące	125,35		125,34		125,34
odległości	1,90	1,50	0,00	1,50	2,20

0+177,60

W= 1,34
N= 0,00

p.p. 125,00					
rzędne projektowane	126,04	126,07	126,04	125,98	
rzędne istniejące	126,11	126,12	126,13	126,14	
odległości	1,50	0,00	1,50	2,25	

teren projektowany

teren istniejący

Usługi Inżynierskie "A-D DROGA" Wiesław Urbanowicz, ul. E. Plater 15/5, 16 - 400 Suwałki			
Nazwa i adres obiektu	Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) w miejscowości Wrony, gmina Giżycko		
Faza	projekt budowlany	data: 09,2019r.	
Tytuł rysunku	Przekroje poprzeczne	skala 1: 100	rys D6.
Projektant	mgr inż. Wiesław Urbanowicz upr nr PDL/0106/POOD/14		
Sprawdził	mgr inż. Maciej Domysławski upr nr PDL/0035/PBD/16		
Inwestor	Gmina Giżycko. ul. Mickiewicza 33, 11 - 500 Giżycko		